

## 技术数据表 / Technical Data Sheet

产品名称：CHEMAX-PIB-2300

### 产品描述

CHEMAX-PIB-950 为高分子量聚异丁烯 (Polyisobutylene, PIB)，具有优异的粘附性、增稠性、密封性及化学稳定性，广泛应用于润滑油、润滑脂、胶黏剂、密封材料及橡胶改性等领域。

### 技术指标

项目	单位	最小值	典型值	最大值	试验方法
外观	-	-	透明，无杂质	-	AM-S 77-074
色度	Pt/Co	-	-	45	ASTM D1209
闪点（闭口）	°C	180	-	-	ASTM D93B
运动粘度（100°C）	cSt	2100	-	2800	ASTM D445
密度（15°C）	kg/m <sup>3</sup>	-	报告	-	ASTM D4052
水份	wppm	-	-	50	ASTM D6304
分子量（数均）	-	2500	-	2300	ITM 32-003
分子量分布	-	-	-	2.8	ITM 32-003
酸值	mgKOH/g	-	-	0.02	ASTM D974

### 可替代分析方法

密度（15°C）：GB/T 1884

运动粘度（100°C）：GB/T 265

## 免责声明

以上数据为典型值，仅供参考，不作为产品规格保证。