

## 技术数据表 / Technical Data Sheet

产品名称: CHEMAX-PIB-950

### 产品描述

CHEMAX-PIB-950 为高分子量聚异丁烯 (Polyisobutylene, PIB), 具有优异的粘附性、增稠性、密封性及化学稳定性, 广泛应用于润滑油、润滑脂、胶黏剂、密封材料及橡胶改性等领域。

### 技术指标

项目	单位	最小值	典型值	最大值	试验方法
外观	-	-	透明, 无杂质	-	AM-S 77-074
色度	Pt/Co	-	-	45	ASTM D1209
闪点 (闭口)	°C	165	-	-	ASTM D93B
运动粘度 (100°C)	cSt	210	230	250	ASTM D445
密度 (15°C)	kg/m <sup>3</sup>	-	报告	-	ASTM D4052
水份	wppm	-	-	50	ASTM D6304
分子量 (数均)	-	-	900	-	ITM 32-003
分子量分布	-	-	-	2.5	ITM 32-003
酸值	mgKOH/g	-	-	0.02	ASTM D974

### 可替代分析方法

密度 (15°C): GB/T 1884

运动粘度 (100°C): GB/T 265

### 免责声明

以上数据为典型值, 仅供参考, 不作为产品规格保证。