

PHILIPS

Iluminação

Iluminação LED Philips

Qualidade garantida pelo melhor preço

- Luz de qualidade com economia de energia
- Instalação rápida e fácil
- Portfólio completo
- Garantia Philips

**Escolha
o LED
Philips**



Conheça o portfólio completo de LEDs da Philips!

MELHORES
PRODUTOS
MELHORES
PROFISSIONAIS



Índice

Painel



Essential LED Panel

Página 1

Spot



Essential LED Spot

Página 1



Essential LED Spike Spotlight

Página 8

Projektor



Projektor SmartBright Flood BVP152 G4

Página 7



Essential LED Flood BVP 153 G4

Página 7



SmartBright LED Flood Max

Página 7

Highbay



Essential LED GreenUp DALI

Página 6



Essential LED Highbay BY320P G2

Página 6

Downlight



Downlight Essential DL252 G2

Página 2



Essential LED Prof Downlight

Página 3

Fita LED



Essential LED Strip

Página 5



Essential LED Strip COB

Página 5

Hérmetica



Essential LED Waterproof WT065C

Página 4



Essential LED Waterproof TLED

Página 6

Solar



Essential Solar Flood G2 All-in-Two

Página 8



Essential Solar Pathway All-in-One G2

Página 8

Batten



Essential LED Wide Batten

Página 5

Pathway



Essential LED Pathway G2

Página 4

Essential LED Spot



Vida útil
25.000 Hs



Garantia
2 anos



IP20



CRI 80



100 – 240V

Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
929002654801	SL052 RD SPOT 070 4.2W 27K WH WV	2.700	4,2	350	83
929002655101	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 27K WH WV	2.700	4,2	350	83
929002655401	SL052 RD SPOT 070 6.2W 27K WH WV	2.700	6,2	500	81
929002655701	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 27K WH WV	2.700	6,2	500	81
929002655001	SL052 RD SPOT 070 4.2W 65K WH WV	6.500	4,2	380	90
929002655301	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 65K WH WV	6.500	4,2	380	90
929002655601	SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV	6.500	6,2	550	89
929002655901	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV	6.500	6,2	550	89

*RD= Redonda | SQ= Quadrada

Essential LED Painel RC048B



Vida útil
50.000 Hs



Garantia
5 anos



IP40



CRI 80



120 – 277V

Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401880785	RC048B LED41S/830 100-277 W62L62 LA	3.000	120	4.100	120
911401857785	RC048B LED42S/840 100-277 W62L62 LA	4.000	124	4.200	124
911401857885	RC048B LED42S/865 100-277 W62L62 LA	6.500	124	4.200	124

Downlight Essential DL252 G2



Vida útil
25.000 Hs

Garantia
2 anos

IP20

CRI 80

110 – 240V

Embutir

Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
929002345401	DL252 G2 R Rd LED 400 30K 6W 4" WV	3.000	6	400	67
929002345701	DL252 G2 R SQ LED 400 30K 6W 4" WV	3.000	6	400	67
929002322501	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	3.000	12	900	75
929002322801	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	3.000	12	900	75
929002321901	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	3.000	18	1.300	72
929002322201	DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	3.000	18	1.300	72
929002346001	DL252 G2 R Rd LED 2000 30K 24W 11" WV	3.000	24	2.000	83
929002346301	DL252 G2 R SQ LED 2000 30K 24W 11" WV	3.000	24	2.000	83
929002345501	DL252 G2 R Rd LED 400 40K 6W 4" WV	4.000	6	400	67
929002345801	DL252 G2 R SQ LED 400 40K 6W 4" WV	4.000	6	400	67
929002322601	DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	4.000	12	900	75
929002322901	DL252 G2 R SQ LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	4.000	12	900	75
929002322001	DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	4.000	18	1.300	72
929002322301	DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	4.000	18	1.300	72
929002346101	DL252 G2 R Rd LED 2000 40K 24W 11" WV	4.000	24	2.000	83
929002346401	DL252 G2 R SQ LED 2000 40K 24W 11" WV	4.000	24	2.000	83
929002345601	DL252 G2 R Rd LED 400 65K 6W 4" WV	6.500	6	400	67
929002345901	DL252 G2 R SQ LED 400 65K 6W 4" WV	6.500	6	400	67
929002322701	DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	6.500	12	900	75
929002323001	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	6.500	12	900	75
929002322101	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	6.500	18	1.300	72
929002322401	DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	6.500	18	1.300	72
929002346201	DL252 G2 R Rd LED 2000 65K 24W 11" WV	6.500	24	2.000	83
929002346501	DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV	6.500	24	2.000	83

*RD= Redonda | SQ= Quadrada

Downlight Essential DL252 G2



Vida útil
25.000 Hs

Garantia
2 anos

IP20

CRI 80


110 – 240V

Sobrepor

Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
929002634901	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV	3.000	12	900	75
929002635201	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV	3.000	12	900	75
929002635501	DL252 G2 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV	3.000	18	1.300	72
929002635801	DL252 G2 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	3.000	18	1.300	72
929002636101	DL252 G2 SF RD LED 2000 30K 24W 11" WV	3.000	24	2.000	83
929002636401	DL252 G2 SF SQ LED 2000 30K 24W 11" WV	3.000	24	2.000	83
929002635001	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV	4.000	12	900	75
929002635301	DL252 G2 SF SQ LED 900 40K 12W 6" WV	4.000	12	900	75
929002635601	DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV	4.000	18	1.300	72
929002635901	DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV	4.000	18	1.300	72
929002636201	DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV	4.000	24	2.000	83
929002636501	DL252 G2 SF SQ LED 2000 40K 24W 11" WV	4.000	24	2.000	83
929002635101	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV	6.500	12	900	75
929002635401	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV	6.500	12	900	75
929002635701	DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV	6.500	18	1.300	72
929002636001	DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV	6.500	18	1.300	72
929002636301	DL252 G2 SF RD LED 2000 65K 24W 11" WV	6.500	24	2.000	83
929002636601	DL252 G2 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV	6.500	24	2.000	83

*RD= Redonda | SQ= Quadrada

Essential LED Prof Downlight



Vida útil
35.000 Hs

Garantia
3 anos

IP20

CRI 80

110 – 240V

Embutir

Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401800388	DN058B LED4/830 110-240V D100 RD	3.000	4	375	94
911401800488	DN058B LED4/840 110-240V D100 RD	4.000	4	400	100
911401800588	DN058B LED4/865 110-240V D100 RD	6.500	4	400	100
911401800988	DN058B LED9/830 110-240V D150 RD	3.000	7.8	840	108
911401801088	DN058B LED9/840 110-240V D150 RD	4.000	7.8	900	115
911401801188	DN058B LED9/865 110-240V D150 RD	6.500	7.8	900	115
911401802188	DN058B LED13/830 110-240V D200 RD	3.000	11.5	1.210	105
911401802288	DN058B LED13/840 110-240V D200 RD	4.000	11.5	1.300	113
911401802388	DN058B LED13/865 110-240V D200 RD	6.500	11.5	1.300	113
911401803388	DN058B LED20/830 110-240V D275 RD	3.000	22	1.860	85
911401803488	DN058B LED20/840 110-240V D275 RD	4.000	22	2000	91
911401803588	DN058B LED20/865 110-240V D275 RD	6.500	22	2000	91
911401800688	DN058B LED4/830 110-240V L100 SQ	3.000	4	375	94
911401800788	DN058B LED4/840 110-240V L100 SQ	4.000	4	400	100
911401800888	DN058B LED4/865 110-240V L100 SQ	6.500	4	400	100
911401801288	DN058B LED9/830 110-240V L150 SQ	3.000	7.8	840	108
911401801388	DN058B LED9/840 110-240V L150 SQ	4.000	7.8	900	115
911401801488	DN058B LED9/865 110-240V L150 SQ	6.500	7.8	900	115
911401802488	DN058B LED13/830 110-240V L200 SQ	3.000	11.5	1.210	105
911401802588	DN058B LED13/840 110-240V L200 SQ	4.000	11.5	1.300	113
911401802688	DN058B LED13/865 110-240V L200 SQ	6.500	11.5	1.300	113
911401803688	DN058B LED20/830 110-240V L275 SQ	3.000	22	1.860	85
911401803788	DN058B LED20/840 110-240V L275 SQ	4.000	22	2000	91
911401803888	DN058B LED20/865 110-240V L275 SQ	6.500	22	2000	91

*RD= Redonda | SQ= Quadrada

Essential LED Prof Downlight



Vida útil
35.000 Hs

Garantia
3 anos

IP20

CRI 80

110 – 240V

Sobrepor

Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401801588	DN058C LED9/830 110-240V D150 RD	3.000	7.8	840	108
911401801688	DN058C LED9/840 110-240V D150 RD	4.000	7.8	900	115
911401801788	DN058C LED9/865 110-240V D150 RD	6.500	7.8	900	115
911401802788	DN058C LED13/830 110-240V D200 RD	3.000	11.5	1.210	105
911401802888	DN058C LED13/840 110-240V D200 RD	4.000	11.5	1.300	113
911401802988	DN058C LED13/865 110-240V D200 RD	6.500	11.5	1.300	113
911401803988	DN058C LED20/830 110-240V D275 RD	3.000	22	1.860	85
911401804088	DN058C LED20/840 110-240V D275 RD	4.000	22	2.000	91
911401804188	DN058C LED20/865 110-240V D275 RD	6.500	22	2.000	91
911401801888	DN058C LED9/830 110-240V L150 SQ	3.000	7.8	840	108
911401801988	DN058C LED9/840 110-240V L150 SQ	4.000	7.8	900	115
911401802088	DN058C LED9/865 110-240V L150 SQ	6.500	7.8	900	115
911401803088	DN058C LED13/830 110-240V L200 SQ	3.000	11.5	1.210	105
911401803188	DN058C LED13/840 110-240V L200 SQ	4.000	11.5	1.300	113
911401803288	DN058C LED13/865 110-240V L200 SQ	6.500	11.5	1.300	113
911401804288	DN058C LED20/830 110-240V L275 SQ	3.000	22	1.860	85
911401804388	DN058C LED20/840 110-240V L275 SQ	4.000	22	2.000	91
911401804488	DN058C LED20/865 110-240V L275 SQ	6.500	22	2.000	91

*RD= Redonda | SQ= Quadrada

Essential LED Pathway G2



Vida útil
30.000 Hs



Garantia
3 anos



IP65



CRI 70



220-240V

Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401866487	BRP121 G2 LED42/WW 30W 220-240V GM	3.000	30	4.050	135
911401866787	BRP121 G2 LED70/WW 50W 220-240V GM	3.000	50	6.800	136
911401867287	BRP121 G2 LED112/WW 80W 220-240V GM	3.000	80	10.800	140
911401866587	BRP121 G2 LED42/NW 30W 220-240V GM	4.000	30	4.200	140
911401866887	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM	4.000	50	7.000	140
911401867087	BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V GM	4.000	70	9.800	140
911401867387	BRP121 G2 LED112/NW 80W 220-240V GM	4.000	80	11.200	140
911401866687	BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V GM	6.500	30	4.200	140
911401866987	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM	6.500	50	7.000	140
911401867187	BRP121 G2 LED98/CW 70W 220-240V GM	6.500	70	9.800	140
911401867487	BRP121 G2 LED112/CW 80W 220-240V GM	6.500	80	11.200	140
911401867587	BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V GM	6.500	100	14.000	140

Essential LED Waterproof WT065C



Vida útil
30.000 Hs



Garantia
3 anos



IP65



CRI 80



220-240V

Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401800284	WT065C LED35S/840 PSU L1500	4.000	31	3.500	113
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	4.000	53	6.800	128
911401800484	WT065C LED24S/865 PSU L1200	6.500	22	2.400	109
911401800684	WT065C LED35S/865 PSU L1500	6.500	31	3.500	113
911401800584	WT065C LED48S/865 PSU L1200	6.500	44	4.800	109
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	6.500	53	6.500	128

Essential LED Strip



Vida útil
20.000 Hs



Garantia
2 anos




IP20



CRI 80



24Vdc



Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
929002650212	LS155 LED6 6W 827 5M 24V LA	2.700	28	600	107
929002650812	LS155 LED12 12W 827 5M 24V LA	2.700	54	1.200	111
929002651112	LS155 LED16 15.5W 827 5M 24V LA	2.700	65	1.600	123
929002650312	LS155 LED6 6W 840 5M 24V LA	4.000	28	600	107
929002650912	LS155 LED12 12W 840 5M 24V LA	4.000	54	1.200	111
929002651212	LS155 LED16 15.5W 840 5M 24V LA	4.000	65	1.600	123
929002650412	LS155 LED6 6W 865 5M 24V LA	6.500	28	600	107
929002651012	LS155 LED12 12W 865 5M 24V LA	6.500	54	1.200	111
929002651312	LS155 LED16 15.5W 865 5M 24V LA	6.500	65	1.600	123

Essential LED Strip COB



Vida útil
20.000 Hs



Garantia
2 anos



IP20



CRI 90



24Vdc



Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
929004121112	LS161 COB LED8 8.5W 930 5M 24V	3.000	35	720	103
929004121312	LS161 COB LED12 13W 930 5M 24V	3.000	45	1.050	117
929004121212	LS161 COB LED8 8.5W 940 5M 24V	4.000	35	800	114
929004121412	LS161 COB LED12 13W 940 5M 24V	4.000	45	1.200	133

Essential LED Wide Batten



Vida útil
20.000 Hs



Garantia
2 anos



IP20



CRI 70



110-240V



Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401828087	BN005C LED11/WW L500 PSU LA	3.000	11,5	1.100	88
911401828387	BN005C LED22/WW L1000 PSU LA	3.000	23	2.200	88
911401828287	BN005C LED11/CW L500 PSU LA	6.500	11,5	1.100	95
911401828587	BN005C LED22/CW L1000 PSU LA	6.500	23	2.200	95

Essential LED Waterproof TLED



Garantia
1 ano



IP65



Código 12NC

Nome

919053055552

TCW063 2XTL-D/TL5/LED

Essential LED GreenUp DALI



Vida útil
50.000 Hs



Garantia
5 anos



IP65



CRI 80



220-240V



Código 12NC

Nome

CCT (K)

Potência (W)

Fluxo Luminoso (lm)

Eficiência (lm/W)

824110215331

BY420P LED210/NW PSD WB

4.000

140

21.000

140

824110215332

BY420P LED210/CW PSD WB

6.500

140

21.000

140

Essential LED Highbay BY320P G2



Vida útil
50.000 Hs



Garantia
5 anos



IP65



CRI 80



220-240V



Código 12NC

Nome

CCT (K)

Potência (W)

Fluxo Luminoso (lm)

Eficiência (lm/W)

911401885685

BY320P G2 LED140/NW PSU 120-277 WB

4.000

100

14.000

140

911401885685

BY320P G2 LED210/NW PSU 120-277 WB

4.000

150

21.000

140

911401886285

BY320P G2 LED280/NW PSU 120-277 WB

4.000

200

28.000

140

911401885785

BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 WB

6.500

100

14.000

140

911401886085

BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 WB

6.500

150

21.000

140

911401886385

BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 WB

6.500

200

28.000

140

911401885885

BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 MB

6.500

100

14.000

140

911401886185

BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB

6.500

150

21.000

140

911401886485

BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 MB

6.500

200

28.000

140

Projektor SmartBright Flood BVP152 G4



Código 12NC	Nome	CCT (K)	Equivale a Potência [W]	Potência Consumida [W]	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401822888	BVP152 G4 LED9/WW EQ10 110-277V SWB	3.000	10	10	930	93
911401822888	BVP152 G4 LED18/WW EQ30 110-277V SWB	3.000	30	20	1.860	93
911401823088	BVP152 G4 LED28/WW EQ50 110-277V SWB	3.000	50	30	2.790	93
911401823188	BVP152 G4 LED47/WW EQ100 110-277V SWB	3.000	100	50	4.650	93
911401823588	BVP152 G4 LED10/CW EQ10 110-277V SWB	6.500	10	10	1.000	100
911401823688	BVP152 G4 LED20/CW EQ30 110-277V SWB	6.500	30	20	2.000	100
911401823788	BVP152 G4 LED30/CW EQ50 110-277V SWB	6.500	50	30	3.000	100
911401823888	BVP152 G4 LED50/CW EQ100 110-277V SWB	6.500	100	50	5.000	100

Essential LED Flood BVP 153 G4



Código 12NC	Nome	CCT (K)	Equivale a Potência [W]	Potência Consumida [W]	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401823288	BVP153 G4 LED94/WW EQ150 110-277V SWB	3.000	150	100	9.300	93
911401823388	BVP153 G4 LED141/WW EQ200 110-277V SWB	3.000	200	150	13.950	93
911401823488	BVP153 G4 LED188/WW EQ300 110-277V SWB	3.000	300	200	18.600	100
911401823988	BVP153 G4 LED100/CW EQ150 110-277V SWB	6.500	150	100	10.000	100
911401824088	BVP153 G4 LED150/CW EQ200 110-277V SWB	6.500	200	150	15.000	100
911401824188	BVP153 G4 LED200/CW EQ300 110-277V SWB	6.500	300	200	20.000	100

SmartBright LED Flood Max



Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401831287	BVP232 LED480/CW PSU 400W 120-277V SWB	6.500	400	48.000	120
911401831187	BVP231 LED360/CW PSU 300W 120-277V SWB	6.500	300	36.000	120

Essential LED Spike Spotlight

 Vida útil
15.000 Hs

 Garantia
1 anos

 IP65

 CRI 80

 100-240V



Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401733064	BGP150 G2 LED/WW 100-240V 3W 24	3.000	3	280	93
911401733084	BGP150 G2 LED/WW 100-240V 3W 36	3.000	3	280	93
911401733104	BGP150 G2 LED/WW 100-240V 6W 24	3.000	6	470	78
911401733124	BGP150 G2 LED/WW 100-240V 6W 36	3.000	6	470	78
911401733144	BGP150 G2 LED/WW 100-240V 8W 24	3.000	8	700	88
911401733164	BGP150 G2 LED/WW 100-240V 8W 36	3.000	8	700	88
911401733184	BGP150 G2 LED/WW 100-240V 10W 24	3.000	10	1050	105
911401733204	BGP150 G2 LED/WW 100-240V 10W 36	3.000	10	1.050	105
911401733074	BGP150 G2 LED/NW 100-240V 3W 24	4.000	3	300	100
911401733094	BGP150 G2 LED/NW 100-240V 3W 36	4.000	3	300	100
911401733114	BGP150 G2 LED/NW 100-240V 6W 24	4.000	6	500	83
911401733134	BGP150 G2 LED/NW 100-240V 6W 36	4.000	6	500	83
911401733154	BGP150 G2 LED/NW 100-240V 8W 24	4.000	8	730	91
911401733174	BGP150 G2 LED/NW 100-240V 8W 36	4.000	8	730	91
911401733194	BGP150 G2 LED/NW 100-240V 10W 24	4.000	10	1.100	110
911401733214	BGP150 G2 LED/NW 100-240V 10W 36	4.000	10	1.100	110

Essential Solar Flood G2 All-in-Two

 Vida útil
25.000 Hs

 Garantia
1 anos

 IP65

 CRI 70



Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401827402	BVC080 LED15/765	6.500	10	1500	150
911401875002	BVC080 LED30/765 SOLAR	6.500	20	3000	150
911401875102	BVC080 LED40/765 SOLAR	6.500	27	4000	148

Essential Solar Pathway All-in-One G2

 Vida útil
25.000 Hs

 Garantia
1 anos

 IP65

 CRI 70



Código 12NC	Nome	CCT (K)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)
911401833902	BRC010 LED10/765 G2	6.500	6	1.000	160
911401834002	BRC010 LED20/765 G2	6.500	8	2.000	160
911401834102	BRC010 LED40/765 G2	6.500	14	4.000	160

