FICHE TECHNIQUE
DG POWER : DÉTERGENT ALCALIN

DÉTERGENT ALCALIN SPÉCIAL POUR LES SOLS EN PVC ENCRASSÉS
LVT - HÉTÉROGÈNES - HOMOGÈNES - PVC ANTIDÉRAPANT

DESCRIPTION

DG POWER est un détergent alcalin puissant biodégradable doté d'un pouvoir moussant contrôlé. Rénovateur des surfaces encrassées en PVC. DG POWER Limite la redéposition des salissures grâce à sa richesse en sels séquestrant avec une polyvalence de mise en oeuvre (manuelle et mécanique), idéal pour l'entretien et les remises en état périodiques. Il a un très fort pouvoir nettoyant et un excellent pourvoir dégraissant (milieu alimentaire). DG POWER respecte et préserve les propriétés des sols en PVC. Compatible avec les sols PVC :

LVT - Hétérogènes – Homogènes – PVC antidérapant

SÉCURITÉ

Produit réservé exclusivement aux professionnels, Danger : H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H290 : Peut-être corrosif pour les métaux P280: Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

AVANTAGE

• Détergent alcalin synergisé à actions multiples et simultanées • Sa formule est particulièrement adaptée à l'entretien des sols en PVC : tous les principes actifs de la formulation sont compatibles chimiquement avec la composition du PVC. • Grâce à sa formule alcaline, riche en tensio-actifs non moussants et séquestrant, il élimine rapidement les huiles et les graisses minérales et synthétiques. Il possède des propriétés pénétrantes exceptionnelles pour un nettoyage en profondeur. • Grace à sa formule bien élaborée, le produit sèche rapidement et ne laisse pas de traînées.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques du produit:
• Liquide beige
• Densité : 1,03 +/- 0,01
• PH > 13 (Solution pure), 12,6 à 5%, 12,8 à 10%

Composition du produit : • Hydroxyde de potassium < 5% • Cumène sulfonate de sodium < 5% • 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol < 5% • propane-2-ol < 10% • sodium silicate en solution et sodium tripolyphosphate < 2%

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications générales .

MODE D'EMPLOI

Nettoyage intensif, de fin de chantier ou de remise en état :
• Dosage entre 20% , 50% ou 100%
• Répartir la solution de nettoyage, brosser avec un Pad adapté, aspirer puis rincer à l'eau claire
Nettoyage Courant :
• 5 à 10% : 50 ml à 100 ml par litre d'eau selon le degré de salissures.
• Répartir la solution de nettoyage, brosser, aspirer puis rincer
Détachage :
• Dosage à 20% , 50% ou 100%
• Pulvérise la solution diluée à 20%, brosser avec un Pad adapté, aspirer puis rincer à l'eau claire.

Temps de contact : 10 min

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 litres Jerrycan 25 litres Conserver le produit dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes. (Stockage entre +5°C et +35°C.) Respectez les précautions d'emploi (Établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classifcation et d'étiquetage des produits chimiques).

DOMAINE D'UTILISATION

LVT - Hétérogènes – Homogènes – PVC antidérapant
Industrie agroalimentaire

MOBILE:(212)661 21 20 50;
(212)766 02 73 29
(212)675 19 94 60
EMAIL: CONTACT@WIKLIIN.COM
N° 145, ROUTE NATIONALE 123, ALAIN ELKAHLA, KHOURIBGA