



## FICHA TECNICA DE LA BARDA PREFABRICADA:

### Postes de concreto:

Sección transversal de 14.5 cm x 14.5 cm ( $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup>)

LONGITUD DEL POSTE	ALTURA DE LA BARDA	PROFUNDIDAD DE EMPOTRE
0-3.0 m	0-2.40 m	60 cm
3.0 m – 3.80 m	2.40 m-3.00 m	80 cm
3.80 m-4.40 m	3.00 m – 3.40 m	100 cm

Empotre en terreno o mampostería con un bulbo de concreto ciclópeo de resistencia a la compresión de  $f'c=100$  kg/cm<sup>2</sup> y dimensiones de 60cm x 60cm x profundidad de empotre indicada según la altura de la barda.

Reforzado con castillo tipo armex en acero alta resistencia.

Ranuras laterales para recibir tabletas de 4cm de espesor.

Separación entre poste y poste igual a 1.50m

Tramos independientes a cada 10.5m con doble poste en la unión.

### Tabletas o pantalla:

Sección 30 cm x 140.5 cm x 4cm ( $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup>)

Reforzada interiormente con malla electro soldada 6x6-10/10

Cara principal acabado al alto pulido

Cara posterior acabado tipo repellido

Concreto con resistencia a la compresión de  $f'c= 200$  kg/cm<sup>2</sup>



Mayapan 15, Parque Yucatán, Lomas de Angelopolis II, C.P. 72830, San Andrés Cholula, Puebla.