EQUIPIA
MEJORA TUS PROCESOS

EQUIPOS DE MEDICIÓN

PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

973 017 644 ventas@equipiaperu.com www.equipiaperu.com

TERMÓMETROS

VÁSTAGO LARGO

CONTROL COMPANY

4371

- Rango: -50 a 300°C | Resolución: 0.1°C (-20 a 200°C) | Precisión: ± 1°C (0 y 100°C) ± 0,4°C | Memoria: Mín y máx | Longitud del vástago: 20 cm | Certificado de calibración de fábrica.

VÁSTAGO CORTO

HANNA instruments

HI 98501

- Rango: -50 a 150°C | Resolución: 0.1°C | Precisión: ± 0.2°C (-30 y 120°C) ± 0.3°C exterior (-50 a -30°C y 120 a 150°C) | Longitud del vástago: 10.6 cm. | Certificado de calidad de fábrica.

INFRARROJO

MESTEK

IR 01B

- Rango: -50°C a 550°C
- Resolución: 0.1 °C
- Precisión: ± 1.5% +2°C
- Relación D/S: 12:1
- Tiempo de respuesta: < 500 ms
- Emisividad: 0.1 a 1.0

IMPERMEABLE

TAYLOR

3519FDA

- Rango: -40 a 230 °C
- Resolución: 0.1 °C Exactitud: ±2 °C
- Apagado Automático HOLD
- Congela la temperatura en la pantalla cuando se retira de los alimentos
- Longitud de vástago: 8.1 c m

DE SONDA

HANNA instruments

HI 98509

- Rango: -50 a 150°C
- Resolución: 0.1°C
- Exactitud: ± 0.3°C (-20 y 90°C) / ± 0.5°C (otro rango)
- Sonda: Acero inoxidable con cable de 1 m de cable siliconeado

DATA LOGGER

-ebro-

300

- Campo de medición de -30 °C a +70 °C.
- Capacidad de almac.: 40,000 valores.
- Precisión: ±0,5 °C (-20 °C+40 °C) ±0,8 °C
- Clase de protección: IP65.
- Resolución: 0,1 °C.
- Intervalo de medida: 1min. Batería: 3 V.
- Campo de medición: -30 °C a +70 °C.

TERMOHIGRÓMETROS

CON SONDA

ANTON

AN 1007

- Rango: Temp. interior.: -10 a 50°C - Temp. exterior: -50 a 70°C
- Humedad relativa: 20% a 99% HR
- Resolución: Temp.: 0.1°C | HR: 1%HR
- Precisión: - Tempe.: ± 1°C | HR: ± 5%
- HR Longitud de sonda: 1.5 m

SIN SONDA

CONTROL COMPANY

4040

- Rango: Temp.: 0.0 a 50°C - HR: 20% a 90% HR
- Resolución: Temp.: 0.1°C - HR: 1% HR
- Precisión: Temp.: ± 1°C - HR: ± 5% HR
- Certificado de calibración de fábrica

PORTATIL

CENTER

317

- Rango: - Temperatura: -20 a 60°C - HR: 0% a 100% HR Resolución: -
- Temperatura: 0.1°C - HR: 0.1% HR
- Precisión: - Temperatura: ± 0.8°C - HR: ± 2.5% HR

DATA LOGGER USB

SNN-22ET

- Rango: Temp.: -35 a 80°C - HR: 0% a 100% HR
- Resolución: Temp.: 0.1°C - HR: 0.1% HR
- Precisión: Temp.: ± 0.3°C - HR: ± 3% HR
- Interfaz USB - 32,000 lecturas
- **S**onda externa de 2 metros

DATA LOGGER USB

YMP-20D

- Tipo de uso: Uso múltiple
- Rango de medición: -30 ~ 70 ° C, 0 ~ 100% de HR
- Precisión: ± 0.3 ° C, ± 3% HR
- Resolución: 0.1 ° C, 0.1% HR
- Capacidad de almac: 17280 datos por canal

CON TERMÓMETRO INFRARROJO

PCE

320

- Medición de temperatura y humedad ambiental a través del sensor interno, sensor externo o por infrarrojos
- Rango: Temp. int: -20 a 60°C | HR: 10% a 90% | Temp. de esfera hum.: -21.6 a +60 °C | Temp. de rocío: -68 a + 60 °C |Temp. (sensor externo) (Infrarrojo): Según el sensor -50 a +500 °C

973 017 644 ventas@equipiaperu.com www.equipiaperu.com

PH-METROS

PORTÁTIL

HI 98103

- Rango de pH : 0.00 a 14.00 pH
- Resolución de pH : 0.1 pH
- Precisión de pH: ± 0.2 pH
- Calibración: automática 2 ptos

CON TERMÓMETRO

HI 98128

- Rango: -2.00 a 16.00 pH
- T°C: -5.0°C a 60.0°C
- Resolución: 0.01 pH | T°C: 0.1°C
- Precisión: ± 0.2 pH | T°C: ±0.5°C
- Calibración: automática 2 ptos
- Medio ambiente: 0 a 50°C | HR 95%

PARA QUESOS

HI 981032

- Rango: 0.00 a 14.00 pH
- Resolución: 0.01 pH
- Precisión: ± 0.05 pH
- Calibración: automática 2 ptos
- Medio ambiente: 0 a 50°C | HR 95%
- Tipo de Bateria: batería de ion litio

PARA CARNES

HI99163

- Rango de pH : -2.00 a 16.00 pH
- Resolución de pH : 0.01 pH
- Precisión de pH: ± 0.02 pH
- Calibración: automática 3 ptos
- Rango de temperatura: -5.0 a 105.0°C
- Sonda con cuchilla de acero inoxidable.

MULTIPARÁMETRO

PH/ CE / TDS / TEMPERATURA

HI 98128

- Rango: PH: -2.00 - 16.00 pH | EC: 0.00 - 3999 µS/cm | TDS: 0 - 2000 mg/L (ppm) | Temperatura: -5.0 a 105.0°C.
- Resolución: PH: 0.01 pH | EC: 1 µS/cm | TDS: 1 mg/L (ppm) | Temperatura: 0.1° C / 0.1° F

MULTIPARÁMETRO

PH/ CE / TDS / TEMPERATURA

MW 806

- Rango: PH: -2.00 - 20.00 pH | EC: 0.00 - 20.00 mS/cm | TDS: 0.00-16,00 ppt (g/L) factor TDS 0,80 | Temperatura:-20 a 120 °C
- Resolución: PH: 0.01 pH | 0,01 mS/cm | TDS:0,01 partes(g/L) |Temperatura:0,1 °C
- Presición: ±0,01 pH | ±2% escala completa EC/TDS | ±0,5 °C

PH-METROS

CON ELECTRODO

PH-230SD

- Rango de pH : 0.00 a 14.00 pH
- Resolución de pH : 0.01 pH
- Precisión de pH: ± 0.02 pH
- Calibración: automática 3 ptos
- Datalogger: memoria SD

PARA MASA DE PAN

PH/ TEMPERATURA / ELECTRODO OPR (OPCIONAL)

228-SLUR

- Rango de pH : 0.00 a 14.00 pH
- Resolución de pH : 0.01 pH
- Temperatura: 0,0 °C a 65,0 °C
- Datalogger: memoria SD 16 GB
- RangoRedox:-1999mV-1999mV (opcional)

Electrodo ideal tambien para lodo y tierra

CON PEDESTAL

PH/ OPR / TEMPERATURA

HI 2211

- Rango: PH: -2.00 - 16.00 pH
- Rango OPR: ±399.9 mV ; ±2000 mV
- Temperatura: -20.0 a 120.0°C.
- Resolución: PH: 0.01 pH | mV: 0.1 mV | Temperatura: 0.1° C

MULTIPARÁMETRO

PH/ TEMPERATURA / CE/ OD / SALIDA USB

HI2020-02

- Rango pH: -2.00 - 16.00 pH
- Rango Temperatura: -5.0 a 100.0°C.
- Rango CE: 0,00 a 29.99 µS/cm, 30.0 a 299.9 µS/cm, 300 a 2,999 µS/cm, 3.00 a 29.99 mS/cm, 30.0 a 200.0 mS/cm, hasta 500.0 mS/cm (CE absoluta).
- Rango OD: 0.00 a 45.00 ppm (mg/L)
- Resolución: PH: 0.01 pH | T°: 0.1° C | CE: 0.1 µS/cm | OD: 0.01 ppm (mg/L)

MEDIDOR DE ACIDEZ TOTAL Y PH

ACIDEZ TOTAL (ÁCIDO ACÉTICO) / PH / OPR / TEMPERATURA / SALIDA USB

HI 84534

- Rango acidez: 0.3 a 10.0% p/v (g/10 ml) como ácido acético 3 a 100 g/l como ácido acético.
- Rango pH: -2.00 - 16.00 pH
- Rango OPR: -2.000.0 a 2.000.0 mV
- Rango Temperatura: -20.0 a 120.0°C.
- Resolución: acidez: 0.1%, lg/l | ph: 0.1° C | | mV: 0.1 mV | T°: 0.1°C | CE: 0.1 µS/cm | OD: 0.01 ppm (mg/L)
- Parámetro ambiental: 0 a 50° ; HR max 95% (sin condensación)
- Sonda de temperatura de acero inoxidable con cable de 1 m (incluido).
- Conectividad: USB tipo B para interfaz de PC, (1) USB tipo A para almacenamiento
- Adaptador de corriente de 12 V CC

REFRACTÓMETROS

DIGITAL

HI 96801

- Rango: Brix: 0 a 85% Brix/Temp: 0 a 80°C
- Resolución: Brix: 0.1% Brix/Temp.: 0.1°C
- Precisión: Brix: ± 0.2% Brix/Temp.: ± 0.3°C
- Compensación de T°C automática: Entre 10 a 40°C

DIGITAL

PAL-3

- Número de corte 3830
- Rango Brix : 0.0 a 93.0%
- Resolución Brix : 0.1%
- Exactitud Brix : ±0.1 % Compensación de temperatura : 10 a 100˚ C
- IP65 Protección al polvo y chorros de agua

OPTICO ATC

- Rango: Brix: 0 a 90%
  Material: Cuerpo metálico
- Precisión: 0.1%

MEDIDORES

HUMEDAD DE GRANOS

WILE 55

- Rango: 5% a 40%
- Resolución: 0.5%
- Alimentación: Batería 9v Tipos de granos: Maíz, Kiwicha, cebada, Trigo, Frijol, Arveja, Haba, Avena, Arroz, Soya, Quinua, Chia, Trebol rojo

ACEITE DE FRITURA

330

- Rango de medición aceite : 0% hasta 40%
- TCP (Total Compuestos Polares)
- Rango de medición temperatura : +50°C hasta +200°C
- Precisión : Aceite ±2%
- Resolución : Aceite 0,5% Precisión
- Temperatura: ±1°C

973 017 644 ventas@equipiaperu.com www.equipiaperu.com

TURBIDÍMETROS

DIGITAL

HI 93703

- Rango: 0 a 50 y 50 a 1000 NTU
- Resolución: 0.01 NTU/ 1 FTU
- Precisión: ± 0.5 % / ± 5% de la lectura
- Rango temperatura operación: 0 a 50 °C
- Calibración: En 3 puntos (0:10 y 500 FTU)
- Humedad operativa máx: 90% HR
- Alimentación: 4 pilas alcalinas AA 15V

DIGITAL

2100 Q

- Rango: 0 - 1000 NTU
- Resolución: 0.01 NTU
- Precisión: ± 12% de la lectura
- Rango de temperatura operación: 0 a 50 °C
- Capacidad almacenamiento: 500 registros
- Humedad operativa máx.: 90% HR
- Alimentación: 4 baterías alcalinas AA

DIGITAL

TB 211 IR

- Rango: 0.01 a 500 y 500 a 1100 NTU
- Resolución: 0.01 NTU / 1FTU
- Precisión: ± 0.01 / ± 5% de la lectura
- Rango temperatura operación: 5 a 40 °C
- Humedad operativa máx: 90% HR
- Alimentación: Batería 9V

DIGITAL

mw 415

- Rango: 0.00 - 50.00 NTU: 50 a 1000 NTU
- Resolución: 0.01 NTU: 1 NTU
- Precisión: ± 0.5 FNU o ± 0.5 % de la lectura
- Medio ambiente: 0 a 50 °C: max RH 100%
- Capacidad almacenamiento: 500 registros
- Humedad operativa máx: 90% HR
- Alimentación: 4 baterías alcalinas AA

DIGITAL

TUB 430

- Rango: 0 - 19.99 / 20.0 - 199.9/ 200-1000 NTU
- Resolución: 0.01 / 0.1 / 1 NTU
- Precisión: ± 5 % de la lectura
- Rango temperatura operación: 0 a 50 °C

973 017 644 ventas@equipiaperu.com www.equipiaperu.com

FOTÓMETROS

PARA CLORO LIBRE RESIDUAL

Milwaukee

mw10

Incluye: 02 cubetas con tapa y pila

- Rango: 0.00 a 2.50 ppm
- Resolución: 0.01 ppm
- Precisión: ± 0.03 ppm
- Fuente: Led 525 nm
- Medio Ambiente: 0 a 50 ° C : HR 95%

PARA CLORO LIBRE RESIDUAL

HANNA instruments

HI 97701 C

- Rango: 0.00 a 5.00 ppm
- Resolución: 0.01 ppm
- Precisión: ± 0.03 ppm
- Fuente: Led 525 nm
- Estuche

PARA CLORO TOTAL

RANGO ULTRA ALTO

HANNA instruments

HI 771

Incluye: 02 cubetas con tapa y pila

- Rango: 0 a 500 ppm
- Resolución: 1 ppm
- Precisión: ± 3 ppm
- Fuente: Led 525 nm

PARA CLORO RESIDUAL Y CLORO TOTAL

HANNA instruments

HI 97711C

- Rango cloro libre y total: 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)
- Resolución cloro libre y total: 0.01 mg/L
- Precisión cloro libre y total: A 25°C ± 0.03 mg/L
- Ambiente: 0 a 50 °C (32 - 122° F): Humedad relativa: 100% (IP67)
- Dimensiones: 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0)

PARA CLORO RESIDUAL Y CLORO TOTAL ULTRA ALTO RANGO

HANNA instruments

HI 97771

- Rango Cloro Libre: 0.00 a 5.00 mg/L
  Rango Cloro Total: 0 a 500 mg/L
- Resolución: Cloro Libre: 0.01 mg/L | Cloro Total: 1 mg/L
- Exactitud: Cloro libre: ± 0.03 mg/L ± 3% de la lectura | Cloro total: ± 3 mg/L ± 3% de la lectura
- Ambiente: 0 a 50 °C (32 a 122° F) | Humedad relativa: 100% (Ip67)
  Longitud de onda del filtro: 525 nm

PARA CLORO RESIDUAL, CLORO TOTAL Y PH

Milwaukee

mw 411

- Rango: CLR: 0.00 a 5.00 ppm | Cloro total: 0.00 a 5.00 ppm | pH: 6.5 a 8.0 pH
- Resolución: CLR: 0.01 ppm | Cloro total : 0.01 ppm | pH: 0.1 pH
- Precisión: CLR: ± 0.04 ppm | Cloro total: ± 0.04 ppm | pH: ± 0.1 ppm
- Fuente: Tungsteno
- Ambiente: 0 a 50 °C | HR máx: 100%

FOTÓMETROS

PARA DUREZA TOTAL

HI 97735

- Rango Dureza total:
  - LR: 0 a 250 mg CaCO3/L
  - MR: 200 a 500 mg CaCO3/L
  - HR: 400 a 750 mg CaCO3/L
- Resolución Dureza total: 1 mg/L
- Precisión Dureza total: a 25°C
  - LR: ± 5 mg/L ± 4% de la lectura
  - MR: ± 7 mg/L ± 3% de la lectura
  - HR: ± 10 mg/L ± 2% de la lectura
- Ambiente: 0 a 50° C (32 - 122 °C) | Humedad Relativa: 100% (IP67)

PARA ALCALINIDAD EN AGUA POTABLE

HI 775

- Rango: 0 a 300 ppm
- Resolución: 1 ppm
- Precisión: ± 5 ppm
- Fuente: Led 525 nm

PARA COLOR TOTAL

HI 727

- Rango: 0 a 500 PCU
- Resolución: 5 PCU
- Precisión: ± 10 PCU
- Fuente: Led 470 nm

PARA FÓSFORO RANGO ALTO

HI 706

- Rango: 0.0 a 15 ppm
- Resolución: 0.1 ppm
- Precisión: ± 0.03 ppm
- Fuente: Led 525 nm

PARA NITRITOS RANGO ALTO

HI 708

- Rango: 0 a 150 ppm
- Resolución: 1 ppm
- Precisión: ± 3 ppm
- Fuente: Led 575 nm

PARA YODO

HI 718

- Rango: 0.0 a 12.5 ppm
- Resolución: 0.1 ppm
- Precisión: ± 0.1 ppm
- Fuente: Led 525 nm

FOTÓMETROS

PARA AMONIO RANGO ALTO

HI 96733

- Rango: 0.0 a 50.0 mg/L (ppm) (como NH4+)
- Resolución: 0.01 mg/L (ppm)
- Precisión: ± 0.05 mg/L ± 5% de lectura
- Fuente de luz: Lámpara de tungsteno

SET DE CALIBRACIÓN

HI 701-11

- El HI701-11 incluye una cubeta sellada para cero ppm de cloro libre y una cubeta con coloración equivalente a una concentración de cloro libre de 1.00 ± 0.05 ppm a 25°C

MULTIPARAMETRO CON DQO

HI 83399

- Rango de absorbancia: 0.000-4.000 Abs
- Resolución de absorbancia: 0.001 abs
- Precisión de absorbancia: ± 0.003 Abs
- Fuente de luz: Diodo emisor de luz (LED)
- Ancho de banda de filtro: 8 nm
  Precisión de filtro de longitud de onda:± 10 nm

PARA ANÁLISIS DE NUTRIENTES EN SUELO Y PH METRO

HI 83325

- Rango de absorbancia: 0.000 a 4.000 Abs
- Rango de amoníaco:
  - bajo (0.00 a 3.00 mg/L)
  - medio (0.00 a 10.00 mg/L)
  - Alto (0.0 a 100.0 mg/L)
- Rango de calcio: Agua dulce 0 a 400 mg/L (Como Ca 2+)

MULTIPARAMETRO PARA AGUA POTABLE

PF 03

- Tipo de equipo: Fotómetro de LEDs con 3 filtros de interferencia
- Longitud de onda: Versión A: 450 nm | 530 nm | 590 nm
- Exactitud de long. de onda: ± 2nm. Ancho de banda 10 - 12 nm
- Modos de medición: Tests preprogramados de MN
- Portacubetas: Tubos con un 0 ext. de 16 mm
  Memoria de datos: 50 valores.

BALANZAS

BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN

EUROTECH

XY-3002C EUROTECH 310 g
XY-10002C EUROTECH 1100 g
XY-3002 C EUROTECH 3100 g

- Resolución: 0.01 g
- Pesaje mínimo: 0.04 g
- Repetibilidad: 0.02 g
- Linealidad: 0.03 g
- Tamaño de plato: 120 mm

BALANZA ANALÍTICA

ISOLAB

602.31.001

- Rango: 0.0001 a 220 g
- Resolución: 0.0001 g
- Repetibilidad: 0.1 mg
- Linealidad: 0.2 mg
- Diámetro de bandeja: 90 mm

BALANZA DE HUMEDAD

SARTORIUS

MA 37

- Capacidad: 70 g
- Sensibilidad: 0.01% / 0.001 g
- Repetibilidad (desv. est.): 0.2% (muestra de 1g) | 0.05% (muestra de 5 g)
- Cantidad de muestra típica: 5 a 15 g.
- Resultados en pantalla: Contenido de humedad en %m y %g: materia seca en % S y g: ATRO en % m/s.
- Calefacción: Infrarrojo utilizando un calentador de tubo metálico.
- Rango temperatura: 40 a 200 °C

BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN

ISOLAB

602.31.003

- Rango: 0.01 a 1200 g
- Resolución: 0.01 g
- Repetibilidad: 20 mg
- Linealidad: 20 mg
- Diámetro de bandeja: 130 mm

BALANZA GRAMERA

T-Scale

PRW

- Capacidad: 60 kg
- Precisión: 1 g
- Plataforma: 36 cm x 32 cm
- Monitor pantalla LCD

BALANZA DE PLATAFORMA

T-Scale

BW

- Capacidad: 150 kg
- Precisión: 20 g
- Plataforma: 50 x 40 cm / 60 x 50 cm

CALIDAD DEL AGUA

KIT PRUEBA ALCALINIDAD

HI 3811

- Rango: - 0 a 100 mg/l (ppm) CaCO3 - 0 a 300 mg/l (ppm) CaCO3
- Mét. químico: Fenoftaleína / azul de bromofeno
- Tamaño de la muestra: 5 ml y 15 ml
- Incremento mínimo: 1 mg/l (rango de 0-100mg/l) - 3 mg/l (rango de 0-300mg/l)

TEST KIT OZONO

HI 38054

- Rango: 0.0 a 2.3 mg/L
- Incremento mínimo 0.1 mg/L
- Método químico: DPD
- Cantidad: 100 Pruebas.

TIRAS REACTIVAS FOSFATO

91320

- Rango: 0-3-10-25-50-100 ppm fosfato
- Cantidad: 100 Pruebas.

KIT DUREZA TOTAL

HI 3812

- Rango: 0 a 30 mg/l (ppm) CaCo3 / 0 a 300mg/l (ppm) CaCo3
- Incremento mínimo: 0.3mg/l (en el rango de 0-30mg/l) / 3 mg/l (en el rango de 0-300mg/l)
- Método de análisis: valoración EDTA
- Tamaño de la muestra: 5ml y 50ml
- Cantidad: 200 Pruebas.

KIT PRUEBA ALCALINIDAD

91201

- Rango : <54; >90; >180; >270; > 360;> 450 ppm $CaCO_3$
- cantidad: 100 Pruebas.

TEST KIT OZONO

91243

- Rango: 0 a 20 ppm (0, 5, 10, 20 ppm CaCO3)
- Cantidad: 100 Pruebas.

TIRAS Y REACTIVOS

KIT CLORO RESIDUAL/PH

XX 01308

- Rango de CLR: 0.2 - 3.0 ppm (0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 ppm).
- Rango de pH: 6.5 - 8.5 pH (6.5, 6.8, 7.0, 7.2, 7.6, 8.2, 8.5 pH)

KIT CLORO RESIDUAL

HI 3831F

- Rango de CLR: 0.0 - 2.5 ppm (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 ppm)

KIT CLR - TIPO DISCO

CN - 66F

- Rango : 0 a 3.4 mg/l (ppm) cloro
- Incremento Menor : 0.2 mg/l (ppm) Cloro
- Cantidad: 100 Pruebas.

TIRAS REACTIVAS CLR/PH

SenSafe

481025

- Cloro libre: 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 4.0, 6.0, 10.0 ppm (mg / L)
- pH: 6.0, 6.4, 6.8, 7.2, 7.6, 7.8, 8.2, 9.0 pH
- Cantidad: 50 Pruebas.

TIRAS PH

PANPEHA

USA

- División :
  0.5 pH de 0 a 9 pH
  1 pH de 9 a 14 pH
- Cantidad: 200 Pruebas.

TIRAS PH

MERCK

USA

- División : 0 a14 pH
- Cantidad: 100 Pruebas.

CONTROL DE PLAGAS

CAPTURADOR DE INSECTOS

JACHI

0336

- Material: Acero inoxidable 304
- Funcionamiento: 03 fluorescente UV de 18 W con 03 trampas adhesivas 0.35 x 0.5 m
- Dimensiones: 0.60 x 120 x 0.15 m
- Cobertura: 360 m2
- Peso: 4.8 kg

CAPTURADOR DE INSECTOS

JACHI

0204

- Material: Acero inoxidable 304
- Funcionamiento: 02 Fluorescente UV de 18 W con 01 trampa ad. 0.21 x 0.5 m y 01 trampa ad. 0.10 x 0.5 m
- Dimensiones: 0.25 x 0.61 x 0.1 m
- Cobertura: 180 m2
- Peso: 4.18 kg

TRAMPA ADHESIVA

DACORP

- Procedencia: España
- Composición del material : Resinas sintéticas y plástico.
- Aspecto de la sustancia: Producto viscoso.
- Dimensiones: 12.8 x 24.8cm 25.0 x 30.0 cm (Sansón GT)

CEBADERO PILOT

CEBADERO TIPO TUNEL

TRAMPA TOMAHAWK

973 017 644 ventas@equipiaperu.com www.equipiaperu.com

SOLUCIONES BUFFER

SOLUCIÓN PH 4.01

HI7004M

- Solución de calibración de pH 4.01 de primera calidad.
- Precisión de +/- 0,01 pH a 25 ° C

SOLUCIÓN PH 7.01

HI7007L

- Solución de calibración de pH 7.01 de primera calidad.
- Precisión de +/- 0,01 pH a 25 ° C

SOLUCIÓN PH 10.01

HI7010

- Solución de calibración de pH 10.01 de primera calidad.
- Precisión de +/- 0,01 pH a 25 ° C

SOLUCIÓN DE LIMPIEZA

HI7061M

- Solución de limpieza de primera calidad.
- Precisión de +/- 0,01 pH a 25 ° C

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

HI70300

- Solución de almacenamiento de primera calidad.
- Precisión de +/- 0,01 pH a 25 ° C

EQUIPIA
MEJORA TUS PROCESOS