

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		PAINÉIS & RÉGUAS
Tipo de sistema de conexão	—	Sistema click
 Dimensão	—	Coleção Folk: 1240x182mm Coleção Jazzy: 1240x182mm Coleção Classic: 615x123mm Coleção Mineral & Wood: 1200x600mm
 Espessura	—	Coleção Folk: 4 mm Coleção Jazzy: 5 mm Coleção Classic: 5 mm Coleção Mineral: 5 mm Coleção Mineral Wall & Wood Wall : 4 mm
Camada de desgaste	—	5,5 mm
Embalagem	—	Coleção Folk & Jazzy: 10pcs ± 2,257 m² Coleção Classic: 20pcs ± 1,513 m² Coleção Mineral & Wood: 3pcs ± 2,160 m²
 Peso por painel / régua	—	Coleção Folk: 1,763 Kg Coleção Jazzy: 2,275 Kg Coleção Classic: 0,78 Kg Coleção Mineral & Wood: 7,266 Kg
Garantia	—	20 anos residencial / 10 anos comercial
Phtalate teste	EN 14372:2004	Livre
 Estabilidade dimensional	EN ISO 23999:2021	0,05%
Classificação	ISO 10874:2009	Classe 23, residencial / Classe 34, comercial
 Propriedade anti-derrapante	EN 13893:2002	Classe DS
	BS 7976-2:2002	húmido PTV 28, risco de deslizamento moderado ; seco PTV 49, risco de deslizamento baixo
	ENV 12633:2003	Classe 2
VOC	DIN EN 16516	Aprovado, A+
Resistência ao desgaste	EN 13329:2006	Classe 34 (4900 ciclos)
Resistência aos riscos	EN 16094:2021	MSR - A2 ; MSR - B1
Resistência ao impacto	EN 13329:2006	Não se verificaram quaisquer fissuras ou fracturas à altura de 1800 mm
 Resistência a cadeiras de rodízios	ISO 4918:2016	Sem danos visíveis
Resistência deslocamento de móveis	EN ISO 16581:2019	Sem danos visíveis
Resistência à descoloração	EN 438-2:2006	Adequado, Classe 5
 Certificado CE	—	EN14041:2004/AC:2006
 Reação ao fogo	EN 13501-1:2018	Bfl-s1
Entalhe residual	EN ISO 24343-1:2012	Classe 34 (0,00 mm)
Nivelamento	ISO 10582	Côncavo 0,48% / Convexo 0,32%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		PAINÉIS & RÉGUAS
Arestas	—	Na tolerância
Resistência ao encaixe	—	Lado comprido: 4,4 kN/m ; Lado curto: 5,3 kN/m
 Solidez da cor à luz	—	Classe > 6
Aquecimento radiante	—	Sim, máx 27°C
Emissão de formaldeído	—	Classe E1
Isolante térmico	—	0,439 W/m*K
 Resistência térmica	—	0,0114 m2K/W
 Redução do impacto do som	—	19dB em combinação com a sub-camada