



**HD 115**



Qualidade e tradição alemã  
a serviço do solo brasileiro.

### MOTOR

Tipo	Diesel
Modelo	Xinchai YCA05K110-300
Máx. torque @ rpm	450@1600±100
Cilindrada (L)	4/5.012
Cap. tanque de combustível	180L
Potência	110 cv - 81 kW
Consumo específico g/kWh	≤230
Admissão ar	Turbo Intercooler
Filtro de ar	Filtro Seco
Reserva de torque	28%

### TRAÇÃO 4x4/4WD

#### MODELO CARRARO

### TRANSMISSÃO

Embreagem	Dual Cerametalic
Número de Marchas (F+R)	16F+8R
Tipo	Sicronizada
Velocidade Máxima	36.2 km/h
Posição da Alavanca de Marchas	Lateral

### FREIOS E DIREÇÃO

Freios	Freio a disco em banho de óleo Hidroestático ac. Pedal
Direção	Hidroestática
Ângulo da direção	42° (pneus comuns)
Bitolas dianteira	1610, 1710, 1750, 1810, 1850, 1970, Normal 1710
Bitolas traseira	1620, 1720, 1820, 1920, 2020, Normal 1720
Rodado	Pneus 11.2-24/16.9-30
Dianteiro/Traseiro	Pneus 12.4-24/16.9-34 Pneus 13.6-24/16.9-34 Pneus 13.6-24/18.4-34 Pneus radiais: 320/85 R24 - 420/85 R34 Arrozeiro (R2): 12.4-28/16.9-34 Arrozeiro (R2): 12.4-26/13.6-38

### SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da Bomba Hidráulica	80L/min
Válvulas Auxiliares	3

### LEVANTE HIDRÁULICO

3 pontos	Cat.2
Tomada de Força	540/760 540/1000 760/1000 Ele Tomada de força tipo independente
Capacidade do Levante (610mm) (kN)	≥ 25kN 2500Kg
Contrôle de Profundidade	Automático

### OPCIONAIS

Cabine fechada com ar condicionado
Levante hidráulico capacidade de 3.600kg
Acionamento da TDP eletrohidráulico
Tanque de combustível de 230L



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil

**Hanomag**  
**HD 115**

Qualidade e tradição alemã  
a serviço do solo brasileiro.

## DIMENSÕES E PESO

Dimensões (CxLxA)(mm)	Com cabina:4425x2155x2950
	ROPS: 4425x2155x2870
	ROPS/EPCC Plataformado com toldo e estrutura de proteção contra capotamento
Peso (kg)	ROPS: 4970
Distância entre eixos (mm)	2412
Raio de giro (m)	4.6±0.3
Força tração (kN)	23,1
Vão livre do solo	430

## Dimensões

C	4425mm
LARG	2155mm
A	2950mm
V	430mm
	4970kg



Em conformidade com a legislação vigente

**Hanomag**

A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br  hanomagbrasil