



STARK 800/4



Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

MOTOR

Tipo	YUCHAI /MAR-1/Tier III
Motor Diesel	YC4D90 - M300
Máx. torque @ rpm	400@1600±100
Cilindrada (L)	4 cil / 3.621 L
Cap. tanque de combustível	100 L
Potência kW / rpm	66,2 / 2400
Consumo específico g/kWh	≥230
Admissão ar	Turbo Intercooler
Filtro de ar	Filtro seco
Reserva de torque	25%
Potência	90 cv
Injeção direta	
Refrigerado à água	
Capô basculante	

TRAÇÃO 4x4

TRANSMISSÃO

Embreagem	Dual Cerametalic
Número de	12F + 12 R
Marchas (F+R)	Sincronizadas
Tipo	Com reversor sincronizado
Velocidade máxima	34 km/h
Posição da alavanca de Marchas	Lateral

TOMADA DE FORÇA

Potência	70 CV
----------	-------

FREIOS E DIREÇÃO

Freios	Freio a disco em banho de óleo hidrostático ac. pedal
Direção	Hidrostática c/ bomba exclusiva 24 l/minuto
Ângulo da direção	48°(pneus comuns)
Bitolas ajustável dianteira	1550 D
Bitolas ajustável traseira	1580 T
Rodado dianteiro	Pneus 11.2-24 / 12.4-24
Rodado traseiro	Pneus 16.9-34 / 18.4-30
Pneus radiais	280/85 R24 - 460/85 R30

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tomada de força:
Independente
Bloqueio diferencial traseiro:
acionamento mecânico
Faróis de trabalho noturno
Cinto de segurança
Alarme de marcha ré
Espelhos retrovisores
Para-choque dianteiro
Para-choque traseiro
Acelerador manual e por pedal
Cabine fechada com ar-condicionado

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da Bomba Hidráulica	50 L/min
Válvulas Auxiliares	de dupla via 3 válvulas com engate rápido
Válvula de comando direcional	4 vias

LEVANTE HIDRÁULICO

3 Pontos	Cat. 2
Tomada de potência com reversor do eixo tdp	540/1000
Capacidade do levante	2.500 kg
Controle de profundidade	Automático
Barra de tração	

OPCIONAIS

Telemetria, sistema de monitoramento à distância do equipamento. | Capacidade de levante 3.600 kg. | Para-choque dianteiro com quebra mato.



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil




STARK
800/4

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

DIMENSÕES E PESO		
Dimensões (CxLxA)(mm)		3990x2000x2800 (ROPS)
Com contrapeso frontal e traseiro	Com cabina	-
	Cabine com estrutura de proteção contra capotamento	-
Peso (kg)		3650
Distância entre eixos (mm)		2120
Raio de giro (m)		3.94±0.2
Força tração (kN)		18
Vão livre do solo		450



Dimensões	
C	3990mm
LARG	2000mm
A	2800mm
V	450mm
	3650kg



Em conformidade com a legislação vigente