



Hanomag
STARK
AGR500/4

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

MOTOR

Tipo	Diesel
Motor	XinchaiA4988TI
Potência	50 HP
Aspiração	Natural
Nº de cilindros	4
Volume	2670
Capacidade	30 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade do Levante	690 kgs
Controle	Manual
Terceiro Ponto	Categoria
Bomba hidráulica (vazão)	28 l/min
Válvula auxiliar	Opcional

TRANSMISSÃO

Marca	Stark
Velocidades frente e ré	16x4
Acionamento	Alavanca lateral

Cabine fechada com ar-condicionado

TRAÇÃO 4x4/4WD

EIXO DIANTEIRO

Marca/Modelo	Stark
Bloqueio do diferencial	Mecânico

TOMADA DE FORÇA

Potência	49 HP
RPM	540/1000
Acionamento	Mecânico

RODADO

Dianteiro 7.50 x 16	Traseiro 13.6 x 24
---------------------	--------------------

FREIOS E DIREÇÃO

Freios	Disco em banho de óleo
Direção	Hidrostática

EMBREAGEM

Tipo	Seco a disco
------	--------------

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	12 v 90 ah
Alternador	14 v 25 ah

OPCIONAIS

Super redução

O AGR500/4 foi feito para quem precisa de um trator resistente e confiável para longas jornadas no campo. Com desempenho robusto e eficiente, ele encara sem dificuldade as demandas diárias, garantindo produtividade do início ao fim do dia, mesmo nas condições mais exigentes. Seja em plantio, manejo ou transporte, o AGR500/4 oferece potência, conforto e durabilidade para quem não pode parar. Além disso, conta com cabine fechada com ar-condicionado, trazendo mais conforto e segurança para o operador!



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br hanomagbrasil



Hanomag
STARK
AGR500/4

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

DIMENSÕES E PESO

Dimensões (CxLxA)(mm)	2950x1540x2540
Peso (kg)	1970 kg
Distância entre eixos	1960 mm
Vão livre do solo	325 mm
Bitola dianteira	1270 mm
Bitola traseira	1020 mm

Dimensões	
C	2950mm
LARG	1540mm
A	2540mm
V	325mm
	1970kg



ABERTURA DAS PORTAS LATERAIS
VIDRO TRASEIRO BASCULANTE



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br  hanomagbrasil