

# FRENTE METALICO PARA GABINETE SINTETICO

## DESCRIPCION

Frente metálico cobertor según normas EDEMSA para protección en baterías sintéticas. Homologados, IP65.

## CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

- Fabricado de chapa BWG N° 14. Grado de protección IP-65.
- Desengrase, fosfatizado, pasivado y secado de la chapa de acero.
- Pintado con pintura del tipo electrostática en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color gris ral 7035 / 7032, o de color azul ral 5002 con espesor mínimo entre 80 y 90 micrones.
- Curado en "horno de polimerizado estático con circulación forzada de gases calientes".
- Puertas pintadas interiormente de color naranja RAL 2004/2005.
- Bisagras y cierres cincados.
- Las cerraduras, bisagras y cierres poseen un tratamiento superficial que lo proteja de la intemperie (cincado, galvanizado, etc.).
- Sello con burlete de caucho EPDM, o acrílico nitrilo, de alta resistencia.
- Apertura de puerta de 180°.
- Los cierres son de cuadrante de 1/4 de vuelta, asegurando un correcto cierre y grado de IP.
- Los tornillos son colocados (cincados o bronce) para puesta a tierra en puertas, pared del gabinete y tablero, en caso del metálico, conectados con cable sección mínima 10mm<sup>2</sup>.
- DIMENSIONES A CONSULTAR. Dependiendo de la cantidad, tipo de medidores y posición del NH.





DISPONIBLE EN 2 COLORES:

COLOR AZUL



COLOR BEIGE

