

GABINETE 2 COMPARTIMENTOS IGUALES


DESCRIPCION

Gabinete metalico para medición indirecta de 50KW con NH, apto para EDEMSA según norma MN129.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

- El gabinete de chapa BWG N° 14. Grado de protección IP-65
- Desengrase, fosfatizado, pasivado y secado de la chapa de acero.
- Pintado con pintura del tipo electrostática en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color gris ral 7035 / 7032, o de color azul ral 5002 con espesor mínimo entre 80 y 90 micrones.
- Curado en "horno de polimerizado estático con circulación forzada de gases calientes"
- Puertas pintadas interiormente de color naranja RAL 2004/2005.
- Bisagras y cierres cincados.
- Las cerraduras, bisagras y cierres poseen un tratamiento superficial que lo proteja de la intemperie (cincado, galvanizado, etc.).
- Sello con burlete de caucho EPDM, o acrílico nitrilo, de alta resistencia.
- Apertura de puerta de 180°.
- Material MDF, con marco metálico, espesor 18mm cada uno en una sola pieza, no permitiéndose uniones de tramos.
- Pintados con 3(tres) pasadas de pintura ignífuga.
- El cierre de las contratapas posee ojales y bulón con agujero y tuerca para poder precintar.
- Los cierres son de cuadrante de 1/4 de vuelta, asegurando un correcto cierre y grado de IP.
- Los tornillos son colocados (cincados o bronce) para puesta a tierra en puertas, pared del gabinete y tablero, en caso del metálico, conectados con cable sección mínima 10mm².
- El gabinete será de 1200x1600x300mm





DISPONIBLE EN 2 COLORES:

COLOR AZUL



COLOR BEIGE

