

## LISTA DE CHEQUEO DE TOLERANCIAS

PROCESO: REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y PORCELANATOS

PROYECTO:	FECHA:
ETAPA / SECTOR:	ELEMENTO(S) REVISADO(S):
PLANO DE REFERENCIA:	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

## 10. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (Basado en Manual de Tolerancias CChC 2018)

Punto de Inspección / Partida	Criterio de Aceptación / Tolerancia	С	NC	Observaciones		
10.2.1 Tolerancias de Aspecto						
Condiciones de Inspección	Inspección con luz día o iluminación definitiva. Observador a 1 m de la superficie.					
Variación de intensidad y/o tonalidad	Máximo 5% de las palmetas del recinto pueden presentar variación.					
Defectos no aceptados	Palmetas quebradas, despuntadas, con grietas o con zonas sin esmalte.					
10.2.2 Tolerancias de Terminación						
Diferencia de nivel entre palmetas en <b>pisos</b>	≤ 1 mm (entre los bordes de 2 palmetas)					
Diferencia de nivel entre palmetas en otras superficies (muros)	≤ 2 mm (entre los bordes de 2 palmetas)					
Contacto del adhesivo con la palmeta (pisos y muros)	Mínimo 70% de la superficie de la palmeta. (Verificar con golpeteo, sonido lleno).					
Alineación de canterías (horizontal y vertical)	± 2 mm en 3 m.					
Espesor de canterías  Página 1 de 2   Manual de Tolerancias para Edifica	± 2 mm respecto al espesor especificado.					

## LISTA DE CHEQUEO DE TOLERANCIAS PROCESO: REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (Continuación)

## 10.2.1 Tolerancias de Aspecto (Continuación)

Punto de Inspección / Partida	Criterio de Aceptación / Tolerancia	C	NC	Observaciones			
Defectos varios (si no son evidentes)	Máximo 5% de las palmetas del recinto pueden presentar alguno de los siguientes defectos:						
Bordes con impresión serigráfica marcada	(Parte del 5% global de defectos)						
Puntos de color con o sin relieve	(Parte del 5% global de defectos)						
Esmalte saltado o raspado / Cráteres	(Parte del 5% global de defectos)						
Esmalte englobado, recogido o con vetas	(Parte del 5% global de defectos)						
Superficie irregular, depresiones o abultamientos	(Parte del 5% global de defectos)						
Impresión serigráfica defectuosa	(Parte del 5% global de defectos)						
Pinchazos o agujeros en el esmalte	(Parte del 5% global de defectos)						
Observaciones Generales							