



Pinturas
GOODYEAR

GOODYEAR

FIABILIDAD Y CONFIANZA EN UNA MARCA

Goodyear ha sido líder en el sector durante más de 120 años, innovando día a día con sus productos y ofreciendo soluciones de calidad que se adaptan a las necesidades del cliente.

Las pinturas Goodyear están formuladas y desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad y la tecnología más avanzada, garantizando un cuidado y protección profesional para cada superficie. Nuestra nueva gama de pinturas está especialmente diseñada para mejorar la durabilidad y optimizar el aspecto de las superficies.



Pinturas diseñadas para adaptarse a las necesidades específicas de tus proyectos



Desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad y durabilidad



Garantía de calidad Goodyear



Pinturas de máxima calidad, con la garantía de la marca líder en el sector de recubrimientos. Están diseñadas con la tecnología más avanzada y un estricto proceso de control de calidad, cumpliendo con los más altos estándares del sector. Formuladas con materias primas que otorgan propiedades ecológicas a algunas referencias, nuestra gama de pinturas ha sido creada para ofrecer una protección y un rendimiento superiores, cumpliendo con los exigentes estándares del mercado.

Categorías

ACRÍLICA PREMIUM

ACRÍLICA ELEMENT

ACRÍLICA COMPETITION



Pintura ACRÍLICA

Para uso arquitectónico en interiores y exteriores

Pintura acrílica para interiores y exteriores, de alta calidad y excelente poder cubriente, adecuada para aplicar sobre concreto, madera, asbesto, ladrillo y mampostería.

Con alta resistencia a la alcalinidad y la eflorescencia, y resistente a los diferentes cambios climáticos del país. Presenta alta resistencia al lavado.

Formatos disponibles

Mate

Satinada

Semigloss



ACRÍLICA PREMIUM

Para uso arquitectónico en interiores y exteriores

Lata: 1 gal/Cubeta: 5 gal

5 años de garantía ante la decoloración.



	Terminación	Composición Química	Colores
	MATE	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 57% Solids by volume/Sólidos por volumen: 62 - 64% Density/Densidad: 5.40 kg/gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Matte finish/Acabado mate Viscosity/Viscosidad: 95 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 3,000 – 4,000 ciclos/cycles	Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.
	SATINADA	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 57% Solids by volume/Sólidos por volumen: 62 - 64% Density/Densidad: 5.40 kg/gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Satin/Satinada Viscosity/Viscosidad: 95 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 5,000 – 6,000 ciclos/cycles	Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.
	SEMIBRILLANTE	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 57% Solids by volume/Sólidos por volumen: 62 - 64% Density/Densidad: 5.40 kg/gal ± 0.10 Gloss/Brillo: semigloss/Semibrillante Viscosity/Viscosidad: 95 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 7,000 – 8,000 ciclos/cycles	Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.

ACRÍLICA ELEMENT

Para uso arquitectónico en interiores y exteriores

Lata: 1 gal/Cubeta: 5 gal

3 años de garantía ante la decoloración.



	Terminación	Composición Química	Colores
	MATE	Solids by weight/Sólidos por peso: 45 - 48% Solids by volume/Sólidos por volumen: 40 - 45% Density/Densidad: 4.95 Kg./gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Matte finish/Acabado mate Viscosity/Viscosidad: 90 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 2,500 – 3,000 cycles/ciclos	Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.
	SATINADA	Solids by weight/Sólidos por peso: 45 - 48% Solids by volume/Sólidos por volumen: 40 - 45% Density/Densidad: 4.95 Kg./gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Satinada/Satin Viscosity/Viscosidad: 90 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 4,000 – 6,000 cycles/ciclos	Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.
	SEMIBRILLANTE	Solids by weight/Sólidos por peso: 45 - 48% Solids by volume/Sólidos por volumen: 40 - 45% Density/Densidad: 4.95 Kg./gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Semigloss/Semibrillante Viscosity/Viscosidad: 90 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 5,000 – 7,500 cycles/ciclos	Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.

ACRÍLICA COMPETITION

Para uso arquitectónico en interiores y exteriores

Lata: 1 gal/Cubeta: 5 gal

1 año de garantía ante la decoloración.

	Terminación	Composición Química	Colores
	MATE	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 60% Solids by volume/Sólidos por volumen: 45 - 55% Density/Densidad: 95 - 110 K.U. Gloss/Brillo: Matte finish/Acabado mate Viscosity/Viscosidad: 95 - 110 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months (sealed container) Thinner/Diluyente: Water Washability/lavabilidad: 500 – 1,000 cycles/ciclos	Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.
	SATINADA	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 60% Solids by volume/Sólidos por volumen: 45 - 55% Density/Densidad: 95 - 110 K.U. Gloss/Brillo: Satin/ Satinada Viscosity/Viscosidad: 95 - 110 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months (sealed container) Thinner/Diluyente: Water Washability/lavabilidad: 1,500 – 2,000 cycles/ciclos	Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.
	SEMIBRILLANTE	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 60% Solids by volume/Sólidos por volumen: 45 - 55% Density/Densidad: 95 - 110 K.U. Gloss/Brillo: Semigloss/ Semibrillante Viscosity/Viscosidad: 95 - 110 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months (sealed container) Thinner/Diluyente: Water Washability/lavabilidad: 2,500 – 3,000 cycles/ciclos	Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.

Beneficios

- ¿Quiere usted ahorrar dinero, cierto?

Las pinturas Goodyear tienen un rendimiento de 25-30m² por galón a dos capas, lo que se traduce para usted en un ahorro sustancial en sus proyectos.

- ¿Quiere usted reducir sus tiempos de entrega, cierto?

Gracias a sus propiedades de secado rápido en 30 minutos después de aplicada ya está seca al tacto y en 1 hr. puede aplicar la segunda capa.

- ¿Quiere usted la mejor terminación posible en sus proyectos, cierto?

Gracias a la cantidad de sólidos que posee que es de un 62%, da una terminación uniforme desde la primera capa aplicada.

- ¿Quiere usted una garantía de hasta 5 años en interior/exterior ante la decoloración, cierto?

Debido a su formulación presenta una alta resistencia a los cambios climáticos y al lavado lo que se traduce en un proceso de decoloración más lento.

¡¡Entonces usted quiere pinturas Good Year!!



GOOD YEAR

Herramientas de pintura y cintas

Brochas de pintor planas



ECO

Specifications / Especificaciones

Use / Uso	Acrylic paints, enamels and varnishes / Pinturas acrílicas, esmaltes y barnices
Available sizes / Medidas disponibles	1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4"
Materials / Materiales	50% PBT 50% natural bristle, iron ferrule with tin bath (with nail), polypropylene handle / Cerdas 50% PBT 50% naturales, virola de hierro con baño de estaño (con remaches), mango de polipropileno



PRO

Specifications / Especificaciones

Use / Uso	Water based paints / Pinturas acuosas
Available sizes / Medidas disponibles	1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4"
Materials / Materiales	100% synthetic filaments, stainless ferrule (with nail), rubber handle / Fibras 100% sintéticas, virola de acero inoxidable (con remaches), mango de goma

Brochas de pintor planas



ECO

Specifications / Especificaciones	
Use / Uso	Acrylic paints, enamels and varnishes / Pinturas acrílicas, esmaltes y barnices
Available sizes / Medidas disponibles	1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4"
Materials / Materiales	50% PBT 50% natural bristle, iron ferrule with tin bath (with glue), polypropylene handle / Cerdas 50% PBT 50% naturales, virola de hierro (con pegamento), mango de polipropileno



Specifications / Especificaciones	
Use / Uso	Water based paints / Pinturas acuosas
Available sizes / Medidas disponibles	1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4"
Materials / Materiales	100% synthetic filaments, stainless ferrule (with glue), rubber handle / Fibras 100% sintéticas, virola de acero inoxidable (con pegamento), mango de goma

Rodillos de pintor



Specifications / Especificaciones

Use / Uso	Good quality for indoor painting / Buena calidad para pintar en interiores
Size / Medida	Length / Largo: 9" Pile height / Altura del pelo: 11 mm Core Ø / Ø Tubo: 1-1/2"
Material / Material	Yellow stripe acrylic / Acrílico de rayas amarillas
Adherence / Adherencia	Thermbonded / Termosellado



Specifications / Especificaciones

Use / Uso	For universal use to get fine results / De uso universal para obtener resultados finos
Size / Medida	Length / Largo: 9" Pile height / Altura del pelo: 13 mm Core Ø / Ø Tubo: 1-1/2"
Material / Material	Yellow stripe microfiber / Microfibra de rayas amarillas
Adherence / Adherencia	Thermbonded / Termosellado



Specifications / Especificaciones

Use / Uso	Very good quality for indoor painting / Muy buena calidad para pintar en interiores
Size / Medida	Length / Largo: 9" Pile height / Altura del pelo: 11 mm Core Ø / Ø Tubo: 1-1/2"
Material / Material	Yellow blue strip polyacrylic / Poliacrílico a rayas amarillas y azules
Adherence / Adherencia	Thermbonded / Termosellado

Rodillos de pintor



Specifications / Especificaciones

Use / Uso	Greatest performance on extra rough surfaces / Mayor rendimiento en superficies extra rugosas
Size / Medida	Length / Largo: 9" Pile height / Altura del pelo: 20 mm Core Ø / Ø Tubo: 1-1/2"
Material / Material	Nature yellow sheepskin / Pelo de oveja natural amarillo
Adherence / Adherencia	Glued PVC Core / Base de PVC encolada



Specifications / Especificaciones

Use / Uso	Hi-capacity, good quality for outdoor painting / Alta capacidad, buena calidad para pintar en exteriores
Size / Medida	Length / Largo: 9" Pile height / Altura del pelo: 20 mm Core Ø / Ø Tubo: 1-1/2"
Material / Material	Pile height / Altura del pelo: 20 mm
Adherence / Adherencia	Thermbonded / Termosellado

Accesorios para rodillos de pintor

Mangos para rodillos



Specifications / Especificaciones

Sizes / Medidas	9", 8 mm, 1-1/2"
Material / Material	Rubber handle / Mango de goma



Specifications / Especificaciones

Sizes / Medidas	9", 6/8 mm, 1-1/2"
Material / Material	Plastic heavy handle with thread end / Mango de plástico pesado con extremo roscado

Accesorios para rodillos de pintor

Bandeja de pintura



Specifications / Especificaciones	
Use / Uso	For 9" roller / Para rodillo de 9"
Sizes / Medidas	36 x 29 cm
Material / Material	Plastic / Plástico

Barra de extensión



Specifications / Especificaciones	
Use / Uso	Allows to reach more height with the roller and paint comfortably / Permite alcanzar más altura con el rodillo y pintar cómodamente
Sections / Secciones	2
Length / Longitud	2 m
Material / Material	Aluminum pole, PP handle and threaded point / Barra de aluminio, empuñadura y punto de rosca de PP

Otras herramientas

Espátula



Specifications / Especificaciones	
Use / Uso	It can be used on a wide variety of surfaces for scraping paint, smoothing or filling holes / Puede utilizarse en gran variedad de superficies para rascar pintura, alisar o rellenar huecos
Size / Medida	Blade widths / Anchos de la hoja: 1", 2", 3", 4", 5", 6"
Material / Material	High carbon/stainless steel blade / Hoja de acero de alto carbono/inoxidable

Cepillo metálico



Specifications / Especificaciones	
Use / Uso	Suitable for cleaning rust and removing paint / Adecuado para limpiar el óxido y eliminar la pintura
Size / Medida	167 x 25 mm
Material / Material	Hair carbon steel, PP handle / Pelo de acero de carbono, mango de PP

Precisión y facilidad de uso



Cinta de enmascarar

Masking tape is perfect for the painting, decorating and automotive industry in the spray painting process.

It peels off easily and reduces surface scratching.

La cinta de enmascarar es perfecta para la pintura, la decoración y la industria del automóvil en el proceso de pintar en spray.

Se despega fácilmente y reduce el rayado de la superficie.

▶ **Good water-proof and solvent resistance**
Buena resistencia al agua y a los disolventes

▶ **Leaves no residue**
No deja residuos



GY 7025MT
3/4" x 25 yd
19 mm x 22 m



GY 7125MT
1,5" x 25 yd
38 mm x 22 m



GY 7225MT
2" x 25 yd
50 mm x 22 m

Cinta de pintor multisuperficie

Ideal for protecting surfaces, covering corners and edges. The best solution to paint cleanly and accurately, without stains or splashes.

It has a soft adhesive to avoid flaking the paint and not leaving marks.

Ideal para proteger superficies, cubrir esquinas y bordes. La mejor solución para pintar de forma limpia y precisa, sin manchas ni salpicaduras.

Cuenta con un adhesivo suave para no dejar residuos al retirarla.

▶ **Valid for any surface**
Válida para cualquier superficie

▶ **No stains or residue**
Sin manchas ni residuos



GY 0506PT
3/4" x 60 yd
19 mm x 54 m



GY 2506PT
1,5" x 60 yd
38 mm x 54 m



PINTURAS
GOODYEAR

www.goodyearpower.com
www.friasfermingroup.com