




Guía de selección de segmentos

Disco para Hormigón Bona – Elección del segmento adecuado para cada tipo de superficie

El sistema Bona FlexiSand Pro System ahora permite efectuar un lijado aún más eficiente sobre el hormigón. El potente motor de la máquina Bona FlexiSand, combinado con el exclusivo Disco para Hormigón Bona y sus distintos segmentos, ofrece un lijado uniforme y eficiente para cualquier superficie y en cualquier dirección.

Esta guía de selección contiene instrucciones claras sobre qué segmentos deben seleccionarse para cada tipo de superficie, cómo montar los segmentos, y trucos sobre cómo optimizar el proceso de lijado.

Selector de disco para hormigón



Substrato	Segmento Diamond	Segmento PCD Split	Segmento PCD Maxi
Hormigón blando	✓	—	—
Hormigón duro	✓	—	✗
Pavimento	✓	—	—
Anhidrita	✓	—	—
Densit	✓	—	✗
Mortero para baldosas	—	—	✓
Resina epoxídica	✓	✓	—
Poliuretano	✗	✓	—
Adhesivos rígidos o duros con un grosor < 1mm	—	✓	—
Adhesivos rígidos o duros con un grosor > 1mm	✗	—	✓
Pegamento en base silano	✗	✓	✓
Asfalto (Bitumen, PEN máx. 100)	✓	—	—
Bauxita	✓	—	✗
Cartón	✓	—	✗
Moqueta	✗	—	✓
Yute	✗	✓	—
Restos de fieltro	✗	—	—
Pintura	✗	—	✓



Mejor elección



Aceptable




No recomendado

Elección de los segmentos adecuados para el trabajo



Examine el desgaste de los segmentos con detenimiento. Se recomienda comprobar esto tras la primera media hora de uso. Puede que se esté utilizando un segmento inadecuado si ya parece totalmente desgastado. Consulte la tabla anterior y cambie el segmento por el más apropiado.

Montaje correcto de los segmentos PCD Maxi



Monte el segmento PCD Maxi con el filo cortante en la misma dirección en que rote la máquina.