



Bona Deep Clean Solution

LIMPIADOR PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA

Limpiador concentrado para una limpieza exhaustiva y profunda



Bona Deep Clean Solution es un limpiador versátil para una limpieza exhaustiva y en profundidad de suelos de madera y puede utilizarse como limpiador general en profundidad, desengrasante antes del recubrimiento o para la limpieza de tarimas de madera exteriores desgastadas. Formulado para una elevada eficiencia sin afectar a la seguridad cuando se utiliza sobre superficies de madera. Si se utiliza con la Bona PowerScrubber se obtiene una superficie perfectamente preparada para aplicar productos de mantenimiento. También es idóneo para la limpieza manual.

- Revitaliza los suelos sucios de aspecto apagado
- Disuelve la suciedad muy incrustada
- Eficaz con las marcas de calzado

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Concentrado, aprox 12,5 Solución lista para usar, aprox. 11
Disolución:	Para suelos barnizados y tarimas: 1 litro de detergente por cada 9 litros de agua (10 %) Para suelos aceitados: 1/2 litro de detergente por cada 9,5 litros de agua (5%)
Caducidad:	Al menos 2 años, desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	3 x 5 l (44 cajas por palé)

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.

13/09/2022 Con la publicación de esta ficha técnica cualquier información previa sobre el producto queda invalidada



Bona Deep Clean Solution

LIMPIADOR PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA

Limpiador concentrado para una limpieza exhaustiva y profunda

PREPARACIÓN

Pase la aspiradora para eliminar el polvo y la arenilla suelta. Diluya la Deep Clean Solution con agua para obtener una concentración óptima en función del tipo de superficie que vaya a limpiar. Bona Deep Clean Solution se puede usar de forma manual o con una máquina friegasuelos, y está especialmente optimizada para utilizarla con Bona PowerScrubber. Si se va a utilizar Bona Deep Clean Solution con otras máquinas friegasuelos, consulte los procedimientos de preparación y uso específicos del fabricante de la máquina friegasuelos. **Nota: Después de limpiar a fondo un suelo aceitado es necesario volver a aplicar una nueva capa de aceite de mantenimiento.**

APLICACIÓN

Limpeza con Bona PowerScrubber

1. Llene 2/3 del depósito superior con agua limpia templada. Añada la solución Bona Deep Clean Solution tal y como se especifica (1 litro para suelos barnizados y 0,5 litros para suelos aceitados) y añada más agua al depósito hasta llenarlo.
2. Gire el selector hasta la posición de presión media y empuje la máquina hacia delante en línea recta. Distribuya el detergente a medida que avanza hacia delante.
3. Vuelva a su posición original recorriendo a la inversa el mismo camino sin aplicar detergente (salvo que el suelo esté muy sucio, en cuyo caso, sí puede seguir distribuyendo detergente).
4. Evite la formación de charcos en el suelo de madera por un exceso de solución. Pase de inmediato una fregona por las salpicaduras o las zonas a las que no haya llegado la máquina.
5. Siga limpiando en una zona nueva hasta que todo el suelo quede limpio.

Limpeza semimanual con una máquina pulidora

1. Aplique la Deep Clean Solution diluida en una zona pequeña del suelo y espere 3 minutos a que disuelva la suciedad. Sea comedido con la aplicación si el suelo presenta aberturas.
2. Pase la máquina pulidora por la zona humedecida. En suelos barnizados puede utilizar hasta un pad rojo, en superficies aceitadas un pad marrón. Empiece utilizando el pad más suave posible y vaya aumentando la aspereza del pad según sea necesario.
3. Elimine la suciedad disuelta directamente con una fregona. Escurra la fregona en un cubo con agua limpia y sustituya el agua con frecuencia para disponer siempre de agua limpia.
4. Continúe sección por sección hasta haber limpiado todo el suelo.

Tras el tratamiento

- Después de limpiar a fondo un suelo aceitado es necesario volver a aplicar una nueva capa de aceite de mantenimiento como Bona Oil Care o Bona Wax Oil.
- Antes de aplicar un restaurador o un renovador (como Bona Polish o Bona Freshen Up), se debe neutralizar toda la superficie limpiando el suelo una vez más sólo con agua pura, ya que cualquier residuo de la Deep Clean Solution puede actuar sobre el restaurador o renovador recién aplicado.



Bona Deep Clean Solution

LIMPIADOR PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA

Limpiador concentrado para una limpieza exhaustiva y profunda

Limpieza de tarimas de madera y compuestas

1. Elimine la suciedad suelta, el moho, etc., de la tarima. Compruebe que no hay ningún clavo o tornillo que sobresalga. Proteja las superficies sensibles, como plantas o material de aluminio, para evitar que se manchen.
2. Humedezca la tarima con agua.
3. Mezcle un 10 % de la solución Deep Clean Solution con agua y aplíquela generosamente sobre una sección de 5-10 m² y deje que se asiente unos minutos. Una buena forma de aplicar el producto es verter primero la Deep Clean Solution en un cubo de plástico limpio y después distribuirla con un rodillo.
4. Frote cada sección con un cepillo de cerdas duras o friegue con la Bona PowerScrubber equipada con rodillos de cepillo rojos o naranjas.
5. Elimine el material suelto con agua y continúe con la siguiente sección.
6. Deje que la tarima se seque completamente antes de tratar la superficie con aceite para tarimas.

NOTAS DE INTERÉS

La información anterior se facilita de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no pretende ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de suelo y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace entrega. La aplicación profesional, y por tanto correcta, del producto escapa a nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de datos de seguridad antes de usar este producto.