



LIBERTY

1 ambiente



Comercializado
por TU CAMPAÑA INMOBILIARIA

Sin costos de comisión

Fabricado por



PLIEGO DE TERMINACIONES.

TIPOLOGIA: 1 AMBIENTE CONTAINER 40 PIES

1.- Terminación de Revestimiento en Paredes y Cielorrasos:

Estar Integrado: cielorrasos yeso y paredes yeso.

cielorrasos yeso y paredes yeso.

Baño: solo cielorrasos yeso.

(Todo en Placas de yeso marca KNAUF)

2.- Solados:

Estar integrado: piso Vinilico, 5mm. Origen Aleman, Alto transito (AC5)

Baño: piso Vinilico, 5mm. Origen Aleman, Alto transito (AC5)

3.-Revestimientos:

Cocina cerámicos de 0,60 mts sobre bajo mesada.

Baño: cerámico esmaltado hasta 0,20 mts. aprox. antes del cielorraso.

Guardas en vidrio tipo venecita a modo decorativo.

4.- Pintura:

Estar Integrado: cielorraso látex, paredes látex blanco. Marca Alba

Baños: látex blanco en cielorraso. Marca Alba

Exterior: Esmalte Sintético color con convertidor marca SHERWIN WILLIAMS a soplete

5.- Equipamiento:

Cocina: mueble bajo mesada de 1.50 mts aprox. con bacha simple marca JONSHON, en laminado Blanco FAPLAC, con guarda cantos, y manijas en aluminio. Alacena flotante con 4 rectángulos en laminado blanco FAPLAC, Grifería mono comando marca PIAZZA.

Mesada de Mármol con traforo para colocación de anafe eléctrico de 4 hornallas marca ENERGY SAFE 6000 KALORIAS, en Acero inox.

Termotanque eléctrico marca KACEMASTER de 40 litros. Split Frio Calor 3200 frigorías.

Cámara de seguridad conexión Wi-Fi.

Baño: Inodoro, lavatorio, bidet, marca Sanitarios Pringles Dioniso Inodoro Mochila Tapa Rectangular, bañera Roca, con grifería completa marca FV, accesorios de baño completos.

6.-Instalaciones:

Estar Integrado: agua fría y caliente, electricidad, tv, Internet.

Baño: agua fría y caliente, electricidad.

Conexiones de cañerías en Termo fusión marca Aquasistem

Cableado eléctrico con cables en 2.5mm, Tablero con 4 térmicas para circuitos independientes y disyuntor. Cableado interno con corrugado ignífugo.-

7.-Aberturas:

Puerta Exterior: marca PAVIR, línea PESADA, modelo VERONA LAMINADA.

Características: Acero Electrocinchado, Pintura Horneada, Estampada en una pieza, bisagra Pavir, Inyectada en poliuretano.-

Ventanas: Aberturas: Marca ROTONDA, Línea 640 pesada. Montadas en ruleman, con vidrios de 4mm.- con pintura epoxi y felpa perimetral en el contorno de la hoja, inqueletes sellado. Con su correspondiente Marco y Contramarco.

8.- Adicionales:

Las modificaciones y/o agregados se consideraran adicionales y se presupuestaran por separado.