

GENIUS-CC

CORRENTE CONTÍNUA

- Até 32 paradas
- Opcional PLUGADO



Elimina Gerador

Registro de falhas com tipo de ocorrência, data, hora e local.
Registro del falla con tipo de la ocurrencia, fecha, hora y lugar.



Programável

ANDAR ESTACIONA
F0002 - { 0000 }
" "
0X00 00000000

Programação do andar de estacionamento preferencial.
Programación del piso de estacionamiento preferencial.

Registra as 100 últimas falhas e eventos
Registra las 100 últimas fallas y eventos.

FALHA NO PC
20/08/08 09:59
E079=000
x! PRV=01

Falha de porta de cabina com data, hora e local da ocorrência.
La falla de puerta de la cabina con la fecha, hora y lugar de la ocurrencia



| | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| <p>PROCESSADOR 32 BITS</p> | <p>SMD SURFACE MOUNT DEVICE</p> | <p>SERIAL REDUÇÃO DE FIOS</p> | <p>ECONOMIA DE ENERGIA</p> | <p>URM PROGRAMAÇÃO</p> | <p>REGISTRO DE FALHAS</p> | <p>OPÇÃO PLUGADO FÁCIL INSTALAÇÃO</p> | <p>EMPRESA BRASILEIRA</p> |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|



Modernize elevadores com tecnologia



O Comando com controle de velocidade Genius-CC (Corrente contínua) foi especialmente desenvolvido para atender elevadores de até 32 paradas. Com um conversor estático que transforma corrente elétrica alternada em contínua consegue manter o motor original sem descaracterizar o equipamento com todas as funções do comando do elevador (chamada, segurança, portas, limites, indicadores, etc.) *El Control de maniobras con control de velocidad Genius-CC (corriente continua) ha sido especialmente desarrollado para atender los ascensores hasta 32 pisos. Con un convertidor estático que convierte la corriente eléctrica alterna en continua, puede mantener el motor original sin descaracterizar el equipo con todas las funciones de control del ascensor (llamada, seguridad, puertas, limites, indicadores, etc.)*

ECONOMIA DE ENERGIA | AHORRO DE ENERGIA



Com os sistema CC o elevador parte com uma corrente bem menor, possibilitando a economia de cerca de 30% do consumo de energia elétrica. Nota: O consumo de energia elétrica gasta pelos elevadores, representa uma média de 6% do consumo do condomínio.

Con el sistema CC el ascensor arranca con una corriente menor possibilitando el ahorro de cerca de 30% del consumo de energía eléctrica.

Obs: La energía eléctrica consumida por ascensores representa cerca de 6% del costo del edificio

NIVELAMENTO PRECISO | NIVELACIÓN PRECISA

O Genius CC tem total domínio sobre o motor e não permite a formação de degrau na parada. O elevador apresenta o mesmo desempenho, independente da lotação da cabina, distância percorrida ou velocidade de cada viagem.

El Genius CC tiene total dominio sobre el motor y no permite la formación de escalones en la parada. El ascensor presenta el mismo desempeño, independiente del abarrotamiento de la cabina, del recorrido o velocidad de cada viaje.



VIAJENS MAIS SUAVES | VIAJES MÁS SUAVES



Com a velocidade controlada, o usuário não sente o desconforto do arranque ou da frenagem. A suavidade da partida sem "tranco", da parada sem "soco" e a redução do ruído, são claramente percebidos pelo passageiro.

Con la velocidad controlada, el usuario no siente el molestar del arranque o del frenado. La suavidad de la parada y la ausencia de vibraciones son claramente percibidas por el pasajero.

OPERAÇÃO EM CONJUNTO (DUPLEX)

(OPCIONAL) OPERACIÓN EN GRUPO (DUPLEX)

Quando dois carros operam em conjunto (DUPLEX), mesmo que os dois elevadores sejam acionados, apenas o mais próximo atende ao chamado. Esta moderna estratégia de atendimento evita viagens desnecessárias, economizando energia elétrica e aumentando a vida útil do elevador, além de reduzir o tempo de espera para atendimento. Quando dos ascensores trabajan en conjunto (DUPLEX), mismo que los dos ascensores sean accionados, apenas el que esté más cerca atiende a la llamada. Esta moderna estrategia de atendimento evita viajes sin necesidad, ahorrando energía eléctrica y aumentando la vida hábil del ascensor, además de reducir el tiempo de espera para el atendimento.



VOICE (OPCIONAL) | VOICE (OPCIONAL)




Opcionalmente o comando pode vir com o módulo Voice que faz o elevador "falar" os andares em que se encontra e outras informações ou avisos úteis aos usuários.

Opcionalmente el control puede venir con el vocalizador Voice que hace con que el ascensor "hable" los pisos en que se encuentra y otras informaciones o avisos convenientes a los usuarios.

(OPCIONAL) SISTEMA MULTI CARROS | SISTEMA MULTIPLEX

Um quadro de despacho pode ser instalado para interligar os comandos de vários elevadores. O trabalho dos elevadores em forma agrupada, melhora a distribuição das chamadas, otimizando o atendimento.

Un control puede ser instalado para interconectar a todos los controles de los demás ascensores. El trabajo de los ascensores en forma agrupada, mejora la distribución de la llamadas en conjunto, optimizando el atendimento.



(OPCIONAL) INFOSMS | Infosms



Sistema que conectado ao comando do elevador envia automaticamente avisos, via SMS (torpedo) sobre ocorrências no elevador, proporcionando maior eficiência e rapidez no atendimento.

Sistema que conectado al control del ascensor envia automáticamente alertas a través de SMS (mensaje de texto) sobre los acontecimientos en el ascensor, proporcionando una mayor eficiencia y un servicio rápido.

CANCELAMENTO DE CHAMADAS FALSAS

PROTECCIÓN CONTRA LLAMADAS FALSAS

No caso de alguém apertar todos os botões da cabina, após três paradas consecutivas sem que ninguém saia do elevador, o comando cancela todas as chamadas da cabina.

Quando alguien presionar todos los botones de la cabina, después de tres pisos consecutivos donde el ascensor se pare y nadie salga, el control cancela a todas las llamadas que fueron hechas dentro de la cabina.



PISCA PORTA ABERTA | PARRADEA PUERTA ABIERTA



Indica "porta aberta" (PA) sempre que alguém retém a porta aberta por mais de 30 segundos, mostrando inclusive qual andar.

*Com indicador compatível com essa função.

Indica puerta exterior abierta (PA) siempre que la puerta permanecer abierta por más de 30 segundos y muestra, incluso, el piso donde ocurre.

* Con indicador compatible con esta función.


INDICAÇÃO DE MANUTENÇÃO | INDICACIÓN DE MANTENIMIENTO

Informa aos usuários, em todos os pavimentos, que o elevador encontra-se em manutenção.

*Com indicador compatível com essa função.

Informa a los pasajeros, en todos los pisos, cuando el ascensor está en mantenimiento.

*Con indicador compatible con esta función.



A instalação deste equipamento deve ser feita pela conservadora de sua confiança, e que conheça bem seu elevador

La instalación de este equipo debe ser hecha por la empresa instaladora de su confianza, que conozca bien a su ascensor.

