

MINILEV 4.0

Comando para Elevadores, Plataformas e Homelifts

MINILEV 4.0 Comando para Elevadores, Plataforma y Homelift

70% **Mais Leve**

70% Más leve;

\$ 20% + Econômico;
20% + Económico;

45% Menos
tempo de Instalação.
45% Menos tiempo de instalación.

*Média dos principais modelos.
*Media de los modelos principales.



MINILEV 4.0

MINILEV 4.0



SEU ELEVADOR CONECTADO À INTERNET

Su ascensor conectado a internet

Sistema Opcional desenvolvido para que as empresas conservadoras possam monitorar pela Internet os elevadores com comando Minilev.

Sistema Opcional desarrollado para que las empresas conservadoras puedan monitorear por la internet los ascensores con control Minilev.



FÁCIL PROGRAMAÇÃO

Fácil Programación

Através da URM, Super URM ou URM MOBILE.

A través de la URM, Super URM o URM MOBILE.



Utilize tecnologia



COMANDO MINILEV

MODELO ECONÔMICO DESENVOLVIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CONTROLE DE ELEVADORES MAIS SIMPLES, PLATAFORMAS PARA ACESSIBILIDADE E TAMBÉM ELEVADORES RESIDENCIAIS CONHECIDOS COMO UNIFAMILIARES OU "HOMELIFTS"

Modelo económico desarrollado para atender la necesidad de control de elevadores más simples, plataformas para accesibilidad y también elevadores residenciales conocidos como unifamiliares o "homelifts"



CARACTERÍSTICAS

- Até 8 paradas;
- hasta 8 paradas;
- Acionamentos possíveis:
AC1 – AC2 – VVVF - HD
- Accionamientos posibles: AC1 - AC2 - VVVF - HD
- Até 60m/min;
- Hasta 60m / min;
- Até 7,5HP;
- hasta 7,5HP;
- Somente chamada serial;
- Sólo llamada serial;
- Até 2 operadores VVVF;
- Hasta 2 operadores VVVF;
- Freio até 2,5A.
- Freno hasta 2,5A.
- Atende à norma ABNT NBR 12892-2009 Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à pessoa com mobilidade reduzida.
- Atiende a la norma ABNT NBR 12892-2009. Elevadores unifamiliares o de uso restringidos a las personas con movilidad reducida.
- Atende às velocidades:
NBR9386 (Plataforma) = 0.15 m/s
NBR2892 (Homelift) = 0.35 m/s
- Atiende a las velocidades: NBR9386 (Plataforma) = 0.15 m / s
NBR2892 (Homelift) = 0.35 m / s



MODO ECO



PRÉ CARGA



INFO SAFE

Resgate automático em caso de falta de energia!



PLACA PRINCIPAL

Tarjeta Principal



PLACA MINI8 Placa Mini8

A Placa MINI8 destina-se a leitura e sinalização dos botões da cabina para o comando Genius e MINILEV. Esta placa envia os sinais ao comando através da comunicação serial.

É utilizada no Minilev quando for acima de 3 ou 4 paradas. *

*3 ou 4 paradas dependendo do Indicador.

La tarjeta MINI8 se destina a la lectura y señalización de los botones de la cabina para el control Genius y

*MINILEV. Esta tarjeta envia las señales para el control a través de la comunicación serial. Se utiliza en el Minilev cuando tiene más de 3 o 4 pisos. * 3 o 4 paradas dependiendo del modelo de indicador.*



A instalação deste equipamento deve ser feita pela conservadora de sua confiança, que conheça bem o seu elevador.

La instalación de este equipo debe ser hecha por la compañía instaladora de su confianza, que conozca bien su ascensor.

"Produto beneficiado pela legislação da informática".
"Producto beneficiado por las leyes de la informática".

 **INFOLEV**
Sempre subindo!

¡Siempre Subiendo!

www.infolev.com.br