



# FDX WB

SELF-PRIMING  
PUMPS



Enrouleur avec flexible  
haute pression de 15 m



LWD-K



BWD-K

Pompes triplex avec  
pistons en céramique et  
culasse en laiton



Poignée pour  
faciliter les  
manœuvres

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| DIMENSIONS CARTON (cm)                | 120 x 80 x 110 |
| QUANTITÉ PAR PALETTE                  | 1              |
| DIMENSIONS PALETTE (cm)               | 120 x 80 x 110 |
| N. MACHINES CONTENEUR 20'             | 22             |
| N. MACHINES CONTENEUR 40'<br>(40' HQ) | 48             |

Roues avec pneu  
anti-crevaison

Filtre  
aspiration  
(filtre externe  
à l'entrée de la  
pompe facile  
d'entretien)



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cuve polyéthylène 120 l
- Châssis acier peint
- Roues avec pneus anti-crevaison
- Moteurs Honda GX160 et Loncin G200F
- Pompes **auto-amorçantes** triplex Comet LWD-K et BWD-K, avec pistons en céramique et culasse en laiton
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Filtre aspiration (filtre externe à l'entrée de la pompe facile d'entretien)
- Aspiration réglable du produit détergent en basse pression
- Pistolet GH 301 avec raccord tournant
- Enrouleur avec flexible haute pression 15m G1/4
- Usage semi-professionnel

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CODE      | MODÈLES                     | POMPES |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                             |        | bar MPa                                                                           | l/h                                                                               | HP kW                                                                               | kg                                                                                  | (L x W x H) cm                                                                      |
| 9020 0801 | FDX WB 8/160 Honda GX 160   | LWD-K  | 160 16                                                                            | 480                                                                               | 5,5 4,1                                                                             | 70                                                                                  | 120 x 80 x 110                                                                      |
| 9020 0802 | FDX WB 8/160 Loncin G 200 F | BWD-K  | 160 16                                                                            | 480                                                                               | 6,0 4,4                                                                             | 70                                                                                  | 120 x 80 x 110                                                                      |

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |          |           |     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|----------|-----------|-----|------------------|---------------------|-----------|
| l/min                       | ENTRÉE   | SORTIE    | bar | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| 45                          | G 3/8" M | M22x1,5 F | 310 | <b>2410 0182</b> |                     |           |



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |            |     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|------------|-----|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | SORTIE     | mm  | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| M 22x1,5                    | 1/4" NPT F | 700 | <b>3301 0787</b> |                     |           |



Buse H.P. 1/4" MEG

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |     |                                                                                     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | Ø   |  | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| 1/4" NPT M                  | Ø30 | 25                                                                                  | <b>3400 0606</b> |                     |           |



Vanne thermostatique

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |    |     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|----|-----|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | °C | Ø   | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| G 3/8" M                    | 56 | 7mm | <b>1215 0354</b> |                     |           |
| G 1/2" M                    | 56 | 7mm | <b>1215 0355</b> |                     |           |



Enrouleur avec flexible haute pression

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |    |          |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|----|----------|------------------|---------------------|-----------|
| Type de flexible            | m  | SORTIE   | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| R1-1/4"                     | 15 | G 3/8" F | <b>7002 0365</b> |                     |           |

## ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |          |       |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|----------|-------|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | SORTIE   | l/min | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| G 3/4" M                    | G 3/4" M | 35    | <b>0608 0049</b> |                     |           |



Kit raccord rapide arrivée d'eau

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |          |     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|----------|-----|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | SORTIE   | bar | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| G 3/4" F                    | G 3/4" F | 10  | <b>5002 0024</b> |                     |           |



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |          |          |     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|----------|----------|-----|------------------|---------------------|-----------|
| l/min                       | ENTRÉE   | SORTIE   | bar | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| 30                          | G 3/8" M | M22x1,5F | 310 | <b>2410 0227</b> |                     |           |



Lance rotajet avec buse

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |     |     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|-----|-----|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | mm  | Ø   | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| M22x1,5 M                   | 560 | 030 | <b>3301 0780</b> |                     |           |



Kit système de sablage

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |           |     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|-----------|-----|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | mm        | Ø   | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| M22x1,5 M                   | 435 / 500 | 040 | <b>3301 0772</b> |                     |           |



Lance double, sans buse

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |             |     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|-------------|-----|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | SORTIE      | mm  | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| M22x1,5 M                   | 2x1/4 NPT F | 700 | <b>3301 0941</b> |                     |           |



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |    |                                                                                     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | Ø  |  | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| 1/4" NPT M                  | 60 | 50                                                                                  | <b>3400 0391</b> |                     |           |



Lance à jet réglable

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |     |     |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|-----|-----|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | mm  | Ø   | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| M22x1,5 M                   | 700 | 030 | <b>3301 0905</b> |                     |           |



Canon à mousse avec régulateur

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |       |    |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|-------|----|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | l/min | lt | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| M22x1,5 M                   | 20    | 1  | <b>3301 0901</b> |                     |           |



Brosse rotative 60°C max.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |     |       |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|-----|-------|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | bar | l/min | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| M22x1,5 M                   | 20  | 20    | <b>1413 0029</b> |                     |           |



Kit nettoyage canalisation

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |    |       |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|----|-------|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | m  | l/min | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| M22x1,5 M                   | 25 | 6 ÷ 9 | <b>3045 0034</b> |                     |           |



Rallonge flexible haute pression

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                 |               |                  | MODÈLES COMPATIBLES |           |
|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|
| ENTRÉE                      | SORTIE          | m             | CODE             | 9020 0801           | 9020 0802 |
| M22x1,5 M - Ø14             | M22x1,5 F - Ø14 | 10 - R1 5/16" | <b>3301 0774</b> |                     |           |