

FV P65.2 WDM S



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		FV P65.2 WDM S
Type de saleté		poussière et liquides
Puissance Max (Moteur 2 étage basse vitesse) W		2400
Dépression kPa		22
Débit d'air l/s		108
Volume du bidon l		65
Capacité du sac l		25
Alimentation		par câble
Alimentation V/Hz		220-240 / 50-60
Niveau sonore (ISO 11201) dB (A)		72
Longueur du câble m		10
Poids kg		20
Dimensions de la machine (L x h x l) mm		580 x 950 x 540

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES CUVE PLASTIQUE

AVANTAGES

- 2 moteurs à 2 étages
- Productivité jusqu'à 2 fois supérieure à celle des modèles à un seul moteur
- Quand on va aspirer les poudres il y a un double système de filtration ; il y a un filtre en tissu et un filtre en éponge pour le flotteur
- Bidons de 65 litres disponibles en plastique

- Bidons à chariot avec une grande poignée arrière pour faciliter les déplacements
- Tuyau de vidange pour une évacuation rapide des liquides
- Suceur avant disponible sur demande pour perfectionner le ramassage des liquides
- Flexible d'aspiration sur demande jusqu'à 15 mètres de long
- Kit d'accessoires Ø40



KIT D'ACCESSOIRES Ø40 (EN SÉRIE)



SUR DEMANDE

CODE	MODÈLE
109874	FV P65.2 WDM S

ACCESSOIRES INCLUS Ø40

401068	TUBE FLEXIBLE Ø40 (2,5 M)
401069	2 TUBES RIGIDES CHROMÉS Ø40
440262	BUSE NOIRE LIQUIDES Ø40
401070	BUSE NOIRE AVEC BRINS Ø40
401024	BUSE NOIRE FISSURES Ø40
401026	PINCEAU BRINS Ø40
405429	FILTRE EN ÉPONGE
226854	FILTRE EN TISSU

ACCESSOIRES OPTIONNELS

225545	POCHETTE DE 10 SACS EN MICROFIBRE
224089	POCHETTE DE 10 SACS PAPIER
417432	FILTRE EN NYLON
405433	FILTRE À CARTOUCHE LAVABLE
228262	FILTRE À CARTOUCHE
226890	SUCEUR FRONTAL