



SELF-PRIMING PUMPS



K 200

CLASSIC · EXTRA

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres



SUR VERSIONS CLASSIC

Sans enrouleur en position haute



MTP GXR - AXR

Motopompe avec culasse en laiton et pistons en acier inoxydable (GXR) ou en céramique (AXR) avec valve de réglage de pression et manomètre



K 200 CLASSIC

DIMENSIONS CARTON (cm)	52 x 43 x 69
QUANTITÉ PAR PALETTE	12
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 215
N. MACHINES CONTENEUR 20'	144
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	288

K 200 EXTRA

DIMENSIONS CARTON (cm)	52 x 43 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 210
N. MACHINES CONTENEUR 20'	96
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	192



Utilisation verticale ou horizontale



Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Robuste châssis tubulaire en acier équipé de structures en plastique moulé par injection
- Rangements pratiques pour pistolet et lance
- Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression
- Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant
- Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales
- Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur
- Réglage du produit détergent avec filtre
- Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage
- Motopompe GXR avec culasse en laiton et pistons en acier inoxydable (modèles monophasés); motopompe AXR avec culasse en laiton et pistons en céramique (modèles triphasés)
- Moteur 2 pôles (2800 tr/min)
- Vanne by-pass + manomètre intégrés professionnels
- Système Total Stop
- Pompes **auto-amorçantes** avec dispositif EASY-START
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9057 0500	K 200 10/150 M Classic	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
9057 0501	K 200 10/150 M Extra	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
9057 0504	K 200 12/130 M Classic	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
9057 0505	K 200 12/130 M Extra	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
9057 0506	K 200 12/200 T Classic	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0507	K 200 12/200 T Extra	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	3,5	50	54 x 44 x 99

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 201 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	207	2410 0302						



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	255	2410 0120						



Lance à jet réglable avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
30	M22x1,5 M	033	3301 1064						
30	M22x1,5 M	05	3301 1284						



Buse M4 en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M4	033	60	3400 0497						
M4	05	60	3400 0797						



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 0935						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
1/4" NPT M	033	15	3400 0712						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	570	033	3301 1052						

ÉQUIPEMENT STANDARD



Lance rotajet avec buse



Flexible haute pression



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	560	035	3301 0781						
M22x1,5 M	560	050	3301 0893						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10-R1 1/4"	3301 1637						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10-R1 1/4"	3208 1050						
G 3/8" F	G 3/8" F	15-R1 1/4"	3208 0971						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
Ø15	G 3/4" F	50	1002 0285						

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10



Kit raccord rapide arrivée d'eau

Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant (2410 0225)

Lance rotajet avec buse



Lance rotajet avec buse



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	2410 0225						
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	570	033	3301 1052						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	560	035	3301 0781						
M22x1,5 M	560	050	3301 0893						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 0935						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	500	040	3301 0772						



Buse H.P. 1/4" MEG



Brosse rotative 60°C max.



Canon à mousse avec régulateur



Laveur de sol SC 150



Laveur de sol SC 155



Kit nettoyage canalisation



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Kit alimentation d'eau



Raccord rapide arrivée d'eau



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
1/4" NPT M	033	15	3400 0712						
1/4" NPT M	050	25	3400 0705						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	30	20	1413 0029						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	20	60	3301 0766						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	210	035	3301 0710						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
1/4" NPT M	60	50	3400 0391						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
-	-	10	2803 3387						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	3301 0769						