

Flowsan

Ortasertsulariçinklorlu alkali deterjan

Açıklama

Flowsan orta sert suda kullanıma uygun, düşük köpüklü, klorlu, gıda ve içecek sanayiindeki CIP ve sprey yıkama uygulamaları için kullanılan alkali ağır hizmet deterjanıdır.

Flowsan biracılık ve meşrubat sektöründe kullanılan dolum ekipmanlarının iç hatları, şeker/şurup tankları, açık tekneler, maya kazanları, ve filtrasyon ekipmanlarındaki temizlik uygulamalarında kullanılabilir.

Flowsan aynı zamanda mandıralar ve çiftliklerde süt alım bölümlerinin tek aşamalı temizliğinde ve dondurucuların CIP temizliğinde ve işlenmiş gıda'da kanal temizliğinde kullanılabilir.

Özellikleri

Flowsan, tüm sektörlerdeki CIP ve sprey yıkama uygulamalarında kir sökme ve dezenfeksiyon özellikleriyle mükemmel temizlik sağlar.

Flowsan, protein kalıntıları çözmede çok etkilidir

Flowsan, tek aşamalı temizlikte, suyun sertlik derecesine bağlı olarak kullanılabilir.

Flowsan, geniş spektrumlu biosidal etkiyi sağlar.

Flowsan, yüksek türbülans koşullarındaki CIP için uygundur

Ürün Avantajları

Organik kir sökmede oldukça etkili deterjandır, temiz ve üretime hazır yüzey sağlar.

Orta sert suya toleranslıdır. Ekipmanları tortudan korur ve operasyonel verimliliği artırır.

Az su kullanılarak kolay durulanma sağlar.


Yüksek türbülans altında düşük köpüğü ile durulamayı kolaylaştırır ve temizlik verimliliğini artırır

Kullanım Talimatları

Flowsan CIP ve sprey yıkama uygulamalarında % 0.4 – 1.8 w/w (%0.5 – 2 v/v) konsantrasyonlarında ve oda sıcaklığından 50°C 'ye kadar olan sıcaklıklarda ve temas süresi uygulamaya ve kirin derecesine bağlı olarak kullanılır.

Flowsan içeren solüsyonlar kullanıldıktan sonra gıda ve içeceklerle temas eden bütün yüzeylerden uzaklaştırmak amacıyla iyice durulanmalıdır.

VC95



Diverflow™

Flowsan

Teknik Data

Görünüş	berrak, sarı-yeşil sıvı
Relatif dansite (20°C)	1.17
pH (1 % solüsyon / 20°C)	12.2
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)	12 gO ₂ /kg
Nitrojen Miktarı (N)	yok
Fosfor Miktarı (P)	yok

Flowsan [% w/w]	Spesifik Kondaktivite 20°C'de [mS/cm]
0.25	1.0
0.5	2.1
1.0	4.8
1.5	7.0
2.0	9.5
2.5	11.9
3.0	14.1

Yukarıdaki bilgi tipik bir üretimden alınmıştır ve spesifikasyon olarak kullanılmamalıdır.

Güvenli Kullanım ve Stoklama Bilgisi

Kendi ambalajında aşırı sıcaklıklardan uzakta kapalı olarak muhafaza ediniz. Bu ürünün tam kullanım ve imha kılavuzu ayrı bir Ürün Güvenlik Bilgi Formunda verilmiştir.

Ürün Uygunluğu

Flowsan önerilen koşullarda uygulandığında meşrubat ve gıda endüstrisinde yaygın olarak bulunan yüzeylerde kullanımda güvenlidir. Emin olunmayan durumlarda uzun süreli kullanımdan önce her materyalin ayrı ayrı değerlendirilmesinde fayda vardır

Test Yöntemi

Reaktifler;	0.1 N Hidroklorik veya sülfürik Asit 0.1 N Sodyum tiyosülfat Fenolftalein İndikatörü
Prosedür:	20 ml test solüsyonuna yaklaşık 10 ml 0.1 N sodyum tiyosülfat ekleyin, iyice karıştırın ve 30 saniye boyunca dinlenmeye bırakın. 2-3 damla indikatör ekleyin ve renk kaybolana kadar titre edin.
Hesaplama:	%w/w Flowsan = Tirasyon hacmi (ml) x 0.30 %v/v Flowsan = Titrasyon hacmi (ml) x 0.26

Varolan Ambalaj Boyutları

Kodu	Ambalaj Boyutu
70021325	5 L/5,85 KG
7511275	20 L/23,4 KG