



F&B Super Dilac

VA4

Ağır hizmet, asidik, kireç çözücü CIP deterjanı

Açıklama

Super Dilac, gıda ve içecek endüstrisinde, CIP temizlik uygulamalarına uygun, düşük köpüklü, yüksek aktiviteli, dumansız Nitrik/Fosforik Asit karışımı kireç çözücü bir deterjandır.

Özellikleri

- **Super Dilac**, Kalsiyum Okzalat (Birataşı) dahil inorganik kireç oluşumlarını çözmekte son derece etkindir.
- **Super Dilac**, düşük köpüklü yapısı ile yüksek basınç ve türbülanstaki CIP uygulamalarına çok uygundur.
- **Super Dilac**, ekonomik kullanım sağlar.
- **Super Dilac**, iletken özellikli bir sıvıdır, otomatik dozajlama ve kontrole uygundur.

Ürün Avantajları

- İnorganik kireç birikimlerini temizleyerek operasyonel verimliliğin artmasına yardımcı olur.
- Yeni paslanmaz çelikten olan CIP ve şişe yıkama ürünlerinin pasivizasyonu için kullanılır.
- Ürün, sürekli istenen konsantrasyonda solüsyon elde edilebilmesini sağlayan iletkenlik esaslı otomatik dozajlamaya uygundur.


Kullanım Talimatları

Super Dilac, kireç çözme işleminde 20 - 60°C'de %2.5 - 13 w/w (%2 - 10 v/v) konsantrasyonlarda kullanılır.

Super Dilac, CIP uygulamalarında, kir seviyesine ve uygulamaya bağlı olarak, kireç çözme işi için %1.0 - 2.5 w/w (%0.8 - 2 v/v) konsantrasyonlarda kullanılır.

Super Dilac ile temizlik işleminde konsantrasyon, zaman ve sıcaklık, uygulamaya bağlı olarak değişir.

Temizlik işlemlerinden sonra deterjan ve dezenfektanlar gıda ve içeceklerle temas eden yüzeylerden iyi bir durulama ile uzaklaştırılmalıdır.



Diverflow™



F&B Super Dilac

VA4

Teknik Data

Görünüş	: Renksiz, berrak sıvı
Relatif Dansite (g/cc 20°C)	: 1.28
pH (%1'lik solüsyon, 20°C)	: 1.0
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)	: yok
Nitrojen (N)	: 85 g/kg
Fosfor (P)	: 21 g/kg

Super Dilac [%w/w]	Spesifik İletkenlik 25°C'de [mS/cm]
0.5	12,8
1.0	25,1
2.0	46
3.0	66
4.0	85

Yukarıdaki bilgi tipik bir üretim sırasında alınmış bir bilgidir ve spesifikasyon olarak kullanılmamalıdır.

Güvenli Kullanım ve Stoklama Bilgisi

Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan ve güneş ışığından uzakta, kendi ambalajında kapalı olarak veya onaylanmış stok tankında stoklayın. Bu ürünün tam kullanım ve imha kılavuzu ayrı bir "Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda" verilmiştir.

Ürün Uygunluğu

Super Dilac, önerilen konsantrasyon ve sıcaklık seviyesinde kullanıldığında, genellikle CIP sistemlerinde rastlanan tüm yüzeylere uygundur. Emin olunmayan durumlarda ve uzun süreli kullanımlardan önce her malzemenin tek tek test edilmesi gerekir.

Test Yöntemi

Reaktifler	: 0.1 N Sodyum Hidroksit Çözeltisi Fenolftalein İndikatörü
Prosedür	: 10 ml test çözeltisine 2-3 damla indikatör ilave edin. Sodyum Hidroksit ile pembe renge dönene kadar titre edin.
Hesaplama	: %w/w Super Dilac = Sarfiyat (ml) x 0.14 %v/v Super Dilac = Sarfiyat (ml) x 0.11