

RA-170

17" TFT LCD 鐵框式工業觸控顯示器



功能特色:

- 17" SXGA TFT LCD Module / LED 背光
- SXGA 1280X1024 最佳顯示模式
- VESA 標準掛螺絲孔距 75X75 及 100X100 mm
- 內建五線電阻式觸控屏
- 可選購投射式電容多點觸控屏
- 可選購 VGA+DVI+HDMI 信號輸入
- 可選 USB 或 RS-232 觸控傳輸介面
- 可隨客戶不同需求做客製化服務

Specifications

Model	RA-170	
顯示器規格	LCD 面板類型	17" Color active matrix LCD Module
	Pixels H x V (解析度)	SXGA (1280 X 1024) (native mode)
	可視區域	337.920(H) x 270.336(V) (17" diagonal)
	顏色顯示	16.7M colors
	點間距	0.264 (H) x 0.264 (V) mm
	亮度	250 cd/m ² / LED Backlight
	對比	1000 : 1 (Typical)
	掃描頻率	Horizontal: 30 to 80 KHz / Vertical : 50 to 75 Hz
	可視角度	170°/160° (H/V)
	反應時間	5 ms (tf/tr)
	輸入訊號	R/G/B Analog
	訊號連接方式	15 Pin D-sub VGA only
	隨插即用	DDC 2B
	OSD 調整項目	Power, Auto, Menu / Enter, Up, Down
	耗電量	35W(Max.) /Standby under 4W
	電源管理	VESA DPMS
	電源供應	Input : DC 12V/4.0A DC 24V (Options)
	信號輸入選購	VGA Only or VGA + DVI+HDMI Composite Signal Input
	觸控屏選購	5W Resistive Antiglare / Project Capacitive(多點觸控屏)
機器規格	機體外殼材質	Metal & Varnish
	可選購外框材質	Metal & Varnish , Stainless Steel
	機體顏色選擇	Black Only
	機體尺寸	375(W) x 334(H) x 47 (D) (mm)
	上架選擇	Panel Mount ,Desktop, Wall Mount
	重量	6 KG
環境規格	操作溫度	-10°C~50°C
	貯存溫度	-20°C~70°C
	相對濕度	Less than 85%
	EMC	RoHS Compliance

