

Salitrex QCA 2401

Es un producto que elimina las sales activadas por la humedad capilar en las paredes, estas sales contenidas en los ladrillos y bloques, utilizados para construir paredes y también las sales contenidas en el mortero (Repello), Cal, con las que se pulen las paredes, evitando así la descomposición de la mezcla de repello y consecuentemente la caída del mismo. También evita las enfermedades respiratorias, dermatológicas y Oculares, que generan el polvillo que se desprende de las paredes y el mal olor producido por el mismo.

Procedimiento para la aplicación

- 1. Cuando la pared tiene manchas Blancas y no esta repellada**
 - Aplique el Salitrex con una brocha en un área del doble del tamaño de las manchas, asegurando un curado total
 - Frote con cepillo de cerdas plásticas toda el área aplicada.
 - Lave con abundante agua.
 - Aplique una vez más Salitrex y deje secar durante 1 hora
- 2. Cuando el repello está dañado y cayéndose**
 - Remueva todo el repello dañado hasta unos 40.0 cm arriba, asegurando que el repello no este desprendiéndose de la pared
 - Aplicar Salitrex rociándolo en la superficie dañada
 - Use un cepillo o escobilla frotando la superficie que ha sido rociada o aplicada con Salitrex.
 - Lave con suficiente agua la parte dañada de la pared
 - Después de 1 hora, aplicar de nuevo Salitrex, esperar al menos 2 horas para repellar de nuevo.

Material de protección para aplicación.

- Gafas
- Guantes de Hule
- Mascarilla para polvos
- Camisa manga larga
- Casco.

Primeros Auxilios

- En caso de contacto con la piel , lave con abundante agua.
- En caso de ingestión , tomar abundante agua y provoque el vómito.