

Sellacreto Piscinas

Pintura Impermeabilizante para Piscinas

Es un impermeabilizante elastómerico (Flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales, para impermeabilizar las paredes de las piscinas, asegurando la eliminación de filtraciones del agua, evita también la formación de hongos y algas generadas por la contaminación del agua por efecto del agua que ha penetrado las paredes. Es altamente resistentes a los ácidos, las sales y los rayos ultravioleta del sol.

Se aplica en dos capas las cuales la primera rellena poros , fisuras y la segunda capa termina de impermeabilizar la superficie que está siendo tratada.

Preparación de la superficie

- antes de aplicar la pintura asegure que la superficie esté libre de polvos, grasa, además de haber eliminado los residuos de la pintura que tenía colocada.
- Si la superficie tiene pintura, asegúrese removerla, lijándola o separándola con una espátula.
- Si la superficie está contaminada con hongos ,elimínelo con Honalmo, aplicándolo con un atomizador y remueva con paste grueso o Cepillo de celdas plásticas.
- 4. La superficie debe estar seca.

Aplicación

- Antes de aplicar Sellacreto, agite el producto con una espátula para tener una pintura homogénea, de forma que tenga capas del mismo grosor.
- Aplique el Sellacreto con una brocha o con un rodillo, Se aplica en dos capas, la primera rellena poros y fisuras , la segunda capa termina de impermeabilizar la superficie que está siendo tratada.



Rendimiento

1.0 a 12.0 m2 por galón

3.00 a 4.00 m2 por cuarto

Beneficios

- · Ofrece protección hidrófuga
- · Fácil aplicación
- Alto cubrimiento
- Evita la formación de hongos

Precauciones

- No mezcle Sellacreto con agua ,ya que disminuye la capacidad de impermeabilización del producto.
- 2. Evite el contacto con piel y los ojos.

Primeros Auxilios

- 1. En caso de contacto con la piel ,enjuague con abundante agua.
- 2. en caso de contacto con los ojos , lave con abundante agua y aplique una solución óptica para eliminar la irritación.