

Sellacreto

Pintura Impermeabilizante para Tanques, Pilas y Cisternas

Sellacreto es un impermeabilizante flexible listo para usar, a base de polímeros acrílicos modificados, que dan una mezcla flexible, impermeable y elastomérica que permite su aplicación en concreto, ladrillo, mortero y mamposterías brindando protección a la superficie.

Contiene bajos niveles de VOC's (Volatile Organic Compounds), no contienen metales pesados, ni organoclorados, ni aditivos que perjudiquen la salud de las personas, ni al ambiente.

Impermeabiliza

- Tanques, pilas y cisternas en general. Excelente barrera impermeable, ideal para resolver los problemas de goteras y humedad.
- Como barrera protectora contra la humedad en paredes y terrazas monolíticas.
- Tanques de agua, cisternas

Aplicación

Preparación de la superficie

1. Quitar la pintura floja, descascarados y no resistentes. Antes de la aplicación reparar todas las grietas, fisuras, juntas, agujeros o roturas, usar Masilla
2. Eliminar polvo, pinturas, aceites, o cualquier elemento extraño a la estructura.
3. Remueva la pintura vieja o descascarada con removedor de Pinturas, antes de proceder a la aplicación
4. Lavado con ácido y luego enjuagar la superficie con agua limpia. Usar nuestro Ácido Muriático.
5. Durante la aplicación se debe agitar, para asegurar homogeneidad y consistencia en la aplicación; por su naturaleza y carga de sólidos, existe la tendencia a sedimentar.
6. Es muy importante hacer la aplicación sobre sustratos con temperaturas superiores a los 3 °C por encima de la de punto de rocío para evitar condensación de agua en la superficie del producto durante el secado.