

SELLACRETO PINTURA IMPERMEABILIZANTE

PARA LOSAS, PAREDES Y TECHOS

Sellacreto es un impermeabilizante flexible listo para usar, a base de polímeros acrílicos modificados, que dan una mezcla flexible, impermeable y elastómera que permite su aplicación en concreto, ladrillo, mortero y mamposterías brindando protección a la superficie.

- Contiene bajos niveles de VOC's (Volatile Organic Compounds),
- No contienen metales pesados, ni organoclorados,
- Ni aditivos que perjudiquen la salud de las personas, ni al ambiente.

Impermeabiliza:

- Techos y Losas en general. Excelente barrera impermeable, ideal para resolver los problemas de goteras y humedad.
- Como barrera protectora contra la humedad en paredes y terrazas monolíticas.
- Tanques de agua, cisternas

Aplicación:

Preparación de la superficie

- **Quitar** la pintura floja, descascarados y no resistentes. Antes de la aplicación reparar todas las grietas, fisuras, juntas, agujeros o roturas, usar Masilla
- **Eliminar** polvo, pinturas, aceites, o cualquier elemento extraño a la estructura.
- Remueva la pintura vieja o descascarada con removedor de Pinturas, antes de proceder a la aplicación
- **Lavado** con ácido y luego enjuagar la superficie con agua limpia. Usar nuestro Ácido Muriático.
- **Durante** la aplicación se debe agitar, para asegurar homogeneidad y consistencia en la aplicación; por su naturaleza y carga de sólidos, existe la tendencia a sedimentar.
- **Es muy importante** hacer la aplicación sobre sustratos con temperaturas superiores a los 3 °C por encima de la de punto de rocío para evitar condensación de agua en la superficie del producto durante el secado.