

Sellador de Juntas de expansión y Grietas en paredes

QCA 1123

Es un sellador de Juntas de expansión y grietas en paredes, ya sea que estén en posición horizontal, vertical o con algún grado de inclinación, es decir, paredes, gradas, rampas de acceso, espacios entre losas de concreto, paredes prefabricadas, Espacios que han quedado en la colocación de ventanas, puertas o fisuras en las paredes.

Usos

Industria de la Construcción

Para rellenar los espacios que quedan entre las losas , evitando el deterioro de las mismas producido por el movimiento entre ellas (choque de las losas) , por ser un producto elastómero , puede soportar un movimiento de un 5.0 a 10.0 % del espacio entre ellas.

Grietas en Paredes

Rellena la grieta de la pared dejando la superficie reparada para poder pintar la pared sin que quede huella de la grieta.

Modo de Aplicación

Juntas de Concreto

Coloque primero la fibra de respaldo (Junta de Respaldo) primero y después colocar el sellador de juntas, nivelar la superficie con una espátula y dejar secar

Grietas en paredes

Limpiar la superficie y después colocar el sellador de juntas , nivelar con espátula y dejar secar.

Tiempo de secado

Dependiendo de la temperatura puede secar en 3 horas , hasta 48 horas máximo.

Para paredes o grietas en las ventanas , puede esperar de 3 hasta un máximo de 6 horas para poder nivelar (lijar) y después pintar.