



ENTRETIEN DU PORTAIL

Un portail en aluminium ne nécessite pas un entretien fréquent ! Pour un résultat optimal, entretenez la surface de votre portail selon votre environnement :

- 1 fois par an pour les zones rurales ou urbaines peu denses (peu exposées aux différents types d'agression)
- 2 fois par an si vous habitez en ville
- 3 fois par an si votre maison est régulièrement exposée aux intempéries

Pour les portails, portillons & clôtures :

L'entretien courant de l'aluminium thermolaqué consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis un essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Le nettoyage devra être effectué en respectant des préconisations élémentaires :

- Le support de nettoyage ne doit pas être agressif pour le thermolaquage, ne doit pas abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture. Utilisez un support neuf et ne servant qu'à cette utilisation.
- Les supports conseillés sont une éponge douce, un chiffon doux en matière non-abrasive (ouate, coton non-tissé, non-pelucheux), de couleur blanche exclusivement.
- Les supports tels que éponges abrasives, paille de fer et chiffons de couleur sont exclus.
- Tout nettoyage avec un produit doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire ainsi qu'un séchage soigneux. Il faut prendre garde à ce qu'il n'y ait pas de zone de rétention et veiller à ce que les orifices de drainage soient débouchés.

Petit conseil :

Nous recommandons de faire un essai systématique sur une zone cachée avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits utilisés avec le thermolaquage.

	- les nettoyeurs domestiques ou industriels à PH neutre - les produits à vitres et les produits à vaisselle à PH neutre
	- les acides : acétiques, chlorhydrique, nitrique, sulfurique - les bases : lessive de soude, eau de javel, ammoniaque - les oxydants : eau oxygénée - Les solvants organiques : acétone, dissolvants, alcools, essence, gasoil, white spirit, acétate de méthyle - les produits anti-graffiti, nettoyeurs d'atelier pour alu ou PVC - les poudres et crèmes à récurer (polish de rénovation)

Pour le mécanisme :

- 2 fois par an, lubrifiez la serrure, les gonds et les articulations de l'automatisme à l'aide d'un lubrifiant sec.
- Pensez aussi à vérifier les fixations et la motorisation.
- Remplacez les pièces défectueuses, si nécessaire.
- N'hésitez pas à vous reporter également à la notice de votre motorisation

