

DAIYAKO ISOLATION TRANSFORMER + 3P TO 1P



Keandalan Tinggi

- Melindungi perangkat yang terhubung dari gangguan jalur dan lonjakan daya yang dapat mengganggu pengoperasian peralatan elektronik sensitif.
- Menghasilkan sistem grounding yang sangat baik, disamping ini dapat meredam transient, spike dan noise.
- Memperkecil Harmonic.



APLIKASI



SPEKIFIKASI TEKNIS

Rating Daya	1kVA - 2kVA	3kVA - 40kVA	10kVA - 500kVA	1kVA - 100kVA
Sisi Tegangan Primer (Input)	220V/1P		380V / 3P-N+G	380V / 3P-N+G
Sisi Tegangan Sekunder (Output)	220V/1P		380V / 3P-N+G	220V / 1P
Frekuensi	50 Hz		50 Hz	50 Hz
Efisiensi	90%		90%	90%
Operasi Temperatur	40°C		40°C	40°C
Material Konduktor	Tembaga		Tembaga	Tembaga
Pengamanan	MCB		MCB	MCB
Koneksi Input - Output	Stop kontak	Terminal	Terminal	Terminal
Garansi	2 Tahun		2 Tahun	2 Tahun

Solusi Terbaik, Untuk Sistem Tenaga Listrik Dan Peralatan Listrik Anda.