## BLUE-TIFUL BAG



















BLUE-TIFUL BAG est une pièce unique, réalisée au crochet avec des restes de laine dans des teintes variées de bleus, verts et blancs.

Ce sac cabas, à la forme évasée à la base est idéal pour transporter des dossiers, faire des courses ou du shopping.

Ses poignées en cuir bleu marine ajoutent une touche d'élégance tout en garantissant un confort optimal, même lors d'un port prolongé.

Pratique et fonctionnel, il se plie facilement et prend peu de place.

Alliant esthétisme et fonctionnalité, ce sac devient rapidement un accessoire incontournable pour toutes vos journées bien remplies.

## Matériel & Fournitures:

Restes de laine Crochet N° 5 Aiguille à tapisserie ou à tricot. 1 compte-rangs.

Anses poignées bleues en simili cuir de la marque TESSILAND



## Points employés & abréviations :

ms : maille serrée. ml : maille en l'air. mc : maille coulée

augm: Augmentation (faire 2 mailles dans la même).

Commencer par une chaînette de 33 mailles.

```
1/ 10 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 10 ms, 1 ml, tourner – (34) 2/ 11 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 11 ms, 1 ml, tourner – (36) 3/ 12 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 12 ms, 1 ml, tourner – (38) 4/ 13 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 13 ms, 1 ml, tourner – (40) 5/ 14 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 14 ms, 1 ml, tourner – (42) 6/ 15 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 15 ms, 1 ml, tourner – (44) 7/ 16 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 16 ms, 1 ml, tourner – (46) 8/ 17 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 17 ms, 1 ml, tourner – (48) 9/ 18 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 18 ms, 1 ml, tourner – (50) 10/ 19 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 19 ms, 1 ml, tourner – (52) 11/ 20 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 20 ms, 1 ml, tourner – (54) 12/ 21 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 21 ms, 1 ml, tourner – (56) 13/ 22 ms, 1 augm, 10 ms, 1 augm, 23 ms, 1 ml, tourner – (60)
```

Poursuivre en crochetant 60 ms pendant les 45 rangs suivants (vous pouvez réduire le nombre de rangs en fonction de la longueur du sac souhaité).

Terminer par une bordure de ms tout autour de votre travail.

Faire une deuxième partie identique.

Assembler les deux parties ensembles (soit par un point de couture, soit par une mc), en laissant une ouverture de chaque côté.

Poser les poignées.

