



STICK LOGGER

Accesorio

Características **Principales**



El Stick Logger puede adaptarse a la mayoría de los inversores de marca principal. Soporta 4G/WiFi/Ethernet / Medidor de energía. Soporta RS485.

Plug and play

No se requiere fuente de alimentación adicional.

Módulo independiente

Protege las partes internas del inversor.

Diseño impermeable

Resistente a las inclemencias del tiempo.

Diseño externo

Luces indicadoras externas, garantizando el estado de recolección de un vistazo, fácil de reemplazar equipos defectuosos.

Parámetros Técnicos

	ICA400-06N	ICA100-06N-UE
Interfaz de comunicación remota	4G	Wi-Fi
Frecuencia de trabajo	Banda 1/3/3/8/34/39/40/41	2,412 GHz ~ 2,484 GHz
Antena	Interno	
Interfaz de datos	RS485	
Voltaje de trabajo	CC 5 ~ 12 V	
Poder de trabajo	3W	1,5 W
Tarjeta SIM	MicroSIM	--
memoria	Destello de 8M	Destello de 2M
Temperatura	-25°C~65°C	
Humedad	90% (sin condensación)	
Material de la carcasa	PC+ABS_V0	
Número de conexiones	1	
Velocidad de comunicación en serie	9600 bps (1200 ~ 115 200 bps configurables)	
Intervalo de adquisición de datos	Predeterminado: 5 minutos (se pueden configurar entre 1 y 15 minutos)	
Configuración de usuario	APLICACIÓN/Bluetooth	
Actualización de firmware	Remoto	
Acceso a plataformas de terceros	Configurable (MQTT)	
Otros	Monitoreo en tiempo real, depuración de Bluetooth, actualización del inversor	