



ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

THINKCAR TVL345ST/345AT



Color estándar: dorado (el color se puede personalizar)

- Desbloqueo manual por un lado, accionamiento directo por empuje inverso del cilindro de aceite, corredora de 1400 mm de largo, elevación más suave y segura.

- El peso de elevación puede alcanzar los 4500 kg, adecuado para modelos de vehículos más pesados.

- La tubería de aceite tiene una mejor resistencia a la presión, y la trenza de alambre de acero doble de 8 mm de diámetro interior tiene una resistencia a la presión de 48pa.

- Válvula de mariposa a prueba de explosiones importada para evitar que la tubería de aceite envejezca y se rompa, y evitar que la junta se caiga o cause lesiones de seguridad al personal.

- Doble interruptor de límite para garantizar que el techo no sea golpeado.

- Pasó la prueba de carga dinámica del 120% y la prueba de carga estática del 150%.

- Fuerza de bloqueo de cadera 180KG

- prueba, alta seguridad.

- Sello de aceite del cilindro hidráulico importado original, buen sellado.

- Motor y bomba de aceite de alta calidad, funcionamiento seguro y confiable.

- Diseño seguro, hermoso y generoso, fácil de instalar.

Carga nominal	4500kg
Altura de elevación	1900mm
Altura inicial	95mm
Altura de elevación	3874mm
Distancia entre columnas	2850mm
Brazo corto	680mm-1380mm
Brazo largo	680mm-1380mm

Tiempo de elevación	≤50s
Tiempo de descenso	≤30s
Potencia	2.2kw
Peso neto/Peso bruto	769kg/789kg
Voltaje	220v/380v
Modo de accionamiento	Electro-hidráulico
Aceite hidráulico	9L, Invierno: N32# Verano: N46#
Temperatura de trabajo	-10 °C-50 °C
Tamaño del embalaje	Unidad principal: 3950 * 620 * 880 mm Estación de bombeo : 825 * 245 * 310