

CALENTADORES PARA PISCINA A GAS ACCUAPOWER

Es un producto desarrollado pensando en el ahorro de energía y ahorro de espacio.

1. SERVICIO:

- ❖ Gas (natural/propano) según requerimiento
- ❖ Temperatura del agua aprox. desde 30 hasta 45° Centígrados máximo (Temperatura de Salida).
- ❖ Energía 110v ac para circuito electrónico.

2. CONSTRUCCION:

° Apartado Hidráulico Versión 200MIL BTU – 30 Litros por minuto

- ❖ 02 radiadores en cobre con serpentín de 1/2"
- ❖ Adaptadores (racores) en cobre, 1" Entrada y 1" Salida (Versión 30 litros por minuto)

° Apartado Hidráulico Versión 300MIL BTU – 50 Litros por minuto

- ❖ 03 radiadores en cobre con serpentín de 1/2"
- ❖ Adaptadores (racores) en cobre, 1 1/2" Entrada y 1 1/2" Salida (Versión 50 litros por minuto)

° Apartado Hidráulico Versión 400MIL BTU – 70 Litros por minuto

- ❖ 04 radiadores en cobre con serpentín de 1/2"
- ❖ Adaptadores (racores) en cobre, 2" Entrada y 2" Salida (Versión 70 litros por minuto)

° Apartado Eléctrico

- ❖ SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE TEMPERATURA
- ❖ Interruptor / Sensor de flujo (Importado).
- ❖ Térmico de seguridad.
- ❖ Regleta de contactos.
- ❖ Válvula solenoide para gas.
- ❖ Relevos 110V 20A
- ❖ Muletilla-switch de encendido

° **Apartado de Gas**

- ❖ Válvula de gas eléctrica
- ❖ Control de llama electrónico-automático
- ❖ Quemadores importados homologados.
- ❖ Rejilla de extracción de monóxido.

° **Apartado Externo Versión 200MIL BTU – 30 litros por minuto**

- ❖ Caja de protección metálica, en acero inoxidable.
- ❖ Aislante térmico por aire.
- ❖ Válvula para gas.
- ❖ Entrada y salida de agua en cobre 1”.

° **Apartado Externo Versión 300MIL BTU – 50 litros por minuto**

- ❖ Caja de protección metálica, en acero inoxidable.
- ❖ Aislante térmico por aire.
- ❖ Válvula para gas.
- ❖ Entrada y salida de agua en cobre 1 ½ ”.

° **Apartado Externo Versión 400MIL BTU – 70 litros por minuto**

- ❖ Caja de protección metálica, en acero inoxidable.
- ❖ Aislante térmico por aire.
- ❖ Válvula para gas.
- ❖ Entrada y salida de agua en cobre 2”.

3. **GARANTIA:**

- ❖ 18 Meses Integral

4. **MEDIDAS:**

VERSIÓN 200MIL BTU – 30 Litros por minuto

- ❖ Alto: 60Cm (Más campana no incluida), Ancho: 70Cm, Profundidad: 30Cm.
- ❖ Peso: 50 Libras en vacío.

VERSIÓN 300MIL BTU – 50 Litros por minuto

- ❖ Alto: 60Cm (Más campana no incluida), Ancho: 100Cm, Profundidad: 30Cm.
- ❖ Peso: 80 Libras en vacío.



5. CONSUMO DE GAS:

- ❖ 200.000 BTU / Hora en Gas – V 30 Litros
- ❖ 300.000 BTU / Hora en Gas – V 50 Litros
- ❖ 400.000 BTU / Hora en Gas – V 70 Litros

6. VENTAJAS:

- ❖ Calentador de manejo automatizado
- ❖ Sus componentes son de máximo rendimiento y durabilidad.
- ❖ La cubierta no se calienta debido a su exclusivo diseño de aislamiento de calor.
- ❖ No funciona bajo continuidad por presostato sino con sensor de flujo; es decir, puede soportar presión más si no hay movimiento de agua, el equipo automáticamente se apaga.

IMAGEN DE REFERENCIA DE CALENTADORES DE PISCINA A GAS ACCUAPOWER



VISITE NUESTRA PAGINA WEB:

WWW.ACCUAPOWER.COM
WWW.MICALENTADOR.COM