

CALENTADOR PISCINA ELECTRICO ACCUA-POWER **/ /AP-15KE/- AP-18 KE/AP-25 KE/ AP-36 KE**



Es un producto desarrollado pensando en el ahorro de energía y ahorro de espacio.

1. SERVICIO:

- ❖ 3 versiones: Para climatizar piscinas con energía eléctrica (Capacidad de 30-50Lts por minuto, 70Lts por minuto depende versión).
- ❖ Temperatura del agua aprox. desde 28 hasta 32° Centígrados máximo.
- ❖ Energía 220v ac Bifásica ó Trifásica depende versión.

2. CONSTRUCCION:

° Apartado Hidráulico

- ❖ Tuberías de paso en acero inoxidable 304
- ❖ Adaptadores (racores) en acero inoxidable 304 de 1 ½" (Versión 30 y 50 litros por minuto)
- ❖ Adaptadores (racores) en acero inoxidable 304 de 2 pulgadas (Versión 70 litros por minuto)

° Apartado Eléctrico

- ❖ Control de temperatura Digital
- ❖ Interruptor / Sensor de flujo (Importado).
- ❖ Térmico de seguridad.
- ❖ Regleta de contactos.
- ❖ Relevos 110V 20A
- ❖ Switch de llave (para uso exclusivo del responsable).

° Apartado Externo

- ❖ Caja de protección metálica, en acero inoxidable.
- ❖ Aislante térmico – Fibra de Vidrio.
- ❖ Entrada y salida de agua en acero.

3. GARANTIA:

- ❖ 18 meses Integral

4. MEDIDAS:

- ❖ Alto: 50Cm. Ancho (frente): 60Cm, Profundidad: 45 Cm.

- ❖ Peso: 40 Libras en vacío.

5. **CONSUMO ENERGETICO:**

- ❖ 12kW Hora (30 Litros por minuto)
- ❖ 15kW Hora (50 Litros por minuto)
- ❖ 18kW Hora (70 Litros por minuto)

6. **VENTAJAS:**

- ❖ Seguro por su manejo automático
- ❖ No produce llama ni chispa
- ❖ Sus unidades de acero inoxidable no se estallas ni se porosean
- ❖ Equipo de trabajo pesado
- ❖ Se obtiene agua caliente sin límites, sin precalentamientos, sin desperdicio de agua, sin tanques que se porosean, se estallen o se oxidan; y sin peligrosas fugas de gas en los puntos de red de agua caliente, no necesita desfuegos.
- ❖ Sin Tarjetas electrónicas (para RESISTIR variaciones de voltaje)

IMAGEN DE REFERENCIA



VISITE NUESTRA PAGINA WEB:

WWW.ACCUAPOWER.COM
WWW.MICALENTADOR.COM