



One Tough Animal.

Especificações Técnicas

Motor	
Modelo do motor	D1803-M-DI-E38-BC-3
Marca do motor	Kubota
Potência	33.3 hp
Combustível/Refrigeração	Diesel/Líquida
Tanque de combustível	53.1 l
Cilindros	3
Deslocamento	1.862 l
Turbo	Não
Desempenho	
Peso operacional	3.398 kg
Classe	3,4 t
Velocidade - alta	4,7 km/h
Velocidade - baixa	2,6 km/h
Força de escavação no braço	21.000 N
Força de escavação no braço - longo	17.734 N
Força de escavação na caçamba	31.401 N
Capacidade de levante	1.300 kg
Profundidade máxima de escavação com braço (padrão)	3.117 mm
Profundidade máxima de escavação com braço (longo)	3.417 mm
Altura máxima de despejo	3.437 mm
Alcance máximo no nível do solo	5.230 mm
Profundidade máxima (com parede vertical)	2.135 mm
Pressão no solo com braço longo e esteira de aço	0,33 bar
Pressão no solo com braço longo e esteira de borracha	0,32 bar
Pressão no solo com braço padrão e esteira de aço	0,30 bar
Pressão no solo com braço padrão e esteira de borracha	0,29 bar
Sistema de giro	
Velocidade de giro da cabine	8,6 rpm
Giro da lança à esquerda	75°
Giro da lança à direita	55°
Tipo do giro traseiro	Zero
Sistema hidráulico	
Bombas hidráulicas	2
Tipo de bomba	Pistões e engrenagens
Capacidade da bomba	110,4 l/min
Fluxo auxiliar	63,9 l/min
Pressão	206 bar
Dimensões (mm)	
Comprimento de transporte	4.820
Largura da esteira	320
Largura da lâmina	1.750
Bitola estendida das esteiras	Não disponível
Altura	2.429
Comprimento da esteira	1.647
Projeção da traseira	0
Itens de série	
Trava de painel de controle	
Esteiras de borracha	
Sistema automático de desligamento motor/hidráulico	
Auxiliar hidráulico com acopladores rápidos	
Controle hidráulico auxiliar	
Lâmina flutuante	
Buzina	
Luzes na cabine	
Controles joystick	
Porta-objetos com fechadura	
Assento com suspensão	
Cabine ROPS/FOPS	
Cinto de segurança retrátil	
Duas velocidades de deslocamento	
Luzes operacionais	

Acessórios Bobcat para modelo E35		
1. Equipamento laser		
2. Escarificador		
3. Garra de 3 dentes		
4. Garra rotativa		
5. Hydra-tilt		
6. Perfurador de solo		
7. Pinça hidráulica		
8. Placa compactadora		
9. Power tilt		
10. Roda compactadora		
11. Rompedor hidráulico		
12. Valetadeira		
Itens opcionais		
Cabine fechada		Opcional
Ar-condicionado/Aquecedor		Opcional
Rádio		Opcional
Sistema de parada de emergência		Padrão
Sistema de engate (Quick Tach)		Padrão
Lâmina com ângulo		Opcional
Garantia		
Garantia de 12 meses sem limite de horas		Padrão
Esquema ilustrativo		

