

Hisense HVAC



SERIJA EASY/Hi - SMART (2025 metų modelis)

Ekonomiškas/Standartinis oro kondicionierius .

WiFi valdymas (**CA modeliuose užsakomas papildomai**)

WiFi valdymas (**NAUJUOSE CF MODELIUOSE JAU KOMPLEKTE**)

Kompaktiško dydžio

Veikia nuo -15 °C iki +43 °C lauko oro temperatūros

+8 °C palaikymo funkcija

Kompresoriai su šaltnešiu R32

I Feel funkcija

	NAUJIENA		NAUJIENA	
Modeliai	CF25LR02G	CF35LR03G	CA50XS1A	CA70BT1A
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,0-3,0) 2,7 (1,0-3,8)	3,2 (1,0 – 3,4) 3,6 (1,0 – 3,7)	5,0 (1,0 - 6,0) 5,6 (1,6 - 6,3)	6,5 (1,6 - 7,2) 7,1 (1,8 - 7,5)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild)	0,86 / 0,68	1,14 / 1,05	1,54 / 1,55	2,06 / 2,15
Įtampa, V/Hz	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
SEER / SCOP	6,3 / 4,1	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,2 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A)	24/29/32/34/37/40/42	25/35/34/36/39/42	21/31/36/37/40/42/44/53	21/32/35/38/40/42/45/55
vid.blokas/išor.blokas				
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	550	600	880	1100
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	795x256x197 660x483x240	795x256x197 660x483x240	890x300x220 810x585x280	998x325x225 860x667x310
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor)	850x320x260 780x530x315	850x320x260 780x530x315	960x365x300 940x630x385	1060x390x315 995x720x420
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	7,1 / 8,6	7,1 / 8,6	10,0 / 12,0	11 / 13,5
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	21,5 / 24	19,8 / 21,8	34 / 38,5	42 / 46
Vamzdynas	1/4" – 3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3	3	3	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 15
El. maitinimas / laido storis	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5 mm2	3x1,5mm2	5x1,5 mm2	5x2,5 mm2
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,46 / 5	0,58 / 5	1,15 / 5	1,3 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	20	20	20	30
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +43°C / -20°C +24°C			
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 472,68	€ 521,82	€ 748,80	€ 982,80
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 571,94	€ 631,40	€ 906,05	€ 1 189,19
Wifi valdymo modulis	Komplekte		46,00 eur/vnt be PVM	55,66 eur/vnt su PVM



Hisense HVAC SERIJA WINGS

WiFi funkcija

Lengvas montavimas, kompaktiško dydžio

Galimas viešbučio kortelių valdymas

Veikia nuo -20 °C iki +43 °C lauko oro temperatūros

Temperatūros +8 °C palaikymo funkcija

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32

Filtras 4 viename: vitaminas C, ULTRA Hi silver, neigiamas jonas, HEPA

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas

Greito vėsinimo ir šildymo režimas SUPER

Oro valymo funkcija - šaltos plazmos generatorius

I Feel funkcija



Modeliai	KB25YR3F	KB35YR3F	KB50XS1F	KB70BT1F
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,0 - 3,0) 2,7 (1,0 - 3,0)	3,4 (1,0 - 4,0) 3,8 (1,0 - 4,2)	5,0 (1,0 - 6,0) 5,6 (1,6 - 6,3)	6,5 (1,6 - 7,2) 7,1 (1,8 - 7,5)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,86 / 0,7	1,14 / 1,05	1,54 / 1,55	2,06 / 2,15
Įtampa, V/Hz	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,2 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A)	24/29/32/34/37/ 39/52	24/29/32/34/37/ 39/52	31/36/37/40/42/ 44/53	32/35/38/40/42/45/ 55
vid.blokas/išor.blokas				
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	550	550	880	1100
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	833x256x203 660x483x240	833x256x203 660x483x240	943x300x245 810x585x280	1032x327x227 860x667x310
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor)	890x320x260 780x530x315	890x320x260 780x530x315	995x365x310 940x630x385	1120x390x315 995x720x420
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	7,7 / 9,5	7,7 / 9,5	10,0 / 12,0	11 / 13,5
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	21,7 / 25	22 / 25	34 / 38,5	42 / 46
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3	3	3	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
El. maitinimas / laidų storis	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5 mm2	5x1,5 mm2	5x1,5 mm2	5x2,5 mm2
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,46 / 5	0,58 / 5	1,15 / 5	1,32 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	20	20	20	30
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +43°C / -20°C +24°C			
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 542,80	€ 592,02	€ 950,04	€ 1 153,62
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 656,79	€ 716,34	€ 1 149,55	€ 1 395,88



Hisense HVAC

SERIJA WINGS PRO

WiFi funkcija

Lengvas montavimas, kompaktiško dydžio

Galimas viešbučio kortelių valdymas

Gamykliškai sumontuotas dugno pašildymo tenas

Veikia nuo -22 °C iki +43 °C lauko oro temperatūros

Temperatūros +8 °C palaikymo funkcija

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32

Filtras 4 viename: vitaminas C, ULTRA Hi silver, neigiamas jonas, HEPA

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas

Greito vėsinimo ir šildymo režimas SUPER

Oro valymo funkcija - šaltos plazmos generatorius

I Feel funkcija



Opcija YXE-C01U

Modeliai	KB25YR3E (Pro)	KB35YR3E (Pro)	KB50XS1E (Pro)	KB70BT1E (Pro)
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,0 - 3,0) 2,7 (1,0 - 3,0)	3,4 (1,0 - 4,0) 3,8 (1,0 - 4,2)	5,0 (1,0 - 6,0) 5,6 (1,6 - 6,3)	6,5 (1,6 - 7,2) 7,1 (1,8 - 7,5)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild)	0,86 / 0,7	1,14 / 1,05	1,54 / 1,55	2,06 / 2,15
Įtampa, V/Hz	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,2 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas/išor.blokas	24/29/32/34/37/39 /52	24/29/32/34/37/39 /52	31/36/37/40/42/44 /53	32/35/38/40/42/45 /55
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	550	550	880	1100
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	833x256x203 660x483x240	833x256x203 660x483x240	943x300x245 810x585x280	1032x327x227 860x667x310
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor)	890x320x260 780x530x315	890x320x260 780x530x315	995x365x310 940x630x385	1120x390x315 995x720x420
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	7,7 / 9,5	7,7 / 9,5	10,0 / 12,0	11 / 13,5
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	21,7 / 25	22 / 25	34 / 38,5	42 / 46
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3	3	3	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
El. maitinimas / laid storis	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x2,5mm ²
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5 mm ²	5x1,5 mm ²	5x1,5 mm ²	5x2,5 mm ²
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,46 / 5	0,58 / 5	1,15 / 5	1,32 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	20	20	20	30
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +43°C / -22°C +24°C			
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 589,68	€ 645,84	€ 1 000,35	€ 1 221,48
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 713,51	€ 781,47	€ 1 210,42	€ 1 477,99



Hisense HVAC

Premium oras-oras šilumos siurblys

SERIJA EXPERT COMFORT

WiFi funkcija

Lengvas montavimas, kompaktiško dydžio

Gamykliškai sumontuotas dugno pašildymo tenas

Veikia nuo -20 °C iki +43 °C lauko oro temperatūros

Temperatūros +8 °C palaikymo funkcija

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32

Filtrai 4 viename: vitaminas C, ULTRA Hi silver, neigiamas jonas, HEPA

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas



Opcija YXE-C01U



	NAUJIENA	NAUJIENA
Modeliai	KE25YR3E	KE35YR3E
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,0 - 3,0) 2,7 (1,0- 3,0)	3,2 (1,0 – 3,0) 3,3 (1,0 – 4,2)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild)	0,59 / 0,72	0,89 / 1,0
Įtampa, V/Hz	220-240V~, 50HZ, 1P	220-240V~, 50HZ, 1P
SEER / SCOP	6,3 / 4,1	6,4 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A++	A+++ / A++
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas/išor.blokas	19/24/29/32/34/37/40	19/24/29/32/34/37/40
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	550	550
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	835x256x195 660x483x240	835x256x195 780x540x260
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor)	890x320x260 780x530x315	890x320x260 910x600x360
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	7,7 / 9,5	7,7 / 9,5
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	21,5 / 24	25 / 28
Vamzdynas	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	20 / 10	20 / 10
El. maitinimas / laido storis	3x1,5mm2	3x1,5mm2
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5mm2	5x1,5mm2
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,48 / 5	0,66 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	20	20
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +43°C / -22°C +24°C	
Mažmeninė kaina EUR be PVM	Turėsime rugpjūtį	Turėsime rugpjūtį
Mažmeninė kaina EUR su PVM		



Hisense HVAC

Sieniniai oro kondicionieriai šilumos siurbliai

SERIJA ENERGY SE 2023 m. Modelis

WiFi funkcija

Gamykliškai sumontuotas metalinis dugno pašildymo elementas

Veikia nuo -22 °C iki +43 °C lauko oro temperatūros

Temperatūros +8 °C palaikymo funkcija

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas

Galima viešbučio kortelių valdymo funkcija

Filtrai 4 viename: vitaminas C, ULTRA Hi silver, neigiamas jonas, HEPA

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++ , SCOP 4,6

Tylos veikimo režimas (SILENT)

Oro valymo funkcija - šaltos plazmos generatorius

I Feel funkcija



Opcija YXE-C01U

Modeliai	KA25MR0E	KA35XR0E	KA50BS0E	KA70KT0E
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (0,8 - 3,2) 3,0 (0,8 - 3,3)	3,5 (1,0 - 4,0) 3,9 (1,0 - 4,4)	5,0 (1,5 - 6,3) 5,4 (1,6 - 6,2)	7,0 (1,6 - 7,8) 7,5 (1,8 - 8,0)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild)	0,59 / 0,72	0,89 / 1,0	1,3 / 1,38	2,0 / 2,1
Įtampa, V/Hz	220- 240V~50Hz1P	220- 240V~50Hz,1P	220- 240V~50Hz,1P	220- 240V~50Hz,1P
SEER / SCOP	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	7,8 / 4,6	7,8 / 4,6
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas/išor.blokas	37/38/35/33/31/2 6/52	40/38/35/33/31/ 26/54	44/42/39/37/35/ 31/56	45/42/40/38/36/3 2/58
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)		580	950	1100
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	822x258x203 780x540x260	822x258x203 810x585x280	920x321x227 860x667x310	1008x325x217 900x750x340
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor)	850x320x260 910x600x360	850x320x260 940x630x385	960x360x300 995x720x420	1120x390x315 1060x820x450
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	7,5 / 9,2	7,6 / 9,2	10,5 / 12,5	12 / 14,5
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	28 / 31,5	33 / 37	39 / 45	49 / 54
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3	3	3	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	20-spal	20 / 10	20 / 15	20 / 15
El. maitinimas / laido storis	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5 mm2	5x1,5 mm2	5x1,5 mm2	5x2,5 mm2
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,8 / 5	0,8 / 5	1,15 / 5	1,5 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	20	20	20	30
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +43°C / -22°C +24°C			
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 772,20	€ 833,04	€ 1 057,68	€ 1 380,60
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 934,36	€ 1 007,98	€ 1 279,79	€ 1 670,53



Hisense HVAC

Premium oras-oras šilumos siurblys

SERIJA ENERGY PRO+ 2023 m. modelis

WiFi funkcija

Gamykliškai sumontuotas metalinis dugno pašildymo elementas

Veikia nuo -22 °C (-25°C**) iki +43 °C lauko oro temperatūros

Temperatūros +8 °C palaikymo funkcija

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas

Galima viešbučio kortelių valdymo funkcija

Funkcija išmanioji akis, judesio jutiklis, balsu kontrolė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++, SCOP 5,1

Ytin tylaus veikimo režimas 18dB

4 viename filtri: ULTRA Hi silver filtras + HEPA + vitaminas C + neigiamų jonų filtras. OPCIJA YXE-CO

I Feel funkcija



Modeliai	QG25XV0E	QG35XV0E
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,0 - 4,0) 3,2 (1,6 - 4,6)	3,5 (1,6 - 4,2) 4,2 (1,6 - 4,6)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild)	0,54 / 0,72	0,79 / 0,98
Įtampa, V/Hz	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
SEER / SCOP	8,8 / 5,1	8,5 / 5,1
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas/išor.blokas	18/29/31/34/36/38/50	18/29/32/34/37/39/50
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	620/590/560/520/480/440	660/630/600/570/520/470
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	835×305×198 810×585×280	835×305×198 810×585×280
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	950×320×320 940×630×385	950×320×320 940×630×385
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	10 / 12,5	10 / 12,5
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	33 / 37	33 / 37
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	20 / 10	20 / 10
El. maitinimas / laido storis	3x1,5mm2	3x1,5mm2
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5 mm2	5x1,5 mm2
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,86 / 5	0,86 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	20	20
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +43°C / -22°C +24°C	
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 925,60	€ 978,75
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 1 119,98	€ 1 184,29



ENERGY PRO X SERIJA, 2025 m. modelis**Matinė balta ir matinė juoda spalva.**

WiFi funkcija

Funkcija išmanioji akis, judesio jutiklis, balso kontrolė

Veikia nuo -22 °C (-25°C**) iki +45 °C lauko oro temperatūros

Gamykliškai sumontuotas metalinis dugno pašildymo elementas

Temperatūros +8 °C palaikymo funkcija

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++, SCOP 5,1


4 Viename filtrai: ULTRA Hi silver filtras + HEPA + vitaminas C + neigiamų jonų filtras.



RCH-RTY3



YXE-C01U1(E)



	NAUJIENA	NAUJIENA	NAUJIENA	NAUJIENA
Modeliai	QH25XV4AG White	QH25XV3BG Black	QH35XV4A White	QH35XV4B Black
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (0,8 – 3,2) 3,2 (1,6 – 4,6)	2,6 (0,8 – 3,2) 3,2 (1,6 – 4,6)	3,5 (1,0 – 4,4) 3,9 (1,0 – 4,4)	3,5 (1,0 – 4,4) 3,9 (1,0 – 4,4)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,54 / 0,72	0,54 / 0,72	0,79 / 0,98	0,79 / 0,98
Įtampa, V/Hz	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
SEER / SCOP	8,8 / 5,1	8,5 / 5,1	8,8 / 5,1	8,5 / 5,1
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas/išor.blokas	18/26/31/33/35/37/40	18/26/31/33/35/38/41	18/26/31/33/35/37/40	18/26/31/33/35/37/40
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	620/590/560/520/480/440	620/590/560/520/480/440	660/630/600/570/520/470	660/630/600/570/520/470
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	877×301×194 810×585×280	877×301×194 810×585×280	877×301×194 810×585×280	877×301×194 810×585×280
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	980×390×300 940×630×385	980×390×300 940×630×385	980×390×300 940×630×385	980×390×300 940×630×385
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	10 / 12,5	10 / 12,5	10 / 12,5	10 / 12,5
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	33 / 37	33 / 37	33 / 37	33 / 37
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3	3	3	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10
El. maitinimas / laidų storis	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5 mm2	5x1,5 mm2	5x1,5 mm2	5x1,5 mm2
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,86 / 5	0,86 / 5	0,86 / 5	0,86 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	20	20	20	20
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +45°C / -22°C +24°C			
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 882,05	€ 956,40	Turėsime rugpjūtį	€ 1 008,00
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 1 067,28	€ 1 157,24		€ 1 219,68



Hisense HVAC

Premium oras-oras šilumos siurblys

SERIJA ENERGY NORDIC

WiFi funkcija

Gamykliškai sumontuotas metalinis dugno pašildymo elementas

Veikia nuo -25 °C (-30°C**) iki +43 °C lauko oro temperatūros

Temperatūros +8 °C palaikymo funkcija

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas

Galima viešbučio kortelių valdymo funkcija

Funkcija išmanioji akis, judesio jutiklis, balso kontrolė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++, SCOP 5,1

Ytin tylaus veikimo režimas 18dB

4 viename filtras: ULTRA Hi silver filtras + HEPA + vitaminas C + neigiamų jonų filtras.

I Feel funkcija



opcija YXE-C01U

Modeliai	QH35XV0E	
Galia, kW (šald./šild.)	3,5 (1,0 - 4,4)	4,2 (1,6 - 4,8)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild)	0,79 / 0,98	
Įtampa, V/Hz	220-240V~,50Hz,1P	
SEER / SCOP	8,5 / 5,1	
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A+++	
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas/išor.blokas	18/25/30/33/36/38/50	
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	630/600/560/510/460/410	
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	883×305×198 810×585×280	
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor)	980×390×300 940×630×385	
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	10 / 12,5	
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	33 / 37	
Vamzdynas	1/4"-3/8"	
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3	
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	20 / 10	
El. maitinimas / laido storis	3x1,5mm2	
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5 mm2	
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,86 / 5	
Freono papildymo kiekis, g/m	20	
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +43°C / -25°C +24°C	
Mažmeninė kaina EUR be PVM	1 000,35 €	
Mažmeninė kaina EUR su PVM	1 210,42 €	



Hisense HVAC

Luxury+ energiją taupantis šilumos siurblys

SERIJA NORDIC PRO 2025 m. modelis

Išlaiko 100 % galią prie -15 °C!

WiFi funkcija

Gamykliškai sumontuotas metalinis dugno pašildymo elementas

Veikia nuo -25 °C (-30°C**) iki +45 °C lauko oro temperatūros

Temperatūros +8 °C palaikymo funkcija

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas

Funkcija išmanioji akis, judesio jutiklis, balso kontrolė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++, SCOP 4,6

4 viename filtrai: HEPA filtras, HI-NANO.



NAUJIENA

Modeliai	QH35XV2AG
Galia, kW (šald./šild.)	3,5 (1,0 – 4,4) / 4,0 (1,6 – 4,8)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,88 / 1,03
Įtampa, V/Hz	220-240V~, 50Hz, 1P
SEER / SCOP	7,5 / 4,6
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A++
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas/išor.blokas	25/30/32/33/36/38
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	630/600/560/510/460/410
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	877×301×194 810×585×280
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor)	980×390×300 940×630×385
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	10 / 12,5
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	33 / 37
Vamzdynas	1/4"-3/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	20 / 10
El. maitinimas / laido storis	3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5 mm ²
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,86 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	20
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +43°C / -30°C +24°C
Mažmeninė kaina EUR be PVM	Turėsime rugpjūtį
Mažmeninė kaina EUR su PVM	



Hisense HVAC

Luxury+ energiją taupantis šilumos siurblys

SERIJA FRESH AIR, 2025 m. modelis

WiFi funkcija

Veikia nuo -20 °C iki +45 °C lauko oro temperatūros

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++, SEER 8,5

Ytin tylaus veikimo režimas 19dB

4 viename filtras: ULTRA Hi silver filtras + HEPA + vitaminas C + neigiamų jonų filtras.



NAUJIENA

Modeliai	QJ35XJ3AG
Galia, kW (šald./šild.)	3,5 (1,0 - 4,2) 4,2 (1,6 - 4,6)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,79 / 0,98
Įtampa, V/Hz	220-240V~, 50Hz, 1P
SEER / SCOP	8,5 / 4,6
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A++
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas/išor.blokas	19/28/32/34/36/39/42
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	630/580/520/480/440
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	980×330×178 810×585×280
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	1090×430×380 940×420×630
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	11 / 15,5
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	33 / 37
Vamzdynas	1/4"-3/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	15 / 10
El. maitinimas / laido storis	3x,1,5m2
Valdymo laidas tarp blokų	5x1,5m2
Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	0,82 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	20
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15°C +45°C / -22°C +24°C
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 1 288,00
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 1 558,48



KOMERCINIAI KONDICIONIERIAI MULTI SPLIT

VIDINIAI MULTI SPLIT BLOKAI

SERIJA EASY SMART

*WIFI valdymas (CA modeliuose užsakomas papildomai)

*WIFI valdymas (NAUJUOSE CF modeliuose komplekte)

Ekonomiškas, kompaktiškas vidinis blokas



Opcija YXE-C01U

	NAUJIENA	NAUJIENA		
Modeliai	CF25LR02G	CF35LR03G	CA50XS1AG	CA70BT1A
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,0 – 3,0) 2,7 (1,0 – 3,8)	3,2 (1,0-3,4) 3,7 (1,0-3,8)	5,0 (1,0 - 6,0) 5,5 (1,6 - 6,3)	6,5 (1,6 – 7,2) 7,1 (1,8 – 7,5)
SEER / SCOP	6,3 / 4,1	6,3 / 4,1	6,1 / 4,0	6,2 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	25/29/32/34/37/ 40	25/29/32/34/37/ 40	21/31/36/37/40/42 /44	21/32/35/38/40/42/4 5
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	550	600	880	1100
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	795x256x197	795x256x197	890x300x220	998x325x225
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 147,42	€ 161,46	€ 224,64	€ 307,24
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 178,38	€ 195,37	€ 271,81	€ 371,76
Wifi valdymo modulis	Komplekte		55,66 eur/vnt su PVM	

VIDINIAI MULTI SPLIT BLOKAI

SERIJA NEW COMFORT

WIFI valdymas

4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas

Filtras 4 viename: vitaminas C, ULTRA Hi silver, neigiamas jonas, HEPA



Modeliai	DJ20YD00G	DJ25LE0EG	DJ35LE0EG
Galia, kW (šald./šild.)	2,1 / 2,5	2,6 / 2,8	3,5 / 4,0
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šal/šil	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	19/28/33/39	19/28/33/39	19/33/39/44
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	500	500	600
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	745x270x212	815x275x210	815x275x228
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 190,65	€ 201,72	€ 212,94
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 230,69	€ 244,08	€ 257,66

Modeliai	DJ50XA0BG	DJ70BB0CG (tik su 12,0+ kWt agregatais)
Galia, kW (šald./šild.)	5,7 / 5,6	7,0 / 7,1
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šal/šil	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	21/33/39/46	19/26/36/40/48
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	1000	1000
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	914x315x228	1085x315x228
Vamzdynas	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 260,76	€ 318,24
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 315,52	€ 385,07

Hisense HVAC
VIDINIAI MULTI SPLIT BLOKAI
SERIJA ENERGY PRO X, 2025 m. modelis
Matinė balta ir matinė juoda spalva.
WiFi funkcija
Judesio jutiklis. Valdymas balsu.
4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas
Funkcija išmanioji akis, judesio jutiklis, balso kontrolė
4 Viename filtrai: ULTRA Hi silver filtras + HEPA + vitaminas C + neigiamų jonų filtras.
Ytin tylaus veikimo režimas 19dB



	NAUJIENA	NAUJIENA	NAUJIENA	NAUJIENA
Modeliai	QH25XV3AG White	QH25XV3BG Black	QH35XV4AG White	QH35XV4BG Black
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (0,8 – 3,2) 3,2 (1,6 – 4,6)	2,6 (0,8 – 3,2) 3,2 (1,6 – 4,6)	3,5 (1,0 – 4,0) 3,9 (1,0 – 4,4)	3,5 (1,0 – 4,4) 3,9 (1,0 – 4,4)
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	18/26/31/33/35/37/40	18/26/31/33/35/38/41	18/26/31/33/35/37/40	18/26/31/33/35/37/40
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	620/590/560/520/480/440	660/630/600/570/520/470	660/630/600/570/520/470	660/630/600/570/520/470
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	877x301x194	877x301x194	877x301x194	877x301x194
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 308,72	€ 383,07	Turėsime rugpjūtį	€ 409,54
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 373,55	€ 463,51		€ 495,54



VIDINIAI MULTI SPLIT BLOKAI
SERIJA MINI APPLE PIE (Baltas)

- WiFi valdymas
- 4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas
- Viešbučio kortelių funkcija
- Filtras 4 viename: vitaminas C, ULTRA Hi silver, neigiamas jonas, HEPA



Opcija YXE-C01U

Modeliai	TG20YD00G White	TG25VE0BG White	TG35VE0BG White	TG50XA0BG White
Galia, kW (šald./šild.)	2,1 / 2,5	2,6 / 2,8	3,5 / 4,0	5,0 / 5,6
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	19/25/33/37/38	19/25/33/37/39	19/25/33/37/39	19/25/35/39/44
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	500	550	600	1000
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	880×275×207	950×272×207	950×272×207	1050×320×235
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 187,20	€ 207,87	€ 224,64	€ 259,74
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 226,51	€ 251,52	€ 271,81	€ 314,29

VIDINIAI MULTI SPLIT BLOKAI

Multi split sieninis vidinis blokas. Nauja Energy Pro + serija

- WiFi valdymas
- Judesio jutiklis. Balso kontrolė
- 4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas
- Filtras 4 viename: vitaminas C, ULTRA Hi silver, neigiamas jonas, HEPA



Modeliai	QG25XV0EG	QG35XV0EG
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 / 3,2	3,5 / 4,0
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	19/29/31/34/36/38	19/29/32/34/37/39
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	650
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	835x305x198	835x305x198
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 313,65	€ 348,66
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 379,52	€ 421,88



Multi split lubinės kasėtės vidinis blokas.

Kompaktiškas dydis h=215 mm.
*WIFI valdymas (užsakoma papildomai)
Viešbučio kortelių funkcija
Oro pūtimas 360 laipsnių kampu



Modeliai	ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	AUC71UR4RJC8 (tik su 12,0+ kW blokais)
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 / 3,0	3,5 / 3,8	5,2 / 6,2	7,3 / 8,3
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	27/30/33	29/32/35	30/33/37	37/40/45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	800	1200
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	570x215x570	570x215x570	570x215x570	840x236x840
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 613,84	€ 658,80	€ 690,52	€ 830,90
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 742,75	€ 797,15	€ 835,53	€ 1 005,39
Mažmeninė kaina Wi Fi valdymo modulis	46,00 eur /vnt be PVM			55,66 eur / vnt su PVM

Multi split kanalinis vidinis blokas (kompaktiškas).

*WIFI valdymas (užsakoma papildomai)
Itin kompaktiškas dydis (h=190 mm.)
Triukšmo lygis 1 m. atstumu nuo 25 dB(A)
Galimybė sumontuoti oro filtrą (papildoma opcija)



Modeliai	ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8	AUD71UX4RFM8 (tik su 12,0+ kW blokais)
Galia, kW (šald./šild.)	2,7 / 2,8	3,6 / 3,7	5,3 / 6,0	7,0 / 8,0
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	27/30/32	30/33/36	33/36/41	34/37/40
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	500	575	900	1360
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	910x190x445	910x190x445	910x190x445	1110x245x700
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 536,82	€ 609,17	€ 631,35	€ 811,07
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 649,55	€ 737,10	€ 763,93	€ 981,39
Wi Fi valdymo modulis	46,00 eur /vnt be PVM			55,66 eur / vnt su PVM



Multi split sieninis/palubinis (AVT) vidinis blokas.

*WIFI valdymas (užsakoma papildomai)
Triukšmo lygis 1 m. atstumu nuo 28 dB(A)
4D automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas



Komplekte Opcija YXE-C01U

Modeliai	AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 / 3,2	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	33/35/40	33/35/40	35/40/44
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600/510/440	600/510/440	700/600/470
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	700x630x220	700x630x220	700x630x220
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 471,47	€ 519,32	€ 683,86
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 570,48	€ 628,38	€ 827,47
Wi Fi valdymo modulis	46,00 eur /vnt be PVM		55,66 eur / vnt su PVM



Multi split sieninis/palubinis (AVT)
vidinis blokas.
*WIFI valdymas (užsakoma papildomai)

Komplekte Opcija YXE-C01U

Modeliai	AVT-18UR4RA4	
Galia, kW (šald./šild.)	5,3 / 5,8	
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	pagal lauko bloką	
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	33/36/40	
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	800	
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	990x230x680	
Vamzdynas	1/4"-3/8"	
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€	480,34
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€	581,21
Mažmeninė kaina Wi Fi valdymo modulio	46,00 eur /vnt be PVM	55,66 eur / vnt su PVM



IŠORINIAI MULTI SPLIT SISTEMŲ BLOKAI

Multi split Heating+ išoriniai blokai (R32) 2023 metų modelis

- Galimybė prijungti nuo 1 iki 5 vidinių blokų
- Galima jungti įvairių tipų vidinius blokus
- Energijos efektyvumo klasė šildymo režime A++ (SCOP 4,6) jungiant su Energy Pro blokais
- Energijos efektyvumo klasė šildymo režime A+ (SCOP 4,4) jungiant su kitais blokais
- Veikia nuo -25°C** iki +43°C lauko oro temperatūros
- Gamykliškai integruotas dugno šildymo elementas
- Kompresoriai GMCC (Toshiba) su R32 šaltnešiu



Modeliai	2AMW52U4RXC iki 2 vid. Blokų	3AMW72U4RJC iki 3 vid. Blokų	4AMW81U4RJC iki 4 vid. Blokų	5AMW105U4RQC iki 5 vid. Blokų
Galia, kW (šald./šild.)	5,0 (1,2 - 6,6) / 5,5 (1,2 - 7,0)	7,0 (2,0 - 10,0) / 8,0 (2,0 - 10,0)	8,0 (2,5 - 12,0) / 9,0 (2,5 - 12,0)	10,0 (2,5 - 12,0) / 11,0 (3,0 - 14,0)
SEER / SCOP	7,6 / 4,4	7,9 / 4,4	7,5 / 4,4	7,5 / 4,4
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++/ / A+	A++/ A+	A++/ A+	A++/ A+
Triukšmo lygis dB (A) iš.blokas	60	63	64	64
Maksimalus vamzdyno ilgis (m.)	30 (2 x 15 m)	45 (3 x 15 m)	80 (4 x 20 m)	80 (5 x 20 m)
Matmenys, mm (WxHxD) iš.	580x810x280	670x860x310	860x670x310	975x835x360
Vamzdynas	2 x 1/4"-3/8"	3 x 1/4"-3/8"	4 x 1/4"-3/8"	5 x 1/4"-3/8"
El. maitinimas / laido storis	3 x 1,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 4,0 mm2
Gamykliškai užpildytas	1 050 g	1 460 g	1 750 g	2 200 g
Šaltnešio papildymas	12 g/m virš 15 m	12 g/m virš 15 m	12 g/m virš 20 m	12 g/m virš 25 m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 1 028,43	€ 1 605,24	€ 1 769,04	€ 2 141,10
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 1 244,40	€ 1 942,34	€ 2 140,54	€ 2 590,73

Multi split išoriniai blokai (R32)

- Galimybė prijungti nuo 1 iki 4 vidinių blokų
- Galima jungti įvairių tipų vidinius blokus
- Energijos efektyvumo klasė šildymo režime A++ (SCOP 4,6)
- Energijos efektyvumo klasė šildymo režime A+
- Veikia nuo -20°C iki +43°C lauko oro temperatūros
- Kompresoriai GMCC (Toshiba) su R32 šaltnešiu



Modeliai	2AMW35U4RGC iki 2 iš. Blokų	2AMW42U4RGC iki 2 iš. Blokų	3AMW42U4RJC iki 3 iš. Blokų	3AMW52U4RJA iki 3 iš. Blokų
Galia, kW (šald./šild.)	3,5 (1,0 - 4,5) / 4,0 (1,0 - 5,0)	4,1 (1,4 - 5,5) / 4,5 (0,9 - 5,6)	4,2 (1,6 - 8,2) / 5,0 (1,3 - 8,5)	5,5 (1,7 - 8,2) / 6,0 (1,3 - 8,5)
SEER / SCOP	6,6 / 4,4	6,6 / 4,1	8,0 / 4,4	7,3 / 4,1
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++/ / A+	A++/ A+	A+++/ A+	A++/ A+
Triukšmo lygis dB (A) iš.blokas	46-53	47-53	49-62	48-55
Maksimalus vamzdyno ilgis (m.)	30 (2 x 15 m)	30 (2 x 15 m)	30 (2 x 15 m)	45 (3 x 15 m)
Matmenys, mm (WxHxD) iš.	715x540x240	715x540x240	860x670x310	860x670x310
Vamzdynas	2 x 1/4"-3/8"	2 x 1/4"-3/8"	2 x 1/4"-3/8"	3 x 1/4"-3/8"
El. maitinimas / laido storis	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2
Gamykliškai užpildytas	950 g	950 g	1 350 g	1 350g
Šaltnešio papildymas	12 g/m virš 10 m	12 g/m virš 10 m	15 g/m virš 15 m	15 g/m virš 15 m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 706,68	€ 748,80	€ 996,66	€ 1 083,42
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 855,08	€ 906,05	€ 1 205,96	€ 1 310,94

Multi split išoriniai blokai (R32)

- Galimybė prijungti nuo 1 iki 4 vidinių blokų
- Galima jungti įvairių tipų vidinius blokus
- Energijos efektyvumo klasė šildymo režime A++ (SCOP 4,6)
- Energijos efektyvumo klasė šildymo režime A+
- Veikia nuo -20°C iki +43°C lauko oro temperatūros
- Kompresoriai GMCC (Toshiba) su R32 šaltnešiu



Modeliai	3AMW62U4RJC iki 3 vid. blokų	4AMW72U4RJC iki 4 vid. Blokų
Galia, kW (šald./šild.)	6,3 (2,5 - 9,0) / 7,2 (2,2 - 9,2)	7,2 (2,5 - 11,0) / 8,0 (2,5 - 11,0)
SEER / SCOP	6,9 / 4,0	7,9 / 4,4
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++/ / A+	A++/ A+
Triukšmo lygis dB (A) iš.blokas	49-55	51-60
Maksimalus vamzdyno ilgis (m.)	45 (3 x 15 m)	60 (4 x 15 m)
Matmenys, mm (WxHxD) iš.	860x670x310	860x670x310
Vamzdynas	3 x 1/4"-3/8"	4 x 1/4"-3/8"
El. maitinimas / laido storis	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2
Gamykliškai užpildytas	1 460 g	1 460 g
Šaltnešio papildymas	12 g/m virš 15 m	12 g/m virš 15 m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 1 244,88	€ 1 525,68
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 1 506,30	€ 1 846,07



Multi split išoriniai blokai (R410) Mini VRF (R410a)

Galimybė prijungti nuo 1 iki 5 vidinių blokų
Galima jungti įvairių tipų vidinius blokus
Energijos efektyvumo klasė šildymo iki A++
Veikia nuo -15°C iki +43°C lauko oro temperatūros
Mitsubishi Electric kompresoriai su R410a šaltnešiu
Galima jungti tik su skirstytuvu F15E(E)



AMW125U4SE +F15E
AMW140U6SP +F15E
AMW160U6SP +F15E

Modeliai	AMW140U6SP + skirstytuvas F15E(E) iki 5 vid. Blokų (380V)	AMW160U6SP + Skirstytuvas F15E(E) iki 5 vid. blokų (380V)
Galia, kW (šald./šild.)	14,0 (4,8 - 17,0) / 16,0 (4,8 - 18,0)	16,0 (4,8 - 18,0) / 18,0 (4,8 - 19,0)
SEER / SCOP	5,8 / 3,6	5,8 / 3,6
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A / A	A / A
Triukšmo lygis dB (A) iš.blokas	60	60
Maksimalus vamzdyno ilgis (m.) / aukštis (m.)	100 / 20	100 / 20
Matmenys, mm (WxHxD) iš.	950x1386x340	950x1386x340
Valdymo kabelis	4 x 1,5 mm2	4 x 1,5 mm2
Vamzdynas	(3/8 - 3/4)4x1/4"-3/8"+1/4"-1/2"	(3/8 - 3/4)4x1/4"-3/8"+ 1x1/4"-1/2"
Gamykliškai papildytas	3 000 g	3 000 g
Šaltnešio papildymas	35 g/m virš 7,5m	35 g/m virš 7,5m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 3 488,94	€ 4 025,00
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 4 221,62	€ 4 870,25



Standartiniai lauko bokai (R32) (230V)

Galimybė jungti tik 1 vidinį bloką

Galima jungti įvairių tipų vidinius multi split blokus

Energijos efektyvumo klasė šildymo iki A++/A+++

Veikia nuo -15°C / -25°C iki +43°C lauko oro temperatūros

Energijos efektyvumo koeficientas SEER iki 8,5

Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 53 dB(A)

Kompresoriai GMCC (Toshiba) su R32 šaltnešiu



Modeliai	AS25LR02W tik 1 vid. Blokui	AS35LR02W tik 1 vid. Blokui	CA50XS1AW tik 1 vid. Blokui	CA70BT1AW tik 1 vid. blokui
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,0 - 3,0) / 2,7 (1,0 - 3,0)	3,2 (1,0 - 3,4) / 3,7 (1,0 - 3,8)	5,0 (1,0 - 6,0) / 5,5 (1,6 - 6,3)	6,5 (1,6 - 7,2) / 6,6 (1,8 - 7,3)
SEER / SCOP	6,3 / 4,1	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,2 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) iš.blokas	47-53	47-53	48-55	49-56
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukštis (m.)	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Matmenys, mm (WxHxD) iš.	660x483x240	660x483x240	810x585x280	860x667x310
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Gamykliškai užpildytas	580 g	580 g	1 150 g	1 300 G
Šaltnešio papildymas	20 g/m virš 5m	20 g/m virš 5m	20 g/m virš 5m	30 g/m virš 5m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 330,00	€ 378,00	€ 662,22	€ 835,38
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 399,30	€ 457,38	€ 801,29	€ 1 010,81

Modeliai	QG25XV0EW tik 1 vid. Blokui	QG35XV0EW tik 1 vid. Blokui
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,0 - 4,0) / 3,2 (1,6 - 4,6)	3,2 (1,6 - 4,2) / 4,2 (1,6 - 4,8)
SEER / SCOP	8,5 / 5,1	8,5 / 5,1
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Triukšmo lygis dB (A) iš.blokas	49-54	49-54
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukštis (m.)	20 / 10	20 / 10
Matmenys, mm (WxHxD) iš.	810x585x280	810x585x280
Vamzdynas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Gamykliškai papildytas	860 g	860 g
Šaltnešio papildymas	20 g/m virš 5 m	20 g/m virš 5m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 594,10	€ 606,25
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 718,86	€ 733,56



Hisense HVAC
KOMERCINIAI VIDAUS KONDICIONIERIAI
Kasetiniai šilumos siurblio / oro kondicionieriaus vidaus blokai
WiFi valdymas (užsakoma papildomai)
4D automatinis pavienių žaliuzių valdymas
Įtin kompaktiškas dydis (nuo h-215mm)
Triukšmo lygis 1 metro atstumu 30dB(A)



Rikinyje
RCH-RVD01



Papildoma Opcija
YXE-C01U1(E)



Modeliai	ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	ACT71UR4RJC8	AUC105UR4RKC8	AUC140UR4RKC8
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,3 - 3,6)	3,5 (1,3 - 4,3)	5,0 (1,5 - 6,0)	7,0 (2,0 - 9,0)	10,5 (3,53-12)	13,5 (4,2 -15,6)
	3,2 (1,3 - 4,0)	4,0 (1,3 - 5,0)	5,5 (1,5 - 7,3)	8,0 (2,0 - 10,2)	11,3 (3,32 - 13)	16,0 (3,6 - 17,2)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild)	750 W	1000 W	1480 W	2100 W	2860 W	5440 W
Maitinimo šaltinis, V/Hz	220-240 V 50-60Hz	220-240 V 50-60Hz	220-240 V 50-60Hz	220-240 V 50-60Hz	220-240 V 50Hz	380-415 V 50Hz
SEER / SCOP	7,2 / 4,6	7,0 / 4,6	6,7 / 4,4	7,1 / 4,6	7,0 / 4,4	6,07 / 4,4
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	(A++/A++)	(A++/A++)	(A++/A+)	(A++/A++)	(A++/A+)	(A++/A+)
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	400/500/600 m3/val	400/500/600 m3/val	510/600/700 m3/val	840/1000/1200 m3/val	1150/1400/ 1650 m3/val	1550/1750/ 2000 m3/val
Matmenys, mm (WxHxD) vid./pan.	570x215x570	570x215x570	570x215x570	840x236x840	840x248x840	840x298x840
	620x40x620	620x40x620	620x40x620	950x50x950	950x45x950	950x45x950
Vid.bloko svoris neto, kg	15,5 kg	15,5 kg	15,5 kg	23,0 kg	26,0 kg	26,0 kg
Vid.bloko svoris bruto, kg	18,5 kg	18,5 kg	18,5 kg	28,0 kg	32,5 kg	32,5 kg
Vamzdynas (skystis) mm	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")
Vamzdynas (dujos) mm	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø15.88 (5/8")	Ø15.88 (5/8")	Ø15.88 (5/8")
Triukšmo lygis H/M/L	38/34/30	38/34/30	42/38/34	40/37/34	42/46/50	46/49/52
Maksimalus takelio ilgis	30 m	30 m	50 m	50 m	50 m	60 m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 613,84	€ 658,80	€ 690,52	€ 830,90	€ 892,76	€ 1 251,02
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 742,75	€ 797,15	€ 835,53	€ 1 005,39	€ 1 080,24	€ 1 513,73
Mažmeninė kaina Wi Fi valdymo modulio	46,00 eur /vnt be PVM			55,66 eur / vnt su PVM		



Hisense HVAC

KOMERCINIAI VIDAUS KONDICIONIERIAI

Kanaliniai šilumos siurblio/oro kondicionieriaus vidaus blokai.

WiFi valdymas (užsakoma papildomai)

Valdymo pultai komplekte

Integruotas drenažo siurblys (iki 1200mm/h)

Įtin kompaktiškas dydis (nuo h-190mm)

Maksimali galia iki 25,0 kWt

Slėgis iki 250Pa

Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 30 dB(A)

3D grotelių skydelis ADT26-35-50 (užsakoma papildomai)



Modeliai	ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8	AUD71UX4RFM8	AUD105UX4REH8	AUD125UX4RHH4
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,3-3,6)	3,5 (1,3-4,3)	5,0 (1,5-6,0)	7,0 (2,0-9,0)	10,0 (2,7-12,0)	12,5 (3,3-13,2)
	3,2 (1,3-4,0)	4,0 (1,3-5,0)	5,5 (1,5-7,3)	8,0 (2,0-10,2)	11,0 (2,7-13,0)	13,4 (3,0-14,6)
Nominalus elektros energijos suvartojimas	740 W	1000 W	1330 W	1950 W	2750 W	4220 W
Maitinimo šaltinis, V/Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz
SEER / SCOP	7,2 / 4,3	7,0 / 4,3	7,0 / 4,6	7,2 / 4,6	6,1 / 4,0	6,0 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	(A++/A+)	(A++/A+)	(A++/A+)	(A++/A++)	(A++/A+)	(A++/A+)
Oro srautas (m3/val)	400/484/600 m3/val	400/484/600 m3/val	780/840/900 m3/val	1000/1150/1360 m3/val	1600/1800/2000 m3/val	1752 m3/val
Matmenys, mm (WxHxD) vidinio bloko	910x190x447	910x190x447	1180x190x447	1110x245x700	1400x300x800 (mm)	1300x350x800 (mm)
Vid.bloko svoris	18,0 kg	18,0 kg	24,5 kg	33,0 kg	53,0 kg	51,0 kg
Vamzdžio skersmuo (skystis) mm	1/4 colio (6,35 mm)	1/4 colio (6,35 mm)	1/4 colio (6,35 mm)	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)
Vamzdžio skersmuo (dujos) mm	3/8 colio (9,50 mm)	3/8 colio (9,50 mm)	1/2 colio (12,70 mm)	5/8 colio (15,88 mm)	5/8 colio (15,88 mm)	5/8 colio (15,88 mm)
Triukšmo lygis H/M/L	30/33/36 db(A)	30/33/36 db(A)	33/37/41 db(A)	34/37/40 db(A)	36/39/42 db(A)	36/39/42 db(A)
Maksimalus takelio ilgis	30 m	30 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 536,82	€ 609,17	€ 631,35	€ 811,07	€ 966,28	€ 1 038,50
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 649,55	€ 737,10	€ 763,93	€ 981,39	€ 1 169,20	€ 1 256,59
Mažmeninė kaina Wi Fi valdymo modulio	46,00 eur /vnt be PVM			55,66 eur / vnt su PVM		



Hisense HVAC



Įeina į komplektą
YXE-C01U



Komplekte



Papildoma opcija
3D skydelis ADT26-35-50

Modeliai	AUD140UX4REH8	AUD200UX4RPH8	AUD250UX4RPH8
Galia, kW (šald./šild.)	13,5 (4,3-15,5)	20,0 (7,0-23,5)	23,0 (7,5-24,5)
	16,0 (3,7-17,1)	23,0 (6,0-25,0)	25,0 (6,5-28,5)
Nominalus elektros energijos suvartojimas	4700 W	6300 W	9700 W
Maitinimo šaltinis, V/Hz	220-240 V 50 hz	220-240 V 50 hz	220-240 V 50 hz
SEER / SCOP	6,07/4,27	6,00/3,90	5,82/3,90
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	N/A	N/A	N/A
Oro srautas (m3/val)	1900/2200/2400 m3/val	4400/3900/3400 m3/val	4400/3900/3400 m3/val
Matmenys, mm (WxHxD) vidinio bloko	1400x300x800 (mm)	1400x420x858 (mm)	1400x420x858 (mm)
Vid.bloko svoris	53 kg	84 kg	84 kg
Vamzdžio skersmuo (skystis) mm	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)
Vamzdžio skersmuo (dujos) mm	5/8 colių (15,88 mm)	7/8 colių (22,20 mm)	7/8 colių (22,20 mm)
Triukšmo lygis H/M/L	37/40/43 db(A)	52/55/58 db(A)	52/55/58 db(A)
Maksimalus takelio ilgis	60 m	75 m	75 m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 1 260,36	€ 1 829,86	€ 1 971,06
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 1 525,04	€ 2 214,13	€ 2 384,98
Mažmeninė kaina Wi Fi valdymo modulio	46,00 eur /vnt be PVM		55,66 eur / vnt su PVM



Hisense HVAC

KOMERCINIAI VIDAUS KONDICIONIERIAI

Sienos / grindų šilumos siurbliai, oro kondicionieriai (vidaus įrenginiai).

WiFi valdymas (užsakoma papildomai)

4D automatinis pavienių žaliuzių valdymas

Triukšmo lygis 1 metro atstumu 33dB(A)



YXE-C01U (Opcija)



Rinkinyje



Modeliai	AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,3-3,6) 3,2 (1,3-4,0)	3,5 (1,3-4,3) 4,0 (1,3-5,0)	5,0 (1,5-6,0) 5,5 (1,5-7,1)
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	33/35/40	33/35/40	35/40/44
Oro srautas (vid.blokas) m3/val	600/510/440	600/510/440	700/600/470
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	700x630x220	700x630x220	700x630x220
Vamzdžio skersmuo (skystis) mm	1/4 colio (6,35 mm)	1/4 colio (6,35 mm)	1/4 colio (6,35 mm)
Vamzdžio skersmuo (dujos) mm	3/8 colio (9,50 mm)	3/8 colio (9,50 mm)	1/2 colio (12,70 mm)
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 471,47	€ 519,32	€ 683,86
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 570,48	€ 628,38	€ 827,47
Mažmeninė kaina Wi Fi valdymo modulio	46,00 eur /vnt be PVM		55,66 eur / vnt su PVM

Hisense HVAC

KOMERCINIAI VIDAUS KONDICIONIERIAI

Sienos / grindų šilumos siurbliai, oro kondicionieriai (vidaus įrenginiai).

WiFi valdymas (užsakoma papildomai)

4D automatinis pavienių žaliuzių valdymas

Triukšmo lygis 1 metro atstumu 33dB(A)



YXE-C01U (Opcija)



Rinkinyje



Modeliai	AUV71UR4RA4	AUV105UR4RC8	AUV140UR4RC8
Galia, kW (šald./šild.)	7,0 (2,0-8,5) 8,0 (2,0-9,5)	9,5 (2,7-12,0) 11,0 (2,7-13,0)	13,5 (4,4-15,4) 16,0 (3,8-17,0)
SEER / SCOP	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką	pagal lauko bloką
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	(A++/A+)	(A++/A+)	N/A
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	42/46/50	48/51/56	48/51/56
Oro srautas (vid.blokas) m3/val	1100 m3/h	1300/1500/1700 m3/h	1300/1500/1700 m3/h
Matmenys, mm (WxHxD) vid.	990x680x230	1580x680x230	1580x680x230
Vamzdžio skersmuo (skystis) mm	3/8 colio (9,50 mm)	3/8 colio (9,50 mm)	3/8 colio (9,50 mm)
Vamzdžio skersmuo (dujos) mm	5/8 colio (15,88 mm)	5/8 colio (15,88 mm)	5/8 colio (15,88 mm)
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 863,58	€ 963,94	€ 1 316,38
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 1 044,93	€ 1 166,37	€ 1 592,82
Mažmeninė kaina Wi Fi valdymo modulio	46,00 eur /vnt be PVM		55,66 eur / vnt su PVM

Hisense



OFFICIAL PARTNER

Hisense



OFFICIAL PARTNER

Go Tech, and Beyond

Hisense HVAC
KOMERCINIAI LAUKO ĮRENGINIAI (skirta prijungti prie vidinių blokų)
Lauko blokas - SUPER Inverter (R32)
Energijos efektyvumo klasė SEER iki 7,0 (A++), SCOP iki 4,1 (A+).
Veikia nuo -15°C iki +48°C lauko oro temperatūros.
Trasų ilgis iki 65m, aukščio skirtumas iki 30m.
Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32 ir dviguba garso izoliacija.



Modeliai	AUW52U4RS7	AUW71U4RJ7	AUW105U4RK7
Galia, kW (šald./šild.)	5,0 (1,5-6,0)	7,0 (2,0-8,5)	10,0 (2,7-12,0)
	5,5 (1,5-6,5)	8,0 (2,0-9,5)	11,0 (2,7-13,0)
Nominalus energijos suvartojimas	1480 W	2150 W	3100 W
SEER / SCOP	6,4 / 4,1	7,0 / 4,1	6,2 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	(A++/A+)	(A++/A+)	(A++/A+)
Lauko įrenginio matmenys :	810x580x280 (mm)	860x670x310 (mm)	900x750x340 (mm)
Išorinio bloko svoris	36,0 kg	44,5 kg	55,0 kg
Vamzdynas (skystis) mm	1/4 colio (6,35 mm)	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)
Vamzdynas (dujos) mm	1/2 colio (12,70 mm)	5/8 colio (15,88 mm)	5/8 colio (18,55 mm)
Triukšmo lygis dB(A)	52-63	54-68	56-69
El. maitinimas / laidų storis	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Gamykliškai užpildytas	1 050 g	1 500 g	1 800 g
Šaltnešio papildymas	15 g/m virš 5m	35 g/m virš 5 m	35 g/m virš 5 m
Maksimalus takelio ilgis	40 m	45 m	50 m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 786,56	€ 1 050,30	€ 1 645,47
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 951,74	€ 1 270,86	€ 1 991,02



Hisense HVAC

KOMERCINIAI LAUKO ĮRENGINIAI (skirta prijungti prie vidinių blokų)

TURBO Inverter lauko blokai. (R32) Heating+

Energijos efektyvumo klasė SEER iki 7,2 (A++), SCOP iki 4,6 (A++)
Išorinio įrenginio dėkle gamykliškai sumontuotas metalinis kaitinimo elementas
Efektyvus veikimas nuo -20°C(-25°C*) iki +48°C lauko temperatūros.
Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32 ir dviguba garso izoliacija.
Trasų ilgis iki 75m, aukščio skirtumas iki 30m.



					NAUJIENA	NAUJIENA
Modeliai	AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8	AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW140U4RW8
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 (1,3-3,6)	3,5 (1,3-4,3)	5,0 (1,5-6,0)	7,0 (2,0-9,0)	10,0 (2,7 – 12,0)	13,0 (4,2 – 15,6)
	3,2 (1,3-4,0)	4,0 (1,3-5,0)	5,5 (1,5-7,3)	8,0 (2,0-10,2)	11,0 (2,7 – 13,0)	16,0 (3,6 – 17,2)
Nominalus energijos suvartojimas	750 W	1000 W	1480 W	2000 W	2700 W	4200 W
SEER / SCOP	7,2 / 4,6	7,0/4,6	6,7 / 4,4	7,1 / 4,6	6,8 / 4,3	6,4 / 4,4
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	(A++/A++)	(A++/A++)	(A++/A+)	(A++/A++)	(A++/A+)	(A++/A+)
Lauko įrenginio matmenys :	810x580x280 (mm)	810x580x280(mm)	860x670x310 (mm)	900x750x340 (mm)	1100×875×450 (mm)	1100×875×450 (mm)
Išorinio bloko svoris	34,0 kg	34,0 Kg	44,0 kg	53,0 kg	82,0 kg	99,0 kg
Vamzdynas (skystis) mm	1/4 colio (6,35 mm)	1/4 colio (6,35 mm)	1/4 colio (6,35 mm)	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)
Vamzdynas (dujos) mm	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)	1/2 colio (12,70 mm)	5/8 colio (15,88 mm)	5/8 colio (15,88 mm)	5/8 colio (15,88 mm)
Triukšmo lygis dB(A)	51-62 db(A)	51-62 db(A)	64 db(A)	68 db(A)	57-69 db(A)	60-74 db(A)
El. maitinimas / laido storis	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2
Gamykliškai užpildytas	870 g	870 g	1 200g	1 500 g	2 650 g	3 000 g
Šaltnešio papildymas	15 g /m virš 5m	15 g/m virš 5m	15 g/m virš 5m	35 g/m virš 5m	35 g/m virš 7,5m	35 g/m virš 7,5m
Maksimalus takelio ilgis	30 m	30 m	50 m	50 m	50 m	60 m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 662,50	€ 713,70	€ 1 003,62	€ 1 330,38	€ 1 820,20	€ 2 010,00
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 801,63	€ 863,58	€ 1 214,38	€ 1 609,76	€ 2 202,20	€ 2 432,10



Hisense HVAC

KOMERCINIAI LAUKO ĮRENGINIAI (skirta prijungti prie vidinių blokų)

TURBO Inverter lauko blokai. (R32)

Energijos efektyvumo klasė SEER iki 7,2 (A++), SCOP iki 4,6 (A++)
Išorinio įrenginio dėkle gamykliškai sumontuotas metalinis kaitinimo elementas
Efektyvus veikimas nuo -20°C (-25°C*) iki +48°C lauko temperatūros.
Kompresoriai GMCC (Toshiba) su šaltnešiu R32 ir dviguba garso izoliacija.
Trasų ilgis iki 75m, aukščio skirtumas iki 30m.



Modeliai	AUW105U6RN8	AUW140U6RN8	AUW200U6RZ8	AUW250U6RZ8
Galia, kW (šald./šild.)	10,0 (2,7-12,0)	13,5 (4,2-15,6)	10,0 (2,7-12,0)	13,5 (4,2-15,6)
	11,0 (2,7-13,0)	13,5 (4,2-15,6)	11,0 (2,7-13,0)	16,0 (3,6-17,2)
Nominalus energijos suvartojimas				
SEER / SCOP	7,0 / 4,4	6,07 / 4,4	6,0 / 3,9	5,82 / 3,9
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	(A++/A+)	(A++/A+)	N/A	N/A
Lauko įrenginio matmenys :	900x1170x320 (mm)	900x1170x320 (mm)	1100x1650x390 (mm)	1100x1650x390 (mm)
Išorinio bloko svoris	81,0 kg	83,0 kg	140,0 kg	140,0 kg
Vamzdynas (skystis) mm	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)	3/8 colio (9,52 mm)
Vamzdynas (dujos) mm	5/8 colio (15,88 mm)	5/8 colio (15,88 mm)	7/8 colio (22,22 mm)	7/8 colio (22,22 mm)
Triukšmo lygis dB(A)	48/51/55	48/51/55	48/51/55	48/51/55
El. maitinimas / laido storis	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
Gamykliškai užpildytas	2 720 g	3 000 g	4 600g	4 600g
Šaltnešio papildymas	35 g/m virš 7,5 m	35 g/m virš 7,5 m	35 g/m virš 7,5 m	35 g/m virš 7,5 m
Maksimalus takelio ilgis	50 m	60 m	75 m	75 m
Mažmeninė kaina EUR be PVM	€ 2 022,41	€ 2 416,80	€ 3 202,25	€ 3 799,75
Mažmeninė kaina EUR su PVM	€ 2 447,12	€ 2 924,33	€ 3 874,72	€ 4 597,70

Įrenginių priedai

Priedai

Priedai	Modelis	Atstumas	Mažmeninė kaina EUR be PVM	Mažmeninė kaina EUR su PVM
Rankinis nuotolinio valdymo pultas	L1-04	7m	32,76 €	39,64 €
Split kondicionierių sieninis valdiklis	YXE-C01U	10m	110,50 €	133,71 €
Sieninis valdiklis kasetiniams split kondicionieriams	YXE-E01U	10m	122,50 €	148,23 €
3D panelės kanaliniai kondicionieriai (2,6 ir 3,5 kW)	DP-BA-02(E)	1,5m	265,00 €	320,65 €
3D panelės kanaliniai kondicionieriai (5 kW)	DP-CA-02(E)	1,5m	310,02 €	375,12 €
Signalų konverteris Madbas/BacNet	B544(E)	1000m	114,66 €	138,74 €
Diagnosticinis įrenginys	Hi-Checker 2.0		160,00 €	193,60 €

Mobilūs oro kondicionieriai Hisense.

Oro aušinimo funkcija
Komplekte rankinis valdymas.
Gofruoto vamzdžio rinkinys.
Kompresoriai su šaltnešiu R290.

Modelis	Aušinimo galia, kW	Šildymo galia, kW:	SCOP	Vamzdžio dydis	Triukšmo lygis dB(A)	Mažmeninė kaina eurais be PVM:	Mažmeninė kaina eurais su PVM:
SPC12	3,5	nera	2,8	125 mm	54	587,60 €	711,00 €

MODELIAI

