

Produktinformationen

Nasiol SolarRinse ist eine Reinigungslösung bzw. ein Reinigungsmittel, das zur Entfernung von Schmutz, Ablagerungen und anderen Verunreinigungen von allen Arten von Solarmodulen entwickelt wurde und deren Leistung sowie Effizienz verbessert. Es wird zur Reinigung von photovoltaischen Solarmodulen verwendet; dank seiner schnellen Wirkung lassen sich verschiedenste Verschmutzungen mühelos entfernen.

Anwendungsflächen

Geeignet für alle Wohn-, Gewerbe- und Industriesolarmodule.

Vorteile und Hauptmerkmale

- Gebrauchsfertig
- Einfache Anwendung
- Effektive Ergebnisse
- Keine Wasserflecken oder Rückstände
- VOC - konform
- Stellt die photovoltaische Effizienz wieder her
- Formuliert für alle Solarmodule – thermisch oder photovoltaisch

Anleitung

- Die Module zunächst mit Wasser abspülen.
- Anschliessend das Produkt direkt auf die Oberfläche der Solarmodule aufsprühen.
- Einige Sekunden einwirken lassen.
- Die gesamte Oberfläche der Module bürsten oder wischen, um den vorhandenen Schmutz zu lösen und zu entfernen.
- Die Module mit Wasser abspülen, um gelösten Schmutz und Produktreste vollständig zu entfernen.

Anwendungstipps

Vor Gebrauch die Flasche gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf unverdünnt angewendet werden. Es kann sowohl mit Reinigungsrobotern als auch mit manuellen Reinigungsgeräten verwendet werden. Nach dem Aufsprühen sollte das Produkt einige Sekunden einwirken. Ein Antrocknen des Produkts ist zu vermeiden.

Spezifikationen

Verpackung	500 mL - 5L - 30L
Aussehen	Elfenbeinweiss – transluzent
Dichte bei 23 °C	1.03 g/cm ³
pH-Wert	2.5-3.5
Anwendungstemperatur	5°C-30°C (≤50% RH)

Lagerung

Für eine hohe Produktwirksamkeit ist die ungeöffnete Verpackung in einem trockenen, gut belüfteten Bereich, fern von Hitze- und Zündquellen, bei Temperaturen zwischen -3 °C und +30 °C zu lagern. Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 24 Monate ab Herstellungsdatum, sofern es in ungeöffneter Originalverpackung unter den empfohlenen Lagerbedingungen aufbewahrt wird. Nach jeder Anwendung wird empfohlen, den Deckel wieder fest zu verschliessen, um Produktverluste durch Verdunstung zu vermeiden.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben basieren auf Tests und praktischen Erfahrungen, die Nasiol® als zuverlässig einstuft.

Nasiol® garantiert ausschliesslich die Gebrauchstauglichkeit des Produkts zum Zeitpunkt des Versands. Jegliche Haftung für die Leistung des Produkts sowie für zufällige oder Folgeschäden wird ausgeschlossen, insbesondere bei eigenverantwortlicher Anwendung ausserhalb des Einflussbereichs des Herstellers. Vor der Anwendung bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

Für Fragen zur Eignung bestimmter Anwendungen wird empfohlen, sich direkt an Nasiol® zu wenden. Nasiol® behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.