

## SPORTIVA



### **DIDSATRACK®**

Es un concentrado de polímero 100 % acrílico altamente pigmentado, relleno con caucho EPDM de color para usar en asfalto nuevo o sobre superficies de color existentes, incluidos látex y S.A.R. pistas.

La aplicación se realizará con una espátula de caucho de neopreno o con un aparato rociador capaz de rociar gránulos rellenos de caucho suspendidos en un aglutinante acrílico. El asfalto debe estar completamente curado (30 días) antes de aplicar el sistema DIDSATRACK®. Ideal para hacer que una pista de atletismo o trotapista antigua parezca nueva o para usarse en construcciones nuevas.

### **Características:**

- La temperatura mínima de aplicación es de 50 °F y en aumento.
- La aplicación se realiza con una bomba rociadora o espreadora aprobada.
- DIDSATRACK® no es peligroso y no contiene plomo, mercurio, asbesto ni formaldehído.

### **Usos:**

Se emplea en pistas de atletismo y trotapistas ya sean nuevas, o viejas para rehabilitar y dar mantenimiento.





## Propiedades físicas:

<b>Diluir</b>	2 partes de DIDSATRACK® por 1 parte de agua
<b>Rango de rociado</b>	50 pies cuadrados por galón por capa (rociado)
<b>Colores</b>	Rojo y negro
<b>Manos recomendadas</b>	2-3 capas
<b>Presentación</b>	Balde de 5 galones, tambor de 30 galones, tambor de 55 galones
<b>Peso</b>	11 libras por galon

