

Descripción y características principales

AGENTE TIXO PARA SILICONAS es un aditivo utilizado con siliconas de dos componentes que vulcanizan a temperatura ambiente para obtener propiedades tixotrópicas.

1. Principales sectores de aplicación

AGENTE TIXO PARA SILICONAS está indicado para ser utilizado de forma genérica en las aplicaciones industriales.

2. Instrucciones para el uso

Añadir la cantidad deseada de AGENTE TIXO PARA SILICONAS a la mezcla final antes del colado.
Dosis recomendada :

Silicona de condensación: 2% – 4% (peso)

Silicona de adición: 0,1% – 1% (peso)

3. Recomendaciones importantes

Antes de manipular el producto, lea la hoja de datos de seguridad y asegúrese de obtener toda la información necesaria para un uso seguro.

Las superficies con las que el material entre en contacto deben estar perfectamente limpias, libres de grasa y secas.

5. Embalaje

Código	Envase
DT00673	250g

6. Hojas de seguridad

Antes de manipular el producto, lea la hoja de datos de seguridad y asegúrese de obtener toda la información requerida para un uso seguro.

7. Vida útil

La fecha de caducidad de cada lote se muestra en la etiqueta del producto.

El Delayer está garantizado por un período de 36 meses si se almacena correctamente a una temperatura entre 5 ° - 27 ° C (41 ° - 80 ° F).