

الشمال لوكس

وصف المنتج



الشمال لوكس، جودة عالية، أداء قوي ومتين تم تصميمه للمستخدم المحترف لإعطاء تطبيق سهل ونتيجة أفضل، يتميز بتماسك كريمي ناعم لتحميل فرشاة أفضل، تغطيته جنباً إلى جنب مع مستوى لمعان محسّن يؤدي إلى مظهر نهائي ممتاز. مقاوم لعوامل التعرية الى حد كبير ويصلح للاستعمالات الخارجية كالأبواب والشبابيك (الخشبية والمعدنية) وكراسي الحدائق وكابينات المطابخ وكراسي الحدائق والقطع الزراعية كما يستعمل بنجاح كبير للاستعمالات الداخلية المعرضة للغسيل المستمر كحيطان الغرف والحمامات والمطابخ وما شابهها.

بيانات تطبيق

تطبيق

يحرك جيداً قبل الاستخدام عادةً، يلزم وضع طبقتين على الأسطح المطلية أو المطلية مسبقاً بالتساوي بفرشاة أو بكرة شعرة القصيرة أو مسدسات الرش، من اللازم تجنب الإفراط في الانتشار. مناسب للاستخدام مع معدات الرش التقليدية أو إيرليس والتخفيف تصل إلى ١٥ - ٢٥ ٪ مع وايت سبريت او التتر او اي مخففات اخري مثل البنزين.

يمكن تطبيق المنتج عن طريق

الرول: عالية الجودة
الفرشاة: نايلون / بوليستر، موصى به لطلاء الزوايا والحواف.
الرش: رذاذ الهواء أو الرش التقليدي.

الشروط أثناء التطبيق

يجب أن تكون درجة حرارة الركييزة ٥° درجات مئوية كحد أدنى و ٣٥° درجة مئوية كحد أقصى.

المكونات

زيت طويل - الكيد - مجففات صبغ - إضافات.

المعدل التغطية

قد تكون مطلوبة لتغطية (١٠-١٦) م^٢ رش لكل لتر من الطلاء على الأسطح الملساء غير المسامية.

التخفيف

الخط الجيد قبل الاستعمال للحصول على خليط متجانس وتجنب تشكيل الفقاعات الهوائية. تخفيف بنصف لتر من تتر او وايت سبريت او النفط للجالون واحد لغاية الجالون الواحد لغاية الدهان بالفرشاة أو الرول والتخفيف بلتر واحد للجالون للاستخدام الرش.

وقت التجفيف

جفاف اللمس بعد ٢ - ٣ ساعات وجفاف الكامل ٤ - ٦ ساعات في ظروف جيدة والتهوية جيدة، اترك ٢٤ ساعة قبل تطبيق الطبقة الثانية.

بيانات المنتج

التعبئة	١٨ لتر، ٣.٦ لتر، ١ لتر. ±٢%
الألوان	الأبيض، البيج وجميع الألوان الأخرى حسب الطلب في (الكتالوج رال).
لمسة نهائية	عالي اللمعان
التجفيف الأولي	من ساعة إلى ساعتين
التجفيف السطحي	من ٤ إلى ٥ ساعات
التجفيف للوجه إضافي	من ٦ إلى ٧ ساعات
التجفيف النهائي	٧ أيام على درجة حرارة ٢٤° درجة مئوية ورطوبة بنسبة ٥٠% تقريباً.

تعليمات الاستخدام

تحضير السطح

تأكد من أن جميع الأسطح نظيفة وجافة وخالية من الغبار أو الشحوم السائبة ومناطق التقشر، تزيل جميع الطلاء غير اللاصق جيداً وتثبيتها باستخدام الريممر المناسب.

التخزين ومدة الصلاحية

يجب تخزين المنتج وفقاً للوائح الوطنية. احتفظ بالحاويات في مكان جاف وبارد وجيد التهوية وبعيداً عن مصادر الحرارة والاشتعال. يجب أن تبقى حاويات مغلقة بإحكام. التعامل مع الرعاية.

خمس سنين من تاريخ الإنتاج عند تخزينها بشكل صحيح في علبها غير مفتوحة تحت الظروف الجافة من ١٠ إلى ٢٥ درجة مئوية.

معلومات الصحة والسلامة

- استخدام الكمادات أثناء الدهان.
- قابل للاشتعال، حافظ على التهوية الجيدة أثناء الدهان.
- الابتعاد عن مصادر الاشتعال، ممنوع التدخين أثناء الاستخدام.
- حافظ على التهوية الجيدة أثناء الدهان.
- احفظه عن متناول الأطفال.
- إذا أصاب العين اغسله بالماء واستشر الطبيب.
- كل الأدوات يجب غسلها بالماء بعد الاستخدام مباشرة.

الابتعاد عن مصادر الإشعال (قابلة للاشتعال)

احفظه عن متناول الأطفال

حماية من التجميد