



الشمال بوتلي

وصف المنتج

معاجين الاكريليكية للجدران الداخلية والخارجية، تم تصنيعها وفقا لأعلى المعايير الدولية، والتي تتميز بسرعة على نحو سلس ومرن في الاستخدام ويتميز أيضاً بتغطيتها العالية وانتشارها السهل على الجدران ولها مقاومة العفن والبكتيريا.

معجون (الشمال بوتلي) مصنع من البوليمر ذو الأساس المائي مع إضافات خاصة تمكنه من أن يلائم احتياجاتك. يتميز معجون الحوائط من (الشمال بوتلي) بعدة خصائص وهي قدرته في سد الفواصل والشقوق للحوائط فيؤثر ذلك إيجابياً على كيفية الطلاء النهائي. كما أنه معروف بسهولة استخدامه وذلك بفضل قوامه المناسب الذي يجعله لا يحتاج إلى وقت كبير لتجهيزه فيستخدم فوراً. يتميز معجون (الشمال بوتلي) بأن لديه قابلية للصنفرة ويستطيع أن يمنح الأسطح الطبقة الناعمة الرائعة التي تريدها.

بيانات تطبيق

تطبيق

استخدم مكشطة أو سكين خاصة لانتشاره على السطوح المطلوبة أو الشقوق، يمكن استخدامها مباشرة على جميع الأسطح (الأسمنت، الخشب، الجبس) ويمكن فحها بسهولة بورق الصنفرة بعد انتشاره تماما على السطح المطلوب.

معجون الحوائط يعتبر خطوه اساسية في عملية الطلاء وهو يعتبر خطوة أساسية قبل استخدام الدهان. فهو يستخدم لتسوية مختلف أنواع الأسطح الغير مستوية. سواء كانت الجبسية أو الخرسانية.

معجون الحوائط مفيد جدا لتغطية الحفر وإخفاء الخدوش والتشققات قبل عملية الطلاء، وهو يحتوي على مكونات ذات جودة عالية كالأسمنت الابيض ومادة البوليمر ولكن كل هذه المميزات لا تقارن بتكلفته المناسبة.

يمكن تطبيق المنتج عن طريق

ضعه بالشفرة المعجون.

الشروط أثناء التطبيق

يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة ٥° درجات مئوية كحد أدنى و ٣٥° درجة مئوية كحد أقصى.

المعدل التغطية

معجون الشمال جاهز للاستخدام. لا حاجة لتخفيف.

وقت التجفيف

يعتمد على الهواء، درجة الحرارة، عدد الطبقات وسمكها.

جفاف السطحي: ٣٠ دقيقة (الحد الأدنى).

إعادة طلاء: ساعتان (الحد الأدنى).

بيانات المنتج

٢٤ كغم، ١٢ كغم، ٤.٥ كغم، ١ كغم.
٢٤ ± ٢%
١٠ ± ٢%
١.٥ غم / سم ^٣
٨ - ٨.٥
الأبيض

التعبئة
المواد الصلبة بالحجم
المواد الصلبة بالوزن
الكثافة
درجة الحموضة
الألوان

تعليمات الاستخدام

تحضير السطح

يجب أن تكون الطبقة السفلية سليمة ونظيفة وجافة وخالية من الأتربة والزيوت والشحوم والتراكم وما إلى ذلك. يجب إزالة جميع آثار عوامل تحرير الشكل/عوامل المعالجة. يوصى باستخدام منفرة خفيفة بمادة كاشطة مناسبة قبل التطبيق. يجب إزالة أي غبار / جزيئات سائبة.

ملاحظة: يجب تنظيف آثار الصنفرة من الجدران قبل طلاء السطح للطبقة الأولى.

تخزين

يجب تخزين المنتج وفقاً للوائح الوطنية. احتفظ بالحاويات في مكان جاف وبارد وجيد التهوية وبعيداً عن مصادر الحرارة والاشتعال. يجب أن تبقى حاويات مغلقة بإحكام. التعامل مع الرعاية.

معلومات الصحة والسلامة

- استخدام الكمادات أثناء الدهان.
- احفظه عن متناول الأطفال.
- اذ اصاب العين اغسله بالماء واستشر الطبيب.
- كل الأدوات يجب غسلها بالماء بعد الاستخدام مباشرة.

احفظه عن متناول الاطفال

حماية من التجميد