

DASH FLEX 12 y APEX 12

CENTRÍFUGAS **STAT**

Sepa siempre cuando sus muestras STAT están listas: las exclusivas luces de destellos intermitentes de la tapa (patente pendiente) facilitan la supervisión del estado del ciclo y reducen el tiempo requerido. Con su elección de pantalla digital u operación repetible de dos botones, ambas unidades pueden ser programadas con sus ciclos validados y llegar a sus manos con configuraciones preestablecidas con ciclos de centrifugado STAT comunes para su conveniencia.

Fácil de monitorizar

Las luces LED de la tapa indican cuando la centrífuga está lista (apagadas), en funcionamiento (encendidas), o cuando ya ha terminado (destellos intermitentes), lo que ayuda a reducir el número de muestras olvidadas y mantiene el tiempo requerido bajo. La pantalla digital de la centrífuga DASH Flex 12 muestra los parámetros del ciclo y el tiempo restante.

Fácil de usar

Programe hasta 10 configuraciones personalizadas de tiempo, RPM, y fuerzas g con la centrífuga DASH Flex 12. O configure y bloquee sus tres ciclos preferidos utilizando la interfaz de dos botones de la centrífuga DASH Apex 12. Ambas vienen preprogramadas con las configuraciones STAT más comunes y pueden centrifugar tubos de 75-100 mm (3-10 mL) con el mismo rotor y soportes universales para tubos.

Elimine el tiempo de espera

Las centrífugas DASH son tan compactas que pueden ser usadas en una matriz en el proceso de acceso. La matriz permitirá el centrifugado de muestras apenas lleguen, lo que también acorta el tiempo requerido. Para una unidad más compacta, considere la centrífuga DASH Apex 6 con capacidad para 6 tubos.

Segura y duradera

Disfrute años de operación sin preocupaciones con el motor sin escobillas y los robustos componentes de fibra de carbono reforzada de la centrífuga DASH. Mejore la seguridad del laboratorio con la protección contra desequilibrios y una tapa transparente irrompible que se bloquea hasta que la centrífuga se haya detenido por completo.

Un excelente precio

Cada centrífuga DASH viene completamente equipada y lista para funcionar con un rotor horizontal, soportes universales para tubos y una garantía de 2 años incluida en el precio económico.

Elija la centrífuga DASH Flex 12 para mayor flexibilidad y por su pantalla de visualización de ciclos. Elija la centrífuga DASH Apex 12 para repetibilidad con controles de configuración y bloqueo.

Tubos	Aplicaciones	Centrifugado	Incluye	Garantía
12 75-100 mm 3-10 mL	Química STAT, Coagulación, plasma bajo en plaquetas (PPP)	Horizontal 4.000 xg RCF máx. 5.200 RPM máx.	Rotor, Vasos o Soportes para tubos	2 años Rotor: garantía de por vida Garantía ampliada disponible

Diseñada, construida y con servicio al cliente situado en los EE. UU.

DASH FLEX 12 y APEX 12



Las luces de la tapa indican el estado del ciclo: listo, en funcionamiento, finalizado

Las luces LED indican claramente el ciclo seleccionado

Programa y nombre sus ciclos personalizados validados

Almacene hasta 10 configuraciones

Visualice las RPM y el tiempo restante de centrifugado en la pantalla digital



Seleccione un ciclo preestablecido, programe sus ciclos validados o bloquee en una sola configuración

Especificaciones	DASH Flex 12	DASH Apex 12
Nivel de Sonido	61 dBA	61 dBA
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)	13 x 15 x 9 pulg. (33 x 38 x 23 cm)	13 x 15 x 9 pulg. (33 x 38 x 23 cm)
Peso	30 lbs (13,7 kg)	30 lbs (13,7 kg)
Potencia	95 a 253 VAC – 50/60 Hz	

Números de las partes	DASH Flex 12	DASH Apex 12
Centrífuga	00-183-009-000	00-083-009-000
Soporte de reemplazo para tubos negro de 75 y 100 mm	03-1-0007-0046	03-1-0007-0046
Adaptadores para tubos, de 0,5 a 1 mL	7713068 (1 cantidad)	7713068 (1 cantidad)
Adaptadores para tubos, de 1,5 a 2 mL	7713065 (1 cantidad)	7713065 (1 cantidad)
Extensión de garantía de 1 año	03-0-0007-0003	03-0-0007-0003
Extensión de garantía de 2 años	03-0-0007-0004	03-0-0007-0004
Extensión de garantía de 3 años	03-0-0007-0005	03-0-0007-0005
Configuraciones personalizadas *	00-100-100-101	00-100-100-101

* Agregue este número de parte a su orden de centrífuga para que sus ciclos personalizados validados sean preestablecidos en la fábrica

Configuraciones de fábrica	DASH Flex 12			DASH Apex 12		
	RPM	Duración	Fuerza g	RPM	Duración	Fuerza g
1.a Configuración/Ciclo	5.100	3 min	4.000 xg	5.100	3 min	4.000 xg
2.a Configuración/Ciclo	5.100	5 min	4.000 xg	5.100	5 min	4.000 xg
3.a Configuración/Ciclo	3.600	7 min	2.000 xg	3.600	7 min	2.000 xg

LISTADO EN LA
FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

