Especificaciones técnicas
Cassette

Elegancia, calidad y versatilidad en tus espacios diarios. www.adinausa.com

ATI-T-CSC3618DC ATI-T-CSC6018DC

V/Hz/Ph 208~230V/60Hz/1ph 208~230V/60Hz/1ph
Capacidad Btu/h 36000 60000
Capacidad W 10548 16115
2 3
Espaciado de aletas mm 1.2 1.3
Aleta de Aluminio Hidrófila Aleta de Aluminio Hidrófila

Diámetro exterior del tubo mm φ5 φ5
Tubo de cobre con ranurado
interior

Tubo de cobre con ranurado
interior

Longitud x altura x ancho de
la bobina mm 2050×254×23.2 2050×254×34.8

12 12

Kaibang Lifeng
ZWR60-E51 RD100HD1
Motor DC Motor DC
Entrada W 135 160
Corriente de funcionamiento A 0.6 0.7
Condensador uF / /
Velocidad (alta/media/baja) rpm 730/670/620 860/800/720
m3/h 1740/1600/1460 2000/1840/1740

dB(A) 50/48/46 52/49/46

Unidad (An x Al x Pr) mm 840x290x840 840x290x840
Caja (An x Al x Pr) mm 935x350x935 935x350x935
Neto kg 26 28

Bruto kg 31 33
Unidad (An. x Al. x Pr.) mm 950×45×950 950×45×950
Embalaje (An. x Al. x Pr.) mm 1035×90×1035 1035×90×1035
Neto/Bruto kg 6.0/9.0 6.0/9.0
Refrigerante R410a R410a
Lado del líquido (In)/mm 3/8 - 9,52 3/8 - 9,52

Lado del gas (In)/mm 5/8 - 15.88 3/4 - 19.05
mm OD25 OD25
Control remoto Control remoto

Tipo

Material del tubo

Número de circuitos
Marca
Modelo

Tipo de motor

Control de funcionamiento

Fuente de alimentación

Modelo del sistema

Peso Interior

Panel

Tubo de
refrigerante

Número de filas

Material de las aletas

Diámetro de la tubería de drenaje de agua

Enfriamiento

Serpentín
interior

Motor de
ventilador
interior

Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)

Nivel de ruido interior (Alto/Medio/Bajo)

Dimensión
interior