Especificaciones técnicas
Piso techo

Elegancia, calidad y versatilidad en tus espacios diarios. www.adinausa.com

ATI-T-PTC3618DC ATI-T-PTC6018DC

V/Ph/Hz 208~230V/60Hz/1ph 208~230V/60Hz/1ph

Capacidad Btu/h 36000 60000 Capacidad W 10548 15822
3 3

Espaciado de aletas mm 1,5 1.5
Aleta de Aluminio Hidrófila Aleta de Aluminio Hidrófila

Diámetro exterior del tubo mm φ7 φ7

Tubo de cobre con
ranurado interior

Tubo de cobre con
ranurado interior

Longitud x altura x ancho
de la bobina mm 940*294*38.1 1300×294×37.8

7 10

Lifeng Lifeng

RD(AL)132HA RD40HU
Motor DC Motor DC
Entrada W 166 200 Corriente de

funcionamiento A 0.8 0.9
Condensador uF / / Velocidad

(alta/media/baja) rpm 1400/1200/1100 1350/1260/1170

m3/h 1650/1380/1120 2180/2070/1900

dB(A) 51/46/44 54/52/50

Unidad (An x Al x Pr) mm 1275x235x675 1635x235x675

Caja (An x Al x Pr) mm 1350x305x748 1710×305×748

Neto kg 30 38

Bruto kg 35 43
Refrigerante R410a R410a

Lado del líquido (In)/mm 3/8 - 9,52 3/8 - 9,52

Lado del gas (In)/mm 5/8 - 15.88 3/4 - 19.05

mm OD25 OD25

Control de funcionamiento Control remoto Control remoto

Tipo

Marca

Modelo
Tipo de motor
Motor de
ventilador
interior

Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)

Nivel de ruido interior (Alto/Medio/Bajo)

Dimensión
interior

Fuente de alimentación

Modelo del sistema

Peso Interior

Tubo de
refrigerante

Diámetro de la tubería de drenaje de agua

Número de filas

Enfriamiento

Serpentín
interior
Material del tubo

Material de las aletas

Número de circuitos