

FICHA DE SEGURIDAD

Aceites lubricantes

4T 20W 50




Aspecto físico estable : Líquido

Identificación de la empresa

ERASMO GOMEZ ORTIZ

Lubrigomez@hotmail.com



CARACTERISTICAS

Elaborado a partir de una exclusiva selección de aceites básicos y una formulación de aditivos que le imparten excelentes características de lubricidad, detergencia y baja emisión de humos, cumpliendo con las exigencias y requerimientos de la Organización Japonesa de Estándares Automotrices JASO. Cumple con la especificación API SJ.

CUALIDADES

- Mantiene limpio el motor, prolongando su vida útil
- Genera un funcionamiento suave del embrague y la caja de cambios
- Lubricación inmediata de arranque en frío
- Protección de extrema presión y antidesgaste de la transmisión
- Bajo consumo de aceite por su baja volatilidad
- Buena protección al desgaste
- Buena estabilidad térmica y a la oxidación

APLICACIONES

Para todo tipo de motocicletas de motor de 4 tiempos que requieran un aceite para lubricar el sistema compuesto por motor, embrague y transmisión que cumpla con el requerimiento JASO MA.

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Evite el contacto prolongado con la piel
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón
- No vierta aceite usado en las alcantarillas

PROPIEDADES TÍPICAS

ANÁLISIS QUÍMICO	NORMA	ESPECIFICACION
Color		Ámbar
Gravedad API		29.4
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D 445	16.3 -21.9
Índice de Viscosidad, Min	ASTM D 2270	120
Punto de Inflamación °C, (°F), Min	ASTM D 92	200 (392)
Número de Base BN, (mg KOH/g), Min	ASTM D 2896	6.00
Punto de Fluidez, °C (°F), Máx.	ASTM D 97	-24 (-11.2)
Corrosión a la Lámina de Cobre, Máx.	ASTM D 130	1b
Determinación de Volumen de Espuma, (ml),Máx.	ASTM D 892	
Secuencia I		10/0
Secuencia II		50/0
Secuencia III		10/0

ERASMO GOMEZ ORTIZ
 LUBRIGOMEZ
 CALLE 6 No. 19-69
 TELEFONO: 6710534- 3173692843
 BUCARAMANGA