

FICHA DE SEGURIDAD

Aceites lubricantes

2T 30/1




Aspecto fisico estable : Liquido

Identificacion de la empresa

ERASMO GOMEZ ORTIZ

Lubrigomez@hotmail.com



CARACTERISTICAS

Elaborado con aceites de básicos de alta calidad y alto grado de refinación, a los que se mezclan los aditivos especiales para la correcta lubricación de motores a gasolina de dos tiempos , en los que la lubricación de efectua por medio de una mezcla del aceite en la gasolina.

CUALIDADES

- Mantiene limpio el motor ya que evita los depósitos
- Evita falla en las bujías y en el encendido del motor
- Protege contra la herrumbre, el desgaste y la corrosión
- Facilita el mezclado con el combustible
- Previene el rayado de los pistones
- Posee excelente características de lubricidad

APLICACIONES

Se recomienda para ser usado en motores a gasolina de dos tiempos enfriados por aire, tales como:

- Motocicletas
- Cortadoras de césped
- Motores pequeños de dos ciclos y motosierras

NIVEL DE CALIDAD DEL PRODUCTO

- JASO BF
- API TC
- ISO EGB

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Evite el contacto prolongado con la piel
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón
- No vierta aceite usado en las alcantarillas

PROPIEDADES TÍPICAS

ANÁLISIS QUÍMICO	NORMA	ESPECIFICACION
Color		Verde/Rojo
Gravedad API		29
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D 445	6.5
Punto de Inflamación °C, (°F), Min	ASTM D 92	70 (158)
Número de Base BN, (mg KOH/g), Min	ASTM D 2896	0.80
Contenido de cenizas sulfatadas (% en peso) Max	ASTM D 874	0.25
Punto de Fluidez, °C (°F), Max	ASTM D 97	-3(26.6)

ERASMO GOMEZ ORTIZ
 LUBRIGOMEZ
 CALLE 6 No. 19-69
 TELEFONO: 6710534- 3173692843
 BUCARAMANGA