

## Medidor de aire

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo utilizado para determinar el contenido de aire ocluido en el hormigón fresco, mediante un sistema de presión calibrado. Es fundamental para el control de calidad en mezclas con aire incorporado.



Imagen ilustrativa. Sujeto a modificaciones técnicas.

### APLICACIÓN

- Determinación de aire ocluido, control de hormigón con aditivos aireantes
- Laboratorios de ensayos de materiales, empresas constructoras, plantas de hormigón elaborado
- Norma ASTM C231/C231M

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	7 litros (estándar)
Método	presión calibrada
Lectura	escala directa (%)
Uso	hormigón fresco

### CONSTRUCCIÓN

- Equipo metálico robusto con sistema de cierre hermético y manómetro calibrado.
- Alta precisión y resultados rápidos, compatible con normativa internacional
- Fácil operación, ideal para uso en obra

### ENTREGA

- Incluye: recipiente base, tapa con manómetro, bomba manual y accesorios de calibración
- Compatibilidad con: varilla de compactación, bandejas y herramientas de muestreo
- Plazo de entrega: a pedido - plazo de entrega: 20 a 30 días

#### Más información y catálogo completo

Escanee el código QR para:

- Ver el catálogo completo
- Solicitar cotización
- Acceder a Fichas Técnicas

[www.parametro.com.ar](http://www.parametro.com.ar)

